

**Ref.: B1USFN**



## Resumen

Solución eficiente y de calidad para la instalación y soporte de cableados de fibra óptica en formato 19". Es valida tanto para terminaciones de conectorización directa como de soldadura con pigtail.

## Características

- Color negro RAL9005.
- Altura frontal: 1U
- Anchura: 19"
- Equipado con 1 panel modular extraíble.
- Dispone de varias ranuras interiores para la sujeción del cable de fibra mediante bridas estándar.
- Equipados con 2 guíafibras y 2 portaempalmes para la correcta distribución interior del cable de fibra.
- Incluye prensaestopas PG.13,5 para la sujeción de fibras de 6 a 12 mm. de diámetro exterior.
- Dispone de 2 troqueles posteriores y 2 laterales para la colocación del prensaestopas.
- Está provista de tapa superior metálica que garantiza la protección del interior de la bandeja.
- Fabricadas en chapa de acero de 1,2 mm.
- Medidas: 430 x 445 x 245 mm.

## Referencias

Referencia	Descripción
B1USFN	Bandeja 19" 1U extensible con cassette
F12ST	Frontal 19" 1U 12P ST vacío
F24ST	Frontal 19" 1U 24P ST vacío
F12SCS	Frontal 19" 1U 12P SC simples vacío
F24SCS	Frontal 19" 1U 24P SC simples vacío
F12SCD	Frontal 19" 1U 12P SC dobles vacío
F24SCD	Frontal 19" 1U 24P SC dobles vacío

*\*Ideal Technologies tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*