

```
CREATE DATABASE db_loja_de_materiais;
```

```
USE db_loja_de_materiais;
```

```
CREATE TABLE clientes (
```

```
    cpf VARCHAR(11) PRIMARY KEY,
```

```
    nome_completo VARCHAR(150) NOT NULL,
```

```
    telefone INT NOT NULL,
```

```
    cidade VARCHAR(250) NOT NULL
```

```
);
```

```
INSERT INTO clientes(cpf, nome_completo, telefone, cidade)
```

```
VALUES ('49079367920', 'ricardo', '914809552', 'salto'),
```

```
        ('44589367920', 'josé', '914832572', 'itu'),
```

```
        ('49093167920', 'pedro', '914589552', 'salto'),
```

```
        ('49022267920', 'neymar', '914802222', 'itu');
```

```
INSERT INTO clientes(cpf, nome_completo, telefone, cidade)
```

```
VALUES ('49011167920', 'bruno', '911109552', 'santos');
```

```
CREATE TABLE produtos (
```

```
id_produto VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
```

```
nome_produto VARCHAR(30) NOT NULL,
```

```
preco_unitario DECIMAL NOT NULL,
```

```
quantidade_estoque INT NOT NULL
```

```
);
```

```
INSERT INTO produtos(id_produto, nome_produto, preco_unitario, quantidade_estoque)
VALUES ('1', 'papel4', 5.00, 10),
      ('2', 'caneta', 5.00, 9),
      ('3', 'lápis', 5.00, 11),
      ('4', 'papel crepom', 12.00, 15),
      ('5', 'tesoura', 10.00, 12);
```

```
CREATE TABLE pedidos (
id_pedido VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
data_pedido DATE NOT NULL,
qtn_itens INT NOT NULL,
cancelamento VARCHAR(100) NULL,
fk_cpf VARCHAR(11),
fk_id_produto VARCHAR(30),

CONSTRAINT fk_cpf_tbl_clientes FOREIGN KEY (fk_cpf)
REFERENCES clientes(cpf),

CONSTRAINT fk_id_produto_tbl_clientes FOREIGN KEY (fk_id_produto)
REFERENCES produtos(id_produto)

);
```

```
INSERT INTO pedidos(id_pedido, data_pedido, qtn_itens, cancelamento, fk_cpf,
fk_id_produto)
VALUES ('A01', 18/03/2020, 2, '', '49079367920', '1'),
      ('A02', 20/03/2020, 3, '', '44589367920', '2'),
      ('A03', 21/03/2020, 1, '', '49093167920', '3');
```

2. VERIFICAÇÃO DE INSERÇÃO

```
SELECT * FROM clientes;
```

```
SELECT * FROM produtos;
```

```
SELECT * FROM pedidos;
```

3. ATUALIZAÇÃO DE DADOS

Se eu esquecer o where ele irá mudar o preço de todos os produtos

```
UPDATE produtos
```

```
SET preco_unitario = '15'
```

```
WHERE id_produto = '1';
```

```
SELECT * FROM produtos;
```

4. EXCLUSÃO DE DADOS

TAREFA A

```
DELETE FROM clientes
```

```
WHERE cpf = '49011167920';
```

TAREFA B

Ele retornará um erro pois não conseguimos excluir um cadastro quando está ligado com outra tabela por meio de uma chave estrangeira.

```
DELETE FROM clientes
```

```
WHERE cpf = '44589367920';
```

ETAPAS 3: CONSULTAS COM OPERADORES E FILTROS COMPLEXOS

ENTRE

```
SELECT * FROM produtos  
WHERE preco_unitario BETWEEN 10 AND 25;
```

LIKE

```
SELECT * FROM cliente  
WHERE nome_completo LIKE 'a%' AND '%silva';
```

AND/OR

```
SELECT * FROM produtos  
WHERE quantidade_estoque <10 AND quantidade_unitaria >50;
```

IN/NOT

```
SELECT * FROM clientes  
WHERE cidade IN ('São Paulo', 'Rio de janeiro');
```

```
SELECT * FROM clientes  
WHERE cidade NOT IN ('São Paulo', 'Rio de janeiro');
```

VALORES AUSENTES IS NULL

```
SELECT * FROM pedidos  
WHERE cancelamento IS NULL;
```

ETAPA 4: FUNÇÕES E AGREGAÇÃO

CONCAT / UPPER

```
SELECT CONCAT(UPPER(nome_completo), '(', telefone,')')
```

AS informação_Contato

```
FROM clientes ;
```

CURDATEIFF

```
INSERT INTO pedidos  
VALUES ('A07',CURDATE(), 3, '', '49079367920', '4');
```

```
SELECT DATEFIF(CURDATE(), MIN(data)  
FROM tbl_pedidos
```

```
SELECT CONCAT(UPPER(nome_completo), '(', telefone, ')')  
AS Informacoes_Clientes  
FROM tbl_clientes;
```

FUNÇÕES DE AGREGAÇÃO

TAREFA A

```
SELECT COUNT(*) FROM produtos WHERE preco_unitario > 20;
```

TAREFA B

```
SELECT AVG(preco_unitario) FROM produtos;
```

```
SELECT MIN(preco_unitario) FROM produtos;
```

```
SELECT MIN(preco_unitario) FROM produtos;
```

C:

```
SELECT SUM(preco_unitario * quantidade_estoque)
```

```
AS preco_total
```

```
FROM produtos;
```