

ТЕСТ: Съхранени процедури, параметри, променливи (MySQL)

1. Какво представлява съхранена процедура?

- A) Таблица
- B) Запазена SELECT заявка
- C) Група SQL заявки, съхранени в БД
- D) Индекс

2. Как се извиква процедура?

- A) EXEC
- B) RUN
- C) CALL
- D) START

3. Коя команда създава процедура?

- A) CREATE FUNCTION
- B) CREATE PROCEDURE
- C) NEW PROCEDURE
- D) MAKE PROCEDURE

4. Защо използваме DELIMITER?

- A) За да създадем таблица
- B) За да сменим края на заявката
- C) За да декларираме променлива
- D) За да извикаме процедура

5. Къде се съхраняват процедурите?

- A) В Workbench
- B) В браузъра
- C) В сървъра (БД)
- D) В RAM

6. Коя променлива е локална?

- A) @x
- B) x
- C) #x
- D) \$x

7. Коя променлива е сесийна?

- A) x
- B) DECLARE x

- C) @x
- D) LOCAL x

8. Кое е вярно за DECLARE?

- A) Не изисква тип
- B) Изисква тип
- C) Използва се извън процедура
- D) Работи само с @

9. Кое е валидно?

- A) DECLARE x;
- B) DECLARE x INT;
- C) DECLARE @x INT;
- D) SET x INT;

10. Какво прави IN параметър?

- A) Връща стойност
- B) Подава стойност към процедурата
- C) Изтрива данни
- D) Създава таблица

11. Какво прави OUT параметър?

- A) Приема стойност
- B) Връща стойност
- C) Игнорира стойност
- D) Променя таблица

12. INOUT параметър:

- A) Само приема стойност
- B) Само връща стойност
- C) Приема и връща стойност
- D) Не съществува

13. Кое е вярно за OUT параметър?

- A) Може да подадем 5
- B) Трябва да подадем променлива
- C) Не се използва
- D) Работи само с SELECT

14. Какво прави SELECT ... INTO?

- A) Показва резултат
- B) Записва резултат в променлива

C) Създава таблица

D) Изтрива данни

15. Какво ще стане?

```
DECLARE x INT;
```

```
SET x = 5;
```

```
SELECT x;
```

A) Грешка

B) Ще върне 5

C) Ще върне NULL

D) Няма да се изпълни

16. Какво ще стане?

```
SET @x = 5;
```

```
SELECT @x;
```

A) Грешка

B) 0

C) 5

D) NULL

17. Какво ще стане?

```
DECLARE @x INT;
```

A) Работи

B) Грешка

C) Връща 0

D) NULL

18. Какво ще стане?

```
SET x = 5;
```

(в процедура без DECLARE)

A) Работи

B) Грешка

C) Връща NULL

D) Създава променлива

19. Какво ще стане?

```
CALL proc(5);
```

ако параметърът е OUT?

- A) Работи
- B) Грешка
- C) Връща 5
- D) Връща NULL

20. Кое е вярно?

- A) VIEW има параметри
- B) Процедура има параметри
- C) VIEW има цикли
- D) VIEW има IF

21. Какво прави HANDLER?

- A) Създава таблица
- B) Обработва грешки
- C) Изтрива данни
- D) Сортира данни

22. CONTINUE HANDLER означава:

- A) Спира изпълнението
- B) Продължава изпълнението
- C) Изтрива грешката
- D) Създава грешка

23. EXIT HANDLER означава:

- A) Продължава
- B) Спира блока
- C) Създава таблица
- D) Връща данни

24. Курсор се използва за:

- A) сортиране
- B) ред по ред обработка
- C) създаване на таблици
- D) индекси

25. Кое НЕ е част от курсор?

- A) OPEN
- B) FETCH
- C) CLOSE
- D) INSERT

26. Какво прави FETCH?

- A) Затваря курсора
- B) Взима ред
- C) Създава курсор
- D) Изтрива данни

27. Какво ще стане?

```
SELECT COUNT(*) INTO x FROM students;
```

- A) Показва резултат
- B) Записва резултат в x
- C) Създава таблица
- D) Грешка

28. Кое е вярно за курсор?

- A) Работи само с една стойност
- B) Работи ред по ред
- C) Работи само с UPDATE
- D) Не използва SELECT

29. Какво ще стане?

```
SET @x = 5;  
SET @x = 'text';
```

- A) Грешка
- B) 5
- C) 'text'
- D) NULL

30. Кое е вярно?

- A) Процедурите се съхраняват в Workbench
- B) Процедурите се съхраняват в сървъра
- C) Процедурите са временни
- D) Процедурите са таблици

ОТГОВОРИ

1. C
2. C
3. B
4. B
5. C
6. B

7. C

8. B

9. B

10. B

11. B

12. C

13. B

14. B

15. B

16. C

17. B

18. B

19. B

20. B

21. B

22. B

23. B

24. B

25. D

26. B

27. B

28. B

29. C

30. B