Sök i offentliga källor

Gränssnittet är på svenska. Du kan välja bland **alla 290 kommuner och 21 regioner**. Kommunernas webbplatser och koder är matchade mot SKR:s register (2026-10-15).

Starta på din dator

Du behöver Python 3.11 eller senare och internet för installationen.

1. Packa upp hela ZIP-filen till en egen mapp.
2. Windows: dubbelklicka på `start-interface.bat`. macOS/Linux: öppna en terminal i mappen och kör `sh start-interface.sh`.
3. Öppna http://localhost:8501 om webbläsaren inte öppnas automatiskt.
4. Låt terminalfönstret vara öppet medan du använder appen. Avsluta med Ctrl+C.

Appen kör den kopia av skraparen som finns i den uppackade mappen. Den ansluter inte automatiskt till en annan installation på datorn. Visa webbläsarfönstret för kollegorna, exempelvis genom skärmdelning. Ingen webbpublicering behövs.

Prova eller sök på riktigt

- **Demonstration** använder fasta påhittade exempel, utan API-nyckel eller nätanrop.
- **Verklig sökning** använder dina valda kommuner/regioner, fråga och sökord.

I verklig sökning väljer du Kommuner, Regioner eller båda. Använd **Alla i listan** för hela listan, eller skriv namn och välj enskilda platser. **Rensa val** tömmer urvalet. Regionsökning söker regionens egna webbplatser; välj kommunerna separat för att undersöka kommunala verksamheter.

Ange utredningsfråga och sökord. Under avancerade inställningar kan du ändra sökmetod, dokumentgräns, högst antal modellanrop, historiskt gränsdatum och enbart insamling. Kodboken styr hur innehållet bedöms; för en annan typ av utredningsfråga kan du ladda upp en egen YAML-kodbok i sidopanelen. Sökord används för att prioritera källor.

Välj **OpenAI (molntjänst)** eller **Lokal AI via Ollama** för klassificeringen. OpenAI kräver din API-nyckel och använder betalda API-anrop. Ollama kan köra en nedladdad Llama-modell på din egen dator utan OpenAI-nyckel.

För lokal AI: installera och starta Ollama, kör `ollama pull llama3.1:8b`, välj **Lokal AI via Ollama** och ange samma modellnamn. Adressen är normalt `http://localhost:11434`. Använd **Testa anslutning till Ollama** för att kontrollera att tjänsten svarar och att modellen finns installerad. Se `docs/lokal-ai.pdf`.

Med Ollama väljs **Genomsök webbplatser** automatiskt. Då används inte OpenAI. Om du i stället väljer webbsökning med OpenAI behövs fortfarande en API-nyckel för just webbsökningen. **Samla bara in källor** stänger av klassificeringen helt. Börja gärna med ett litet urval innan du söker i hela landet.

Starta sökningen. Status och det inskickade urvalet visas ovanför formuläret. När körningen är klar kan du ladda ner Excel och fullständiga data i JSON. Excel-flikarnas tekniska namn är på engelska för kompatibilitet med befintliga körningar. Ett granskningsbehov eller en lucka betyder inte att kommunen saknar en viss regel.

Hämta resultaten innan du stänger appen. Tillfälliga filer är inte en säker långtidslagring. Mer teknisk information finns i `docs/interface.pdf` och källor i `examples/registry_sources/README.pdf`.

Sökmetod utan API-nyckel

När fältet för OpenAI-nyckeln är tomt väljs **Genomsök webbplatser** automatiskt. OpenAI-webbsökning blir tillgänglig först när du har angett en nyckel; den aktiveras inte automatiskt när en nyckel läggs till.

OpenAI-klassificering behöver fortfarande en nyckel. Välj **Lokal AI via Ollama** för lokal klassificering, eller markera **Samla bara in källor, utan klassificering** under avancerade inställningar för en körning utan AI. Appen stänger inte av klassificering i hemlighet när nyckeln saknas.