

<HTML>

<Head>

<hr width="70%" size="5" align="center">

<Title>

<font color="red" face="Times New Roman" size="5">Limbaju de marcare HTML</font>

</Title>

</Head>

<Body bgcolor="#9DC7FA" topmargin="40" leftmargin="10%">

<Pre>

<font color="black" face="Times New Roman" size="3">

<P align="Justify"> <b>HTML</b> (<b>Hypertext</b> <b>M</b>arkup <b>L</b>anguage) este un limbaj de marcare care sta la baza dezvoltarii

oricarei pagini Web. Limbajul HTML consta dintr-o serie de etichete, numite si tag-uri, care permit

formatatea modului de afisare a informatiei din pagina Web (folosirea unor anumite font-uri, culori, si stiluri

pentru text, inserarea unor imagini sau a unor tabele, utilizarea listelor si a formularelor etc.).

Tag-urile HTML sunt incluse intre paranteze ascutite <>, majoritatea dintre ele fiind in pereche, tag-ul de inceput avand sintaxa <..> iar tag-ul de sfarsit </..>. Unele dintre tag-urile HTML permit precizarea unor caracteristici ale elementului pe care il introduc, sub forma <I>caracteristica-valoare</I>, aceste

caracteristici fiind numite attribute. O eticheta poate avea unul, nici unul sau mai multe attribute.

Continutul unui document HTML nu este <I>case-sensitive</I>, cu alte cuvinte, nu face diferenta intre

litere mari si mici la nivelul etichetelor si atributelor, insa valoarea unui atribut poate fi <I>case-sensitive</I>, cum

este cazul locatiilor fisierelor si adreselor URL.</P>

</font>

</Pre>

<hr width="70%" size="5" align="center">

<font color="blue" face="Times New Roman" size="3">

`<P align="Right">`Un document HTML este un fisier care are extensi `<I>.htm</I>` sau `<I>.html</I>`. Pentru editarea textului unui`<br>`

document HTML pot fi folosite orice tipuri de editoare. Incepand cu editoarele simple cum ar fi Notepad,`<br>`

Textpad si ajungand la editoare mai complexe cum ar fi Macomedia Dreamweaver.`</P>`

`<hr width="70%" size="5" align="center">`

`<Pre>`

`<font color="black" face="Times New Roman" size="3">`

Doua dintre trasaturile de baza ale unui document HTML sunt `<B>`independenta fata de platforma`</B>` si

`<B>`legaturile hypertext (hyperlink-uri).`</B>`

Independenta fata de platforma este o trasatura care permite ca documentul HTML sa fie afisat in

mod asemanator pe diferite calculatoare din punct de vedere al graficii, fontului, culorii, lucru extrem de esential pentru un numar mare de vizitatori. Totusi, interpretarea codului HTML poate sa fie diferita in functie de tipul de browser Web utilizat. Astfel un document HTML poate fi afisat de care un browser Internet Explorer intru-un anumit fel, iar de catre alt browser (spre exemplu Mozilla Firefox) in alt fel.

`<U>`Hyperlink-urile au o importanta majora in cadrul unui site Web,`</U>` intrucat permit ca orice cuvint,

fraza, imagine sau element al unei pagini Web sa faca referire la o alta pagina Web sau chiar la paragrafe din interiorul aceleasi pagini, realizandu-se astfel navigarea cu usurinta intre paginile unui site Web sau intre partile componente ale aceleiasi pagini.

`</font>`

`</Pre>`

`</Body>`

`</HTML>`