THE REBELS DUST

TECHRIDER | NEUSS NOW
14. November 2026 · Showbeginn 19:00 Uhr · 5 Musiker

Besetzung und Bühnenpositionen

Position	Musiker	Instrument / Signal
Stage Left	Frederic	Gitarre · REVV D20, IR Out
Stage Right	Manuel	Gitarre · Fender Pro Master, Les Paul
Stage Right	Thomas	Bass · Darkglass Anagram, Fender Precision
Center Front	Stephan	Lead Vocals · sE Mikrofon, Headrush FX-Board
Center Rear	Tom	Drums · Kit/Mikrofonierung nach Absprache

Alle außer Tom übernehmen Backing Vocals / Gangshouts. Für Frederic, Manuel und Thomas je ein zusätzliches Gesangsmikrofon mit Stativ einplanen.

Inputliste / Patchvorschlag

CH	Signal	Quelle / Bemerkung
01	Kick	Drummikrofon
02	Snare	Drummikrofon
03	Hi-Hat	nach Absprache
04	Tom 1	Anzahl Toms bestätigen
05	Tom 2	Anzahl Toms bestätigen
06	Overhead L	Kondensator
07	Overhead R	Kondensator
08	Bass	Darkglass Anagram, DI/XLR
09	Gitarre Manuel	Fender-Ausgang / Mikrofonierung klären
10	Gitarre Frederic	REVV D20 IR Out, XLR
11	Lead Vocal Stephan	sE Mic / FX-Ausgang klären
12	Backing Thomas	Gesangsmikrofon
13	Backing Manuel	Gesangsmikrofon
14	Backing Frederic	Gesangsmikrofon
15–16	Reserve	Zusätzliche Toms / Playback / Talkback nach Absprache

Die Kanäle sind ein Vorschlag. Bei mehr Toms oder zusätzlichem Playback muss das Patch angepasst werden. Phantompower nur nach Rücksprache an geeigneten Eingängen aktivieren.

In-Ear-Monitoring

Musiker	System	Mix
Stephan	LD Systems Funk-IEM	Stereo bevorzugt
Thomas	LD Systems Funk-IEM	Stereo bevorzugt
Manuel	LD Systems Funk-IEM	Mono
Frederic	XVive Funk-IEM	Mono
Tom	Kabel-IEM mit Kopfhörerverstärker	Mono

Benötigt werden 5 getrennte Monitormischungen und bei Stereo für Stephan und Thomas insgesamt 7 Ausspielwege. Für Tom: ein symmetrischer Monitor-Ausgang zum geeigneten kabelgebundenen IEM-Kopfhörerverstärker (z. B. Bodypack), dann Kopfhörer. Ein gewöhnlicher Mikrofon-Preamp ersetzt keinen Kopfhörerverstärker.

Pult / Tablet / FOH

Bevorzugt digitales Mischpult mit mindestens 16 Eingängen und 7 frei routbaren Monitor-Ausgängen (z. B. X32 Rack, sofern verfügbar). Tablet-App: Mixing Station, passend zum tatsächlichen Pult. Eigener WLAN-Router empfohlen. Falls Haus-FOH und separates Band-IEM-Pult parallel laufen, sind analoger Signalsplit und ausreichend Kabel einzuplanen. Das Routing ist mit der Veranstaltungstechnik abzustimmen.

Stageplot (schematisch, Blick vom Publikum)

STAGE LEFT	CENTER	STAGE RIGHT
Frederic Gitarre / Backing XVive IEM	Tom Drums / Kabel-IEM	Manuel Gitarre / Backing LD IEM
	Stephan Lead Vocal / LD IEM	Thomas Bass / Backing LD IEM

Vor Ort zu klären

Hauspult und freie Kanäle/Ausgänge; Drum-Kit und Tom-Anzahl; Anschluss Fender Pro Master; Gesangssignal vor/nach Headrush; Bereitstellung von Mikrofonen, Stativen und DI-Boxen; Stromanschlüsse; Funkfrequenzen; Aufbau-/Soundcheckzeiten; Zuständigkeit für FOH und IEM-Mix.

Mitbringen / Soundcheck

Instrumente, Boards, Netzteile, IEM-Sender/Empfänger, In-Ears, Ersatzbatterien/Akkus, Instrumenten- und XLR-Ersatzkabel, Mehrfachsteckdosen nach Absprache, beschriftete Kabel, Tablet samt Ladegerät und ggf. WLAN-Router. Vor Showbeginn: alle Funkstrecken testen, Gain-Struktur und Limiter prüfen, individuelle IEM-Mixe erstellen und Ersatzweg für Ausfälle festlegen.
Hinweis: Dieser Rider ist ein technischer Planungsstand. Offene Anschlüsse und die finale Kanalbelegung bitte vorab mit der Veranstaltungstechnik bestätigen.