

2-BACKEN-PARALLELGREIFER


LWR50L-23-00004-A

► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



MATCH

► Greifkraftdiagramm



► Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente



Mr_L [Nm]	20	Mr [Nm]	28
My_L [Nm]	40	Mx [Nm]	28
Fa_L [N]	500	My [Nm]	20
		Fa [N]	450

► Technische Daten

LWR50L-23-00004-A

Bestell-Nr.

Allgemeine Daten

Ansteuerung	IO-Link
Betriebstemperatur [°C]	5 ... +60
Zulassungen	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529	IP40
Gewicht [kg]	1,4

Werkzeugwechslerspezifische Daten

Energieübertragung elektrisch	integriert
Verriegelungshub [mm]	1
Wiederholgenauigkeit in X, Y [mm]	0,05
Wiederholgenauigkeit in Z [mm]	0,05
Anzugskraft [N]	50
Lösekraft [N]	0
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y [mm]	1,0

Greiferspezifische Daten

Passend für Serie	LWR50F-xx-03/04/05
Positionierbar	Ja
Integrierte Positionsabfrage	über Prozessdaten
Kabelführung	extern
Antriebsart	elektrisch
Hub pro Backe [mm]	16
Greifkraftsicherung	mechanisch
Greifkraft beim Schließen (einstellbar) max. [N]	500
Greifkraft beim Öffnen (einstellbar) max. [N]	500
Schließzeit [s]	0,30
Öffnungszeit [s]	0,30
Steuerzeit [s]	0,055
Eigengewicht montierte Greifbacke max. [kg]	2,1
Länge Greifbacken max. [mm]	120
Wiederholgenauigkeit +/- [mm]	0,02
Spannung [V]	24
Stromaufnahme max. [A]	2
Mindestanfahrweg pro Backe [mm]	0,5

► ZUBEHÖREMPFEHLUNG



ANSCHLÜSSE / SONSTIGES



ALWR1-50-A
MATCH - Ablagestation



NJ5-E2SK-01
Induktiver Näherungsschalter Kabel 0,3 m - Stecker M8

