REGO-FIX



MTSK by M.T. S.r.l.


Attacco rapido MTSK con sistema powRgrip® per elevate prestazioni e precisione.

The MTSK quick change system with powRgrip® for performance and precision.



Tailored to Perfection

Porta utensili modulari powRgrip® powRgrip® quick change adapter



| Tipo/Type | Articolo/Part no. | L1 | G1 | D1 | |
|--|--------------------------|----|-----------|----|--|
| | | | | | |
| MTSK 50 / PG 25 x 040 NL | 8999.00901 MTSK50E01* | 40 | M50 x 1.5 | 40 | |
| MTSK 63 / PG 32 x 053 | 8999.00902 MTSK63E01* | 53 | M63 x 2 | 50 | |
| APACTO-COLOR DE LA COLOR DE LA | | | | | |

^{*}MT Marchetti Articolo / Part no.

powRgrip® pinza tipo powRgrip® collet types



| | Std. | CF | СВ | s | sg | TAP |
|--|--|--|--|---|--|---|
| | Standard | Lubrifi- cazione interna | Lubrifica- zione Interna | Gambo corto | secuRgrip® | Pinza di maschia- tura |
| Applicazione principale | Micro- lavorazione | Lubrificazio- ne periferica | Lubrificazio- ne periferica | Più corta di DIN 6535 | Lavorazioni pesanti | Maschiatu- ra rigida |
| Grandezza PG | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 10-32 | 15-32 | 15-25 |
| Diam, codolo utensile | 3-20 | 3-20 | 6-20 | 4-20 | 10-20 | 3,5-16 |
| Tolleranza codolo [mm] | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h9 |
| Altre funzioni | La lunghezza può essere preregolata con VEW | La lunghezza può essere preregolata con VEW | La lunghezza può essere preregolata con VEW | La lunghezza può essere preregolata con VEW | Per tutti gli uten- sili con superficie Weldon secondo DIN 535-HB | La lunghezza può essere preregolata con VEW |
| Disegno tecnico della lubrorefrigera- zione | | | | | | • |



REGO-FIX powRgrip®

FACILE/SIMPLE

L'utensile si monta in pochi secondi premendo un semplice pulsante

Tool is clamped in 8 seconds by pushing one single button



Elevata forza di serraggio No heat – high clamping force

powRgrip®

Un sistema di bloccaggio versatile The tool clamping system of today and tomorrow



Utensile Cutting too



REGO-FIX powRgrip® Pinza REGO-FIX powRgrip® collet



Eccellente concentricità ed elevata ripetibilità

Excellent concentricity with high repeatability.



MTSK-Adattatore per powRgrip® MTSK-adapter for powRgrip®



Massima forza di serraggio e basso Runout anche dopo 20000 cambi utensile.

Maximum clamping force and low runout, even after 20,000 tool changes.



Eccellente smorzamento delle vibrazioni.

Excellent vibration dampening



Serraggio dell'utensile 8 secondi con il PGU 9500.

fool ready for use in 8 seconds.







M.T. S.r.l.

Via Casino Albini 480 47842 – S. Giovanni in Marignano (RN) – Italy

Phone: +39 0541 956034 mtma@mtmarchetti.com www.mtmarchetti.com

REGO-FIX

REGO-FIX AG

Obermattweg 60 4456 Tenniken Svizzera

Phone: +41 61 976 1466 info@rego-fix.com www.rego-fix.com