

Css Display

Fungsi property CSS Display adalah untuk menentukan bagaimana suatu elemen ditampilkan. Fungsi property CSS Display ini hampir mirip dengan property CSS Visibility, kedua-duanya memiliki fungsi untuk menyembunyikan suatu elemen. Selain untuk menyembunyikan suatu elemen fungsi property CSS Display ini mempunyai fungsi lainnya yaitu untuk membuat suatu Tag yang bertipe block menjadi tidak bertipe block, atau sebaliknya membuat Tag yang tidak bertipe block menjadi Tag yang bertipe block. Berikut adalah contoh Tag yang bertipe block dan tidak bertipe block :

- **<h1>**

- **<p>**

- ****

- **<div>**

Sedangkan contoh Tag yang tidak bertipe block adalah :

- ****

- **<a>**

Contoh :

kedua selector tersebut seperti gambar dibawah ini.

```
p {background-color: #0CF;}  
span {background-color: #F00;}
```

Coba jalankan terlebih dahulu di browser kalian masing-masing

Ini Tag Bertipe Block

Ini Tag Tidak Bertipe Block

Bisa kalian lihat pada gambar diatas, Tag **<p>** adalah jenis Tag bertipe block, maksudnya bertipe block adalah Tag **<p>** akan memblock 1 baris full sebesar lebar monitornya, sedangkan Tag **** dia hanya memblock sebesar tulisannya saja.