

TECHNISCHE INFORMATIE

Glasbekledingsstoffen zijn ontworpen om asbest te vervangen. Ze worden gebruikt voor verwijderbare dekens, pijpomwikkeling, turbinedekens, fittingen, flensafdekkingen en motoruitlaatpijpen.

Fiberglass Lagging Cloth Style 84215/9383 is behandeld zodat grote percentages organische bindmiddelen op de stof zijn verwijderd. Dit verbetert de hand- en weef eigenschappen. Certificering basisstof - MIL 20079H, Type 1. Deze stof is ontworpen voor continu gebruik bij temperaturen tot 1000°.

Fysieke specificaties:

Gewicht: 8.5 oz. Sq. Yd.

Dikte: .018"

Aantal profielen: 18x14

TrekWarp: 100

trek vulling: 45

Weven: gewoon



Alle verklaringen hierin zijn uitingen van mening die volgens ons nauwkeurig en betrouwbaar zijn, maar zijn niet bedoeld als aanbevelingen voor het gebruik ervan bij inbreuk op een octrooi. Geen enkele patentgarantie, expliciet of impliciet, is gemaakt of bedoeld.

Voor meer informatie over GLT-producten kunt u gratis bellen op 800.874.1748 of online op www.gltproducts.com.



Innovatieve isolatiesystemen

HOOFDKWARTIER:

6810 Cochran Road | Solon OH 44139 | 440.914.1122 | 440.914.1133 Fax | **1.800.874.1748**

DISTRIBUTIECENTRA:

Ohio: 6810 Cochran Road | Solon OH 44139 | 440.914.1122

Noord Carolina: 501 West Camel Street | Greensboro, NC 27401 | 1.800.551.9760

Californië: 4283 Pock Lane #200 | Stockton, CA 95206 | 1.800.833.4500

Texas: Marktstraat 8905 | Houston, TX 77029 | 1.800.874.1748