

Diseño de casos de prueba - API

Servicio: ReqRes · Automatizados en tests/api/ · Michael Garzón · 2026-09-30

ID	Escenario	Datos	Resultado esperado	Prioridad
API-01	Código de estado HTTP al consultar el usuario con id 2	- Método: GET - Endpoint: https://reqres.in/api/users/2	- El servicio responde 200 OK	Crítica
API-02	Estructura principal de la respuesta	- Método: GET - Endpoint: https://reqres.in/api/users/2	- Objeto data: id (número), email, first_name, last_name y avatar (texto) - Objeto support: url y text (texto)	Alta
API-03	Identificador, nombre y correo del usuario retornado	- Método: GET - Endpoint: https://reqres.in/api/users/2	- id: 2 - Nombre: Janet Weaver - Correo: janet.weaver@reqres.in (formato de correo válido)	Crítica
API-04	Headers relevantes de la respuesta	- Método: GET - Endpoint: https://reqres.in/api/users/2	- content-type: application/json; charset=utf-8 - x-content-type-options: nosniff - strict-transport-security: presente con max-age	Media
API-05	Tiempo de respuesta dentro del umbral	- Método: GET - Endpoint: https://reqres.in/api/users/2 - Umbral: 2000 ms (variable API_MAX_RESPONSE_MS)	- El tiempo de respuesta es menor a 2000 ms - Justificación: el servicio respondió entre 430 y 600 ms. 2000 ms da margen a la latencia de red de un servicio público sin ocultar una degradación real	Media
API-06	Consultar un usuario que no existe	- Método: GET - Endpoint: https://reqres.in/api/users/23	- Código de estado: 404 - Cuerpo: vacío ({})	Media