

Lista de Clases

Javier Búa Martínez, Miguel González Obenza, Sergio González Prego, Rubén Hernández Torres.

Input y Output

- class UserInputParser
 - Una clase estática para recibir el input del usuario, y parsearlo asegurándose de que se consiguen valores esperables.
 - Métodos de Ejemplo:
 - * getUserInputAsInteger()
 - * getUserInputAsChar()
 - * getUserInputAsString()
- class MenuView
 - Clase estática que se encarga de mostrar el menú y pedir el input del jugador.
- class Stats
 - Clase estática que se encarga de guardar las estadísticas de la partida.
 - * getPlaceStats()
 - * getTreasureStatsByRegion()
 - * getTreasuresStatsByType()
- class Chance
 - Clase estática que se encarga del cálculo de las probabilidades.
 - * generateExcavationTreasureList()
- class Repository
 - Clase estática que contiene todos los tesoros, regiones, habilidades de la partida.
 - * getTreasure()
 - * getRegion()
 - * getSkill()
- class UtilsHelper
 - Clase estática que contiene funcionalidades para la transformación de strings, porcentajes y generación de índices de un array aleatorios.
 - * ucfirst()
 - * ucfirstAll()
 - * getPercent()
 - * getRandomIdxs()
- class CodeHelper

- Clase estática que contiene funcionalidades relacionadas con los códigos de los tesoros. A partir del código se pueden obtener las regiones, los tipos, el número, etc. . .
 - * `getRegion()`
 - * `getType()`
 - * `getTreasureNumber()`
 - * `getTreasurePart()`
 - * `getFullTreasure()`