# Laboratorul 8, Lucrarea A. GitHub, pas cu pas

Arsenalul sub lupă · fișă de laborator · 90 min · se lucrează individual, la terminal și în browser

---

**CE FACEȚI ASTĂZI.** Învățați GitHub de la zero, pas cu pas. Fiecare pas are comanda exactă și ce trebuie să apară pe ecran. La final aveți două depozite publice de exercițiu și știți să salvați, să trimiteți, să aduceți înapoi și să citiți istoria unui proiect. Lucrarea B, în fișa ei separată, continuă în același depozit.

**CUM LUCRAȚI LA LUCRAREA A.** Faceți pașii în ordine, fără să săriți. După fiecare comandă, comparați ce vedeți cu caseta verde „Pe ecran trebuie să vezi”. Dacă nu seamănă, vă opriți și citiți tabelul de erori de la A12 sau chemați asistentul. Nu treceți mai departe cu un pas care nu a ieșit.

## LUCRAREA A (nucleu). GitHub, pas cu pas

**Obiectiv:** un cont GitHub, git configurat pe calculatorul tău și două depozite publice de exercițiu, `exercitiu-git` și `exercitiu-2`, cu mai multe commit-uri trimise pe GitHub. În cuvinte simple: git ține istoria proiectului pe calculatorul tău, iar GitHub ține o copie a ei pe internet.


| Cuvântul | Ce înseamnă |
|---|---|
| depozit (repository) | folderul proiectului, împreună cu toată istoria lui |
| commit | o fotografie a proiectului la un moment dat, cu un mesaj |
| push | trimiți commit-urile tale de pe calculator pe GitHub |
| pull | aduci de pe GitHub pe calculator ce s-a schimbat acolo |
| clone | descarci prima dată un depozit de pe GitHub |
| origin | numele scurt al copiei de pe GitHub |

### A1. Contul GitHub (10 min)

Dacă ai deja cont GitHub, autentifică-te și sari la A2.

1. Deschide în browser github.com și apasă **Sign up**.
2. Scrie adresa de e-mail pe care o citești zilnic (poate fi cea de student).
3. Alege o parolă și un nume de utilizator (username). Numele apare în toate linkurile tale: alege ceva profesional, de exemplu `ion-popescu` sau `ipopescu`, nu `xX_hacker_Xx`.
4. Rezolvă verificarea și confirmă codul primit pe e-mail.
5. Notează-ți numele de utilizator: îl folosești imediat.

**De observat.** GitHub îți poate cere mai târziu autentificarea în doi pași (2FA). Activeaz-o când ți-o cere, cu o aplicație de autentificare pe telefon: e același principiu pe care îl recomanzi oricui ca specialist în securitate.




## A2. Git pe calculator: verifici și te prezinți (10 min)

Deschide terminalul (PowerShell pe Windows sau terminalul pe Linux) și verifică dacă git e instalat.

```
git --version
```

**Pe ecran trebuie să vezi:**

git version 2.53.0.windows.1  (numărul poate fi altul, nu contează)

Dacă vezi „git is not recognized” sau „command not found”, git nu e instalat: pe Windows rulează `winget install Git.Git`, închide și redeschide terminalul; pe Linux, `sudo apt install git`.

Acum spui o singură dată cine ești. Pune numele tău real și EXACT adresa de e-mail din contul GitHub: așa GitHub leagă commit-urile de contul tău.

```
git config --global user.name "Ion Popescu"
git config --global user.email "adresa-ta@exemplu.com"
git config --global init.defaultBranch main
git config --global pull.rebase false
```

Verifici ce ai setat:

```
git config --global --list
```

**Pe ecran trebuie să vezi:**

user.name=Ion Popescu
user.email=adresa-ta@exemplu.com
init.defaultbranch=main
pull.rebase=false

**Ce fac ultimele două linii.** `init.defaultBranch main` numește ramura principală „main”, ca pe GitHub. `pull.rebase false` îi spune lui git cum să unească schimbările la pull, ca să nu te întrebe mai

târziu.


```
user.name=MikePulowsky
user.email=ymike1143@gmail.com
credential.https://github.com.helper=
credential.https://github.com.helper=!/usr/bin/gh auth git-credential
credential.https://gist.github.com.helper=
credential.https://gist.github.com.helper=!/usr/bin/gh auth git-credential
(END)
```

## A3. Primul depozit, creat pe GitHub (8 min)

În browser, pe GitHub:

1. Sus în dreapta apasă semnul **+** și alege **New repository**.
2. La **Repository name** scrie: `exercitiu-git`
3. La **Description** (opțional): `Exercitii de git pentru Tehnici de programare`
4. Alege **Public**.
5. Bifează **Add a README file**.
6. Apasă **Create repository**.

Ești acum pe pagina depozitului, la adresa `https://github.com/<numele-tău>/exercitiu-git`, și vezi fișierul `README.md`.




## A4. Îl aduci pe calculator: git clone (8 min)

Pe pagina depozitului apasă butonul verde **Code**, rămâi pe fila **HTTPS** și copiază adresa (se termină în `.git`). Apoi, în terminal, mergi într-un folder de lucru și clonează:


```
cd ~
```

```
git clone https://github.com/<numele-tau>/exercitiu-git.git
cd exercitiu-git
dir        # Linux: ls
```

**Pe ecran trebuie să vezi:**

```
Cloning into 'exercitiu-git'...
...
README.md
```

**De observat.** De acum lucrezi ÎN folderul `exercitiu-git`. Toate comenzile git de mai jos se dau de aici; dacă ieși din folder, git nu mai știe despre ce depozit vorbești.




## A5. Prima ta fotografie: status, add, commit (12 min)

Creează un fișier nou, `salut.py`, din editor (nu cu `echo` din PowerShell, care scrie fișierul într-o codare pe care Python nu o citește). Scrie în el un singur rând, `print("Salut, GitHub!")`, salvează cu Ctrl+S, apoi rulează-l:

```
code salut.py     # sau deschizi folderul in editorul tau
python salut.py
```

**Pe ecran trebuie să vezi:**

```
Salut, GitHub!
```

Întreabă git ce vede:

```
git status
```

**Pe ecran trebuie să vezi:**

```
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        salut.py
```

„Untracked” înseamnă: git vede fișierul, dar încă nu îl urmărește. Îl pui în fotografie cu `add`, apoi întrebi din nou:

```
git add salut.py
git status
```

**Pe ecran trebuie să vezi:**

```
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   salut.py
```


Fișierul e pregătit. Acum faci fotografia, cu un mesaj care spune ce ai schimbat:

```
git commit -m "Adaug salut.py"
```

**Pe ecran trebuie să vezi:**

```
[main aaf9ebc] Adaug salut.py
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 salut.py
```

**De observat.** `aaf9ebc` e codul fotografiei; la tine e altul. Un avertisment de tipul „LF will be replaced by CRLF” e normal pe Windows și nu e o eroare.




## A6. O trimiți pe GitHub: git push (12 min)


> git push

Prima dată, git îți cere să te autentifici la GitHub:

- **Pe Windows:** se deschide o fereastră „Connect to GitHub”. Alege **Sign in with your browser**, autentifică-te în browser și apasă **Authorize**. Fereastra se închide singură, iar push-ul continuă. Data viitoare nu te mai întreabă.
- **Pe Linux:** când îți cere Username, scrii numele de utilizator GitHub. Când îți cere Password, NU merge parola contului: îți trebuie un token. Pe GitHub: poza ta (dreapta sus) → Settings → Developer settings → Personal access tokens → Tokens (classic) → Generate new token (classic), bifezi `repo`, Generate, copiezi tokenul și îl lipești la Password. Păstrează-l ca pe o parolă.

> **Pe ecran trebuie să vezi:**
> To https://github.com/<numele-tau>/exercitiu-git.git
> e75c0d3..aaf9ebc main -> main

Reîncarcă pagina depozitului în browser: apare `salut.py`, iar lângă el mesajul „Adaug salut.py”.




## A7. O schimbare făcută pe GitHub, adusă înapoi: git pull (8 min)

În browser, deschide `README.md`, apasă creionul (Edit this file) și adaugă un rând, de exemplu: `Aici exersez git`. Jos apasă **Commit changes**, apoi din nou **Commit changes**. Acum GitHub are o fotografie pe care calculatorul tău nu o are. O aduci:

```
git pull
type README.md     # Linux: cat README.md
```

**Pe ecran trebuie să vezi:**

```
Updating aaf9ebc..1c2d3e4
Fast-forward
 README.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
# exercitiu-git
Aici exersez git.
```

**Regula de aur.** Înainte să începi lucrul, `git pull`. După ce ai terminat, `git push`. Așa calculatorul și GitHub rămân la fel.




## A8. Ce NU urcă pe GitHub: .gitignore (8 min)

Mediul virtual (`.venv`) are mii de fișiere care nu au ce căuta în depozit. Creează-l și vezi ce crede git:

```
python -m venv .venv
git status --short
```

**Pe ecran trebuie să vezi:**

?? .venv/

Dacă nu apare nimic, Python-ul tău (3.13 sau mai nou) a pus singur o regulă în `.venv`; faci oricum pasul, fiindcă `.gitignore` protejează și alte fișiere. Creează din editor un fișier numit exact `.gitignore`, cu două rânduri, și întreabă din nou:

```
# continutul fisierului .gitignore:
.venv/
__pycache__/
```


```
git status --short
```

**Pe ecran trebuie să vezi:**

?? .gitignore

`.venv` a dispărut din listă: git îl ignoră. Salvezi și trimiți regula:

```
git add .gitignore
git commit -m "Ignor mediul virtual"
git push
```





## A9. Citești istoria și schimbările: log și diff (8 min)

```
git log --oneline
```

**Pe ecran trebuie să vezi:**

4f5a6b7 Ignor mediul virtual
1c2d3e4 Update README.md
aaf9ebc Adaug salut.py
e75c0d3 Initial commit




Adaugă un al doilea rând în `salut.py`, de exemplu `print("al doilea")`, și întreabă ce s-a schimbat, ÎNAINTE de commit:

```
git diff
```

**Pe ecran trebuie să vezi:**

--- a/salut.py
+++ b/salut.py
@@ -1 +1,2 @@
 print("Salut, GitHub!")
+print("al doilea")





Rândul cu `+` e adăugat, un rând cu `-` ar fi fost șters. Te-ai răzgândit? Întorci fișierul la ultima fotografie:

```
git restore salut.py
git status
```

**Pe ecran trebuie să vezi:**

nothing to commit, working tree clean




## A10. Al doilea depozit, pornit de pe calculator (10 min)

De data asta pornești invers: întâi folderul local, apoi depozitul de pe GitHub. Ieși din `exercitiu-git` și creează un folder nou:

```
cd ~
mkdir exercitiu-2
cd exercitiu-2
git init
code README.md     # scrii un rand: # Al doilea depozit, si salvezi
git add README.md
git commit -m "Primul commit"
```

Pe GitHub creează un depozit nou `exercitiu-2`, **Public**, dar de data asta NU bifa Add a README file. GitHub îți arată o pagină cu instrucțiuni; folosești secțiunea „push an existing repository”:

```
git remote add origin https://github.com/<numele-tau>/exercitiu-2.git
git branch -M main
git push -u origin main
```


> **Pe ecran trebuie să vezi:**
> branch 'main' set up to track 'origin/main'.


> **De observat.** `-u` leagă ramura ta de cea de pe GitHub o singură dată; de acum încolo îți ajunge `git push` simplu.

```
 mikepulowsky@fedora  ~  mkdir exercitiu-2
 mikepulowsky@fedora  ~  cd exercitiu-2
 mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-2  git init -b main
Initialized empty Git repository in /home/mikepulowsky/exercitiu-2/.git/
 mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-2  main  nvim README.md
 mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-2  main  git add README.md
 mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-2  main +  git commit -m "Primul commit"
[main (root-commit) a625e9b] Primul commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
 mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-2  main  git remote add origin https://github.com/MikePulowsky/exer
citiu-2.git
 mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-2  main  git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 234 bytes | 234.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/MikePulowsky/exercitiu-2.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
 mikepulowsky@fedora  ~/exercitiu-2  main
```

## A11. Verificarea finală (4 min)

Deschide în browser cele două depozite și verifică: `exercitiu-git` are `README.md`, `salut.py` și `.gitignore`, iar în istorie (linkul cu numărul de commits) cel puțin 4 commit-uri; `exercitiu-2` are `README.md`. Ambele sunt Public.






## A12. Când ceva nu merge (0-10 min)

| Ce vezi | Ce înseamnă | Ce faci |
|---|---|---|
| `fatal: not a git repository` | nu ești în folderul depozitului | `cd exercitiu-git`, apoi repeți comanda |
| `Author identity unknown` | nu ai făcut A2 | rulezi cele două `git config` din A2 |
| `nothing to commit, working tree clean` | nu ai schimbat nimic de la ultimul commit | nu e o eroare: totul e salvat |
| `nothing added to commit but untracked files` | ai uitat `git add` | `git add <fisier>`, apoi commit |
| `! [rejected] main -> main (fetch first)` | GitHub are ceva ce tu nu ai | `git pull`, apoi `git push` |
| `403` sau `Permission denied` | te-ai autentificat cu alt cont sau tokenul e greșit | refaci autentificarea de la A6 |
| `LF will be replaced by CRLF` | avertisment despre sfârșitul de rând | normal pe Windows, îl ignori |

**Predai:** linkurile celor două depozite, `https://github.com/<numele-tau>/exercitiu-git` și `https://github.com/<numele-tau>/exercitiu-2`, pe care le arăți asistentului la verificare.

## Ce predai și cum se notează

| Livrabil | Ce conține |
|---|---|
| `github.com/<nume>/exercitiu-git` | Public; `README.md`, `salut.py`, `.gitignore`; cel puțin 4 commit-uri (A3-A9). |
| `github.com/<nume>/exercitiu-2` | Public; pornit cu `git init` și trimis cu `push -u` (A10). |

La verificare, asistentul deschide linkurile, citește istoria și îți poate cere să explici oricare commit sau oricare reparație. Istoria se scrie cinstit: predai ce ți-a ieșit, cu sursele notate dacă ai cerut ajutor.