
Bloque 5 .

Etiquetas de texto en línea

HTML. bloque 5

Repaso

- Secciones.
 - Div . block/ inline

 - Etiquetas
 - br
 - span
-

Etiqueta

Etiqueta pensada para dar énfasis a una sección del texto . Se muestra en cursiva

Ejemplo

<p>El premio es de 1000€ y te lo comunican por e-mail </p>

Equivalente en CSS propiedad **font-style**: **oblique**

Etiqueta

Etiqueta pensada para indicar importancia a una sección del texto . Se muestra en negrita

Ejemplo

```
<p>El toque de queda empezará <strong>hoy</strong>y durará hasta diciembre</p>
```

Equivalente en CSS propiedad: **font-weight**: **bold**

Etiqueta <small>

Etiqueta pensada para indicar se trata de información secundaria. Se muestra tamaño letra más pequeño

Ejemplo

```
<p>Viaje 199€ <small>(niños no incluidos)</small>.</p>
```

Equivalente en CSS propiedad: **font-size**: smaller

Etiqueta <s>

Etiqueta pensada para indicar se trata de información incorrecta. Se muestra tachando texto

Ejemplo

```
<p>Los alumnos de DAM no saben HTML5</p>
```

Equivalente en CSS propiedad: `text-decoration: line-through`

Etiqueta <s>

Etiqueta pensada para indicar se trata de información incorrecta. Se muestra tachando texto

Ejemplo

```
<p>Los alumnos de DAM no saben HTML5</p>
```

Equivalente en CSS propiedad: `text-decoration: line-through`

Etiqueta <time>

La etiqueta <time> está pensada para incluir en su atributo datetime la misma información que el texto (una fecha u hora), pero en un formato legible para máquinas.

```
<p>La recomendación HTML 5 se aprobó el <time datetime="2014-10-28">28  
de octubre de 2014</time>.</p>
```

Etiqueta <sub>

Etiqueta pensada para introducir texto en subíndice.

Ejemplo

`<p>2 H₂ + O₂ → 2 H₂O</p>`

Etiqueta <sup>

Etiqueta pensada para introducir texto en superíndice.

Ejemplo

`<p>2² = 4</p>`

Etiqueta <i>

Etiqueta pensada para identificar tecnicismos.
Se suele representar en cursiva.

Ejemplo

`<p>El nombre científico del perro es <i>canis lupus</i>.</p>`

Equivalente en CSS propiedad: `font-style: italic`

Etiqueta

Etiqueta pensada para llamar la atención. Se suele representar en negrita

Ejemplo

<p>El módulo con mejores notas era Lenguaje de marcas</p>

Equivalente en CSS propiedad: font-weight: bold

Etiqueta <mark>

Etiqueta pensada para resaltar una porción de texto. Se suele representar con el texto con fondo amarillo

Ejemplo

`<p>Si quieres aprende a programar <mark> práctica </mark></p>`

Equivalente en CSS propiedad: `background-color: yellow`

Práctica

Averigua la utilidad y realiza un ejemplo de uso de las etiquetas

- `<cite>`
 - `<q>`
 - `<dfn>`
 - `<abbr>`
-

fuentes

<https://www.mclibre.org>

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>

<https://www.htmlquick.com>
