Spengler Digital CAD – Testanleitung

Live-Test in Fusion · Version 0.3.0 · zum Ausdrucken und Abhaken

So vorgehen: Blöcke der Reihe nach, je Zeile ☐ abhaken. Wenn etwas nicht wie erwartet ist: **Meldungstext notieren oder Bildschirmfoto**, weitertesten (ausser ein Block sagt «sonst abbrechen»). Am Ende das **Protokoll** und die Notizen schicken. Dauer gesamt ca. 60–75 Minuten; die Blöcke lassen sich auf mehrere Tage verteilen.

0. Vorbereitung (5 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	Fusion aktualisieren (Konto-Menü oben rechts → Nach Updates suchen). Fusion-Version notieren (Hilfe → Info): _____	–
☐	Alten Prototyp stoppen: Shift+S → Add-Ins → «SpenglerDigital» → Stoppen	–
☐	ZIP `SpenglerDigitalCAD_0.3.0.zip` entpacken, Ordner `SpenglerDigital` an seinen Platz kopieren (siehe README)	–
☐	Ein Lineal/Massband und einen Probestreifen Blech mit bekannter Dicke bereitlegen (für den K-Faktor in Block 3)	–

1. Installation und Start (5 Min.) – sonst abbrechen

☐	Schritt	Erwartet
☐	Shift+S → Add-Ins → SpenglerDigital → **Ausführen**, «Beim Start ausführen» ankreuzen	keine Fehlermeldung
☐	Arbeitsbereich Konstruktion	Register **SPENGLER** mit «Kanten & Details», «Fertigung», «Verwaltung» und 8 Befehlen, Logo als Symbol
☐	Falls kein Register: Befehle unter Blech → Erstellen?	notieren, wo sie stehen
☐	Fusion schliessen und neu starten	Add-in startet von selbst
☐	Ordner `%APPDATA%\SpenglerDigitalCAD` (Mac: `~/Library/Application Support/SpenglerDigitalCAD`)	existiert, enthält `protokoll` und `datenformat.json`

2. Selbsttest und Fähigkeiten (5 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	SPENGLER → Hilfe → **Fusion-Fähigkeiten prüfen**	Liste mit ✓/✗ – **Bildschirmfoto**
☐	Hilfe → **Selbsttest in neuem Dokument**	neues Dokument; ✓ Einheiten, ✓ Rundblech (Ø ca. 200.7 mm), ✓ 3D-Detail (Ursprung ca. (0, 100, 0) mm) – **Bildschirmfoto**
☐	Testdokument ohne Speichern schliessen	–
☐	Hilfe: Themen durchklicken, «Bedienungsanleitung (PDF) öffnen»	Texte erscheinen, PDF öffnet

3. Materialien und K-Faktor (10 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	SPENGLER → **Vorlagen & Einstellungen**	Palette öffnet rechts; Kantenvorlagen **leer** mit Hinweis
☐	Register Materialien	leer, Hinweis «keine Fertigungswerte vorgegeben»
☐	Neues Materialprofil: Name, Dicke, Innenradius, Dichte, Tafeln (z. B. `1000x2000`), Rollen (z. B. `670`)	–
☐	Probestreifen: Zuschnitt messen, eine 90°-Biegung, beide Schenkel **aussen** messen → Zuschnitt, a, b eintragen → **K-Faktor berechnen**	Wert zwischen 0.3 und 0.5, Knopf «In K-Faktor übernehmen»
☐	Übernehmen → Speichern	Profil in der Liste mit K-Faktor
☐	Probe mit Unsinn (Zuschnitt grösser als a + b)	rote Meldung, nichts übernommen
☐	Gleichen K-Faktor in der **Fusion-Blechregel** eintragen (Ändern → Blechregeln) und Dicke wie im Profil	–

4. Kantenvorlagen in der Palette (10 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	Neue Vorlage erstellen, Name eingeben, Kurzschrift `90 H U+ u` → **übernehmen**	Parameter H und u erscheinen
☐	Standardwerte H = 25, u = 7	**Vorschau** zeigt Querschnitt mit 25 und 7, Kante grün; ändert sich beim Tippen
☐	Testmaterial wählen → **Prüfen & Trockenlauf**	«Vorlage ist gültig», Abwicklungszugabe, Bauplan
☐	Speichern	«Version 1», Vorschaubild in der Liste
☐	Expertenmodus ankreuzen → Operation hinzufügen, mit ↑ verschieben → Speichern	Kurzschrift folgt der Tabelle, «Version 2»
☐	Versionen	Version 1 wird angezeigt
☐	Duplizieren, Kopie umbenennen, Kategorie und Favorit setzen, Kategoriefilter	Kopie unabhängig, Favorit steht oben
☐	Kopie löschen → Rückfrage → **Nein**	bleibt
☐	Löschen → **Ja** → Register Sicherung → Papierkorb → Zurückholen	Vorlage wieder da
☐	Vorlage mit leerem Namen speichern	rote Fehlermeldung, nichts gespeichert
☐	Zwei Vorlagen ankreuzen → Gewählte exportieren… → Datei speichern → Importieren… dieselbe Datei	Import «als Kopie» (nichts überschrieben)

5. Kanten bearbeiten (15 Min.) – Kernfunktion

Vorbereitung: Blech-Arbeitsbereich, Blechregel mit Ihrer Dicke, Rechteck 300 × 200 skizzieren → **Lasche** (Grundlasche).

☐	Schritt	Erwartet
☐	SPENGLER → **Kanten bearbeiten**, eine obere Aussenkante wählen, Ihre Vorlage, Material	Bauplan: «Kanten: 1 gewählt, 1 geeignet», Folge mit Werten
☐	Vorschau an	Flansch + Umschlag sichtbar **vor** OK
☐	Wert H im Dialog ändern	Vorschau passt sich an
☐	OK	Meldung «Erfolgreich»; Masse in Fusion nachmessen: _____
☐	Strg+Z	**alles** dieses Befehls in einem Schritt weg
☐	Zwei gegenüberliegende Kanten zugleich → OK	beide bearbeitet
☐	Zwei aneinanderstossende Kanten (Ecke) → OK	notieren, wie Fusion die Ecke löst (Bildschirmfoto)
☐	Eine Biegekante bzw. Kante eines normalen Volumenkörpers wählen	«ungeeignet» mit Grund, OK gesperrt
☐	Expertenmodus im Dialog, Folge `-90 20` → OK	Abkantung nach hinten; gespeicherte Vorlage unverändert
☐	Expertenmodus, Folge `90r5 20`, «als neue Vorlage speichern» → OK	Radius 5; neue Vorlage «… (angepasst)» in der Palette
☐	Vorlage mit zu grossem Wert (Maximum setzen, darüber eingeben)	Bauplan meldet Bereich, OK gesperrt

☐	Schritt	Erwartet
☐	Bei jeder Fehlermeldung	Text notieren: _____

6. Eigene 3D-Details (10 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	Neue Komponente, darin ein kleines Detail; Benutzerparameter z. B. SD_Laenge anlegen und im Feature verwenden	–
☐	**3D-Detail erfassen**: Komponente, gerade Anschlusskante, Parameter ankreuzen, Name → OK	«Gespeichert … Version 1»
☐	Palette → 3D-Details	Detail in der Liste
☐	Anderes Bauteil: **3D-Detail anwenden**, Zielkante wählen	Passung «✓ passt» bzw. Gründe
☐	Wert ändern → Vorschau → OK	Detail sitzt an der Kante, Meldung nennt gesetzte Parameter
☐	«Um 180° wenden»	Detail andersherum
☐	Gekrümmte Zielkante wählen	lässt sich nicht wählen (nur gerade Kanten)

7. Rundblech (5 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	**Rundblech / Umformung**: Scheibe r 100, Rand 20 → OK	Drehkörper; «Herstellbar: nicht beurteilbar», Rohling Ø 240
☐	Im Materialprofil Stauchen max. z. B. 20 % mit Quelle eintragen, erneut	«Herstellbar: ja» bzw. «nein» nach Grenzwert
☐	Kragen r 50, Höhe 10	nur Beurteilung «gestreckt», kein Körper
☐	Kegel r 100 / 50, Höhe 100 → OK	Drehkörper, Abwicklung Kreisringsektor

8. Abwicklung, DXF und Werkstattblatt (8 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	**Abwicklung & DXF**, Blechkörper aus Block 5 (noch ohne Abwicklung: feststehende Fläche wählen) → OK	Ordner öffnet sich, `Nr_…dxf` und `…_werkstattblatt.html`
☐	DXF in einem CAD-Programm öffnen	Kontur und Biegelinien, Masse stimmen
☐	Werkstattblatt öffnen	Teilenummer, Material, Vorlage + Version, **Querschnitt mit Massen**, **Abwicklung mit Biegelinien**, Biegeliste
☐	Zwei Körper gleichzeitig	beide exportiert, Zusammenfassung «2 von 2»
☐	Normaler Volumenkörper	«✗ … kein Blechkörper»

9. Stückliste, Etiketten, Zuschnitt (8 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	Einstellungen → Etikettenbogen: Masse Ihres Bogens eintragen	«Belegt … von 210 × 297 mm» bzw. «Passt nicht auf A4»
☐	**Stückliste & Zuschnitt**: 2–3 Blechkörper, Stück 2, Objekt, Auftrag → OK	Ordner mit `stueckliste.csv/.html`, `etiketten.html`, `zuschnittplan.svg/.csv/.dxf`, `bericht.txt`
☐	Befehl erneut ausführen	**gleiche** Teilenummern; Objekt/Auftrag vorausgefüllt
☐	`stueckliste.csv` in Excel öffnen	Spalten richtig, Umlaute richtig
☐	`etiketten.html` drucken (Ränder: keine, 100 %) auf Etikettenbogen	Etiketten sitzen auf den Feldern
☐	`zuschnittplan.svg` ansehen	keine Überlappungen, Teile beschriftet

10. Sicherung, Wiederherstellung, Update (5 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	Palette → Sicherung → **Sicherung erstellen**	erscheint in der Liste
☐	Eine Vorlage löschen, dann die Sicherung **Wiederherstellen**	Rückfrage; Vorlage wieder da
☐	**Update simulieren:** Add-in stoppen, Ordner `SpenglerDigital` löschen und aus dem ZIP neu kopieren, starten	Vorlagen, Materialien, Einstellungen **alle noch da**
☐	Palette → Sicherung → **Protokoll öffnen**	Textdatei öffnet sich

11. Rückmeldung

☐	Was schicken
☐	Datei `…\SpenglerDigitalCAD\protokoll\spengler_cad.log`
☐	Bildschirmfotos aus Block 2 und alle Fehlermeldungen
☐	Fusion-Version und Betriebssystem
☐	Notizen: was war unklar, umständlich oder fehlt?