Spengler Digital CAD – Testanleitung

Live-Test in Fusion · zum Abhaken in der Palette (Register **Tests**) oder zum Ausdrucken

So vorgehen: Blöcke der Reihe nach, je Zeile ☐ abhaken. Wenn etwas nicht wie erwartet ist: **Meldungstext notieren oder Bildschirmfoto**, weitertesten (ausser ein Block sagt «sonst abbrechen»). Am Ende das **Protokoll** und die Notizen schicken. Dauer gesamt ca. 60–75 Minuten; die Blöcke lassen sich auf mehrere Tage verteilen.

0. Vorbereitung (5 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	Fusion aktualisieren (Konto-Menü oben rechts → Nach Updates suchen). Fusion-Version notieren (Hilfe → Info): _____	–
☐	Alten Prototyp stoppen: Shift+S → Add-Ins → «SpenglerDigital» → Stoppen	–
☐	ZIP `SpenglerDigitalCAD_<Version>.zip` entpacken, Ordner `SpenglerDigital` an seinen Platz kopieren (siehe README)	–
☐	Ein Lineal/Massband und einen Probestreifen Blech mit bekannter Dicke bereitlegen (für den K-Faktor in Block 3)	–

1. Installation und Start (5 Min.) – sonst abbrechen

☐	Schritt	Erwartet
☐	Shift+S → Add-Ins → SpenglerDigital → **Ausführen**, «Beim Start ausführen» ankreuzen	keine Fehlermeldung
☐	Arbeitsbereich Konstruktion	Register **SPENGLER** mit «Kanten & Details», «Fertigung», «Verwaltung» und 8 Befehlen, Logo als Symbol
☐	Falls kein Register: Befehle unter Blech → Erstellen?	notieren, wo sie stehen
☐	Fusion schliessen und neu starten	Add-in startet von selbst
☐	Ordner `%APPDATA%\SpenglerDigitalCAD` (Mac: `~/Library/Application Support/SpenglerDigitalCAD`)	existiert, enthält `protokoll` und `datenformat.json`

2. Selbsttest und Fähigkeiten (5 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	SPENGLER → Hilfe → **Fusion-Fähigkeiten prüfen**	**Versionsnummer = installierte Version** und richtiger Ladeordner; Liste mit ✓/✗ – **Bildschirmfoto**
☐	Hilfe → **Selbsttest in neuem Dokument**	neues Dokument; ✓ Einheiten, ✓ Rundblech (Ø ca. 200.7 mm), ✓ 3D-Detail (Ursprung ca. (0, 100, 0) mm, «neu beim Import: SD_H_1», «Original SD_H unverändert») – **Bildschirmfoto**
☐	Testdokument ohne Speichern schliessen	–
☐	Hilfe: Themen durchklicken, «Bedienungsanleitung (PDF) öffnen»	Texte erscheinen, PDF öffnet

3. Materialien und K-Faktor (10 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	SPENGLER → **Vorlagen & Einstellungen**	Palette öffnet rechts; Kantenvorlagen **leer** mit Hinweis
☐	Register Materialien	leer, Hinweis «keine Fertigungswerte vorgegeben»
☐	Neues Materialprofil: Name, Dicke, Innenradius, Dichte, Tafeln (z. B. `1000x2000`), Rollen (z. B. `670`)	–
☐	Probestreifen: Zuschnitt messen, eine 90°-Biegung, beide Schenkel **aussen** messen → Zuschnitt, a, b eintragen → **K-Faktor berechnen**	Wert zwischen 0.3 und 0.5, Knopf «In K-Faktor übernehmen»
☐	Übernehmen → Speichern	Profil in der Liste mit K-Faktor
☐	Probe mit Unsinn (Zuschnitt grösser als a + b)	rote Meldung, nichts übernommen
☐	Gleichen K-Faktor in der **Fusion-Blechregel** eintragen (Ändern → Blechregeln) und Dicke wie im Profil	–

4. Kantenvorlagen in der Palette (10 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	Neue Vorlage erstellen, Name eingeben, Kurzschrift `90 H U+ u` → **übernehmen**	Parameter H und u erscheinen
☐	Statt Kurzschrift: neue Vorlage, Schritte mit **+ Flansch** / **+ Umschlag** anlegen, Winkel und Länge in der Tabelle ändern	Vorschau zeichnet jeden Schritt sofort mit; Kurzschrift-Zeile folgt der Tabelle
☐	Standardwerte H = 25, u = 7	**Vorschau** zeigt Querschnitt mit 25 und 7, Kante grün; ändert sich beim Tippen
☐	Testmaterial wählen → **Prüfen & Trockenlauf**	«Vorlage ist gültig», Abwicklungszugabe, Bauplan
☐	Speichern	«Version 1», Vorschaubild in der Liste
☐	Expertenmodus ankreuzen → Operation hinzufügen, mit ↑ verschieben → Speichern	Kurzschrift folgt der Tabelle, «Version 2»
☐	Versionen	Version 1 wird angezeigt
☐	Duplizieren, Kopie umbenennen, Kategorie und Favorit setzen, Kategoriefilter	Kopie unabhängig, Favorit steht oben
☐	Kopie löschen → Rückfrage → **Nein**	bleibt
☐	Löschen → **Ja** → Register Sicherung → Papierkorb → Zurückholen	Vorlage wieder da
☐	Vorlage mit leerem Namen speichern	rote Fehlermeldung, nichts gespeichert
☐	Zwei Vorlagen ankreuzen → Gewählte exportieren... → Datei speichern → Importieren... dieselbe Datei	Import «als Kopie» (nichts überschrieben)

5. Kanten bearbeiten (15 Min.) – Kernfunktion

Vorbereitung: Blech-Arbeitsbereich, Blechregel mit Ihrer Dicke, Rechteck 300 × 200 skizzieren → **Lasche** (Grundlasche).

☐	Schritt	Erwartet
☐	SPENGLER → **Kanten bearbeiten**, eine obere Aussenkante wählen, Ihre Vorlage, Material	Bauplan: «Kanten: 1 gewählt, 1 geeignet», Folge mit Werten
☐	Vorschau an	Flansch + Umschlag sichtbar **vor** OK
☐	Wert H im Dialog ändern	Vorschau passt sich an
☐	OK (auch bei eingeschalteter **Vorschau** muss OK klickbar sein)	Meldung «Erfolgreich»; Masse in Fusion nachmessen: _____
☐	Strg+Z	**alles** dieses Befehls in einem Schritt weg
☐	Zwei gegenüberliegende Kanten zugleich → OK	beide bearbeitet
☐	Zwei aneinanderstossende Kanten (Ecke) → OK	erster Flansch gemeinsam, Ecke auf **Gehrung** («gemeinsamer Flansch mit Gehrung» im Bericht); bei Hinweis «einzeln gebaut» Grund notieren
☐	Eine Biegekante bzw. Kante eines normalen Volumenkörpers wählen	«ungeeignet» mit Grund, OK gesperrt
☐	Expertenmodus im Dialog, Folge `-90 20` → OK	Abkantung nach hinten; gespeicherte Vorlage unverändert

☐	Schritt	Erwartet
☐	Expertenmodus, Folge `90r5 20`, «als neue Vorlage speichern» → OK	Radius 5; neue Vorlage «… (angepasst)» in der Palette
☐	Vorlage mit zu grossem Wert (Maximum setzen, darüber eingeben)	Bauplan meldet Bereich, OK gesperrt
☐	Bei jeder Fehlermeldung	Text notieren: _____

☐	Zwei flache Bleche nebeneinander. Vorlage mit 1 Flansch 90° 25 mm und **Versatz 5**, an beiden Blechen anwenden	Beide Flansche sitzen 5 mm weiter innen, zwischen den Flanschen 10 mm Luft; in der Zeitleiste je Skizze «Versatz +5 mm» und Extrusion
☐	Gleiche Vorlage mit **Versatz −5**	Blech wird je 5 mm verlängert, Flansch sitzt aussen; Abstand der Flansche 10 mm kleiner
☐	Zwei zusammenstossende Kanten eines Blechs, Vorlage Flansch 90° 25 mm mit Versatz 5 (und −5)	Gemeinsamer Flansch mit Gehrung an der Ecke, beide Flansche um 5 mm versetzt, nur eine Skizze «Versatz» und eine Extrusion
☐	Versatz an runder Kante	Meldung «nur an geraden Kanten», nichts gebaut

6. Eigene 3D-Details (10 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	Neue Komponente, darin ein kleines Detail; Benutzerparameter z. B. `SD_Laenge` anlegen und im Feature verwenden	–
☐	**3D-Detail erfassen**: Komponente, gerade Anschlusskante, Parameter ankreuzen, Name → OK	«Gespeichert … Version 1»
☐	Palette → 3D-Details	Detail in der Liste
☐	Anderes Bauteil: **3D-Detail anwenden**, Zielkante wählen	Passung «✓ passt» bzw. Gründe
☐	Wert ändern → Vorschau → OK	Detail sitzt an der Kante, Meldung nennt gesetzte Parameter
☐	«Um 180° wenden»	Detail andersherum
☐	Gekrümmte Zielkante wählen	lässt sich nicht wählen (nur gerade Kanten)
☐	**Kanten bearbeiten** an Kreis- oder Bogenkante mit einer Vorlage **aus reinen Umschlägen** (`U+ 7`)	Umschlag folgt der Kontur, keine Schlitze/Lappen; Strg+Z nimmt alles zurück – sonst die Meldung wörtlich notieren
☐	Dieselbe Kante mit einer Vorlage mit **Flansch** (`90 25`)	Fusion nimmt den Flansch **oder** meldet «Fusion lehnt den Flansch an dieser runden Kante ab» mit seiner Antwort; nichts halb gebaut
☐	**3D-Detail anwenden** mit Haken «Ins bestehende Modell integrieren» an Falzende (Blech)	Zeitverlauf: Basis-Feature + Kombinieren, keine neue Komponente, Position/Ausrichtung stimmt, Strg+Z nimmt alles zurück; Abwicklung danach prüfen
☐	Dasselbe mit Detail, das den Körper nicht berührt	klare Meldung, Modell unverändert

7. Rundblech (5 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	**Rundblech / Umformung**: Scheibe r 100, Rand 20 → OK	Drehkörper; «Herstellbar: nicht beurteilbar», Rohling Ø 240
☐	Im Materialprofil Stauchen max. z. B. 20 % mit Quelle eintragen, erneut	«Herstellbar: ja» bzw. «nein» nach Grenzwert
☐	Kragen r 50, Höhe 10	nur Beurteilung «gestreckt», kein Körper
☐	Kegel r 100 / 50, Höhe 100 → OK	Drehkörper, Abwicklung Kreisringsektor
☐	Scheibe r 100, Rand 20, «flach» und «dxf» anhaken → OK	flacher Körper mit sichtbarer Biegelinie, DXF im Exportordner
☐	Aus dem flachen Körper eine Zeichnung ableiten	Biegekante in der Zeichnung sichtbar

8. Abwicklung, DXF und Werkstattblatt (8 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	**Abwicklung & DXF**, Blechkörper aus Block 5 (noch ohne Abwicklung: feststehende Fläche wählen) → OK	Ordner öffnet sich, `Nr_…dxf` und `…_werkstattblatt.html`
☐	DXF in einem CAD-Programm öffnen	Kontur und Biegelinien, Masse stimmen
☐	Werkstattblatt öffnen	Teilenummer, Material, Vorlage + Version, **Querschnitt mit Massen**, **Abwicklung mit Biegelinien**, Biegeliste
☐	Werkstattblatt nach Export	Zeichnung der Abwicklung (aus DXF) sichtbar, Biegelinien gestrichelt
☐	Zwei Körper gleichzeitig	beide exportiert, Zusammenfassung «2 von 2»
☐	Normaler Volumenkörper	«✗ … kein Blechkörper»

9. Stückliste, Etiketten, Zuschnitt (8 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	Einstellungen → Etikettenbogen: Masse Ihres Bogens eintragen	«Belegt … von 210 × 297 mm» bzw. «Passt nicht auf A4»
☐	**Stückliste & Zuschnitt**: 2–3 Blechkörper, Stück 2, Objekt, Auftrag → OK	Ordner mit `stueckliste.csv/.html`, `etiketten.html`, `zuschnittplan.svg/.csv/.dxf`, `bericht.txt`
☐	Befehl erneut ausführen	**gleiche** Teilenummern; Objekt/Auftrag vorausgefüllt
☐	`stueckliste.csv` in Excel öffnen	Spalten richtig, Umlaute richtig
☐	`etiketten.html` drucken (Ränder: keine, 100 %) auf Etikettenbogen	Etiketten sitzen auf den Feldern
☐	`zuschnittplan.svg` ansehen	keine Überlappungen, Teile beschriftet

9a. Aufträge als Ordner (5 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	**Neuer Auftrag**: Nummer 99999, Objekt «Testweg 1, Bern», Jahr → OK	Meldung «Ordner angelegt», im Datenfenster Stammordner/Jahr/«99999 Testweg 1, Bern» mit Modelle, Pläne, Export
☐	Denselben Auftrag nochmals anlegen	Hinweis «gab es schon», keine doppelten Ordner
☐	Einstellungen → Aufträge: Jahresordner aus, Unterordner ändern → speichern, neuen Auftrag anlegen	Struktur entsprechend den Einstellungen
☐	Dokument im Ordner «Modelle» eines Auftrags speichern, **Stückliste & Zuschnitt** öffnen	Auftrag und Objekt sind aus dem Ordnernamen vorbelegt
☐	Testordner wieder löschen (von Hand im Datenfenster)	–

10. Sicherung, Wiederherstellung, Update (5 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	Palette → Sicherung → **Sicherung erstellen**	erscheint in der Liste
☐	Eine Vorlage löschen, dann die Sicherung **Wiederherstellen**	Rückfrage; Vorlage wieder da
☐	**Update simulieren:** Add-in stoppen, Ordner `SpenglerDigital` löschen und aus dem ZIP neu kopieren, starten	Vorlagen, Materialien, Einstellungen **alle noch da**
☐	Palette → Sicherung → **Protokoll öffnen**	Textdatei öffnet sich

11. Konto, Abgleich und Updates (10 Min.) – ab 0.4.0

☐	Schritt	Erwartet
☐	Palette → Register **Konto** → mit App-Benutzername und Passwort anmelden	«Angemeldet als …, Firma …», Recht «dürfen Vorlagen ändern» (Admin)
☐	Falsches Passwort versuchen	«Benutzername oder Passwort falsch.»
☐	**Jetzt abgleichen**	Bericht: Vorlagen/Materialien «in die App hochgeladen»
☐	Eine Vorlage ändern und speichern	oben «✓ mit der App abgeglichen»
☐	Zweiter PC (oder zweites Windows-Konto): Add-in installieren, anmelden	dieselben Vorlagen und Materialien erscheinen
☐	Mit einem **Mitarbeiter**-Konto anmelden, Vorlage ändern	Hinweis «nur auf diesem PC», in der App unverändert
☐	Fusion ohne Internet starten (WLAN aus)	Add-in startet normal, kein Fehler; nach Wiederverbindung «Jetzt abgleichen»
☐	**Nach Updates suchen**	Rückfrage «Version x.y.z verfügbar» (nur wenn eine neuere bereitliegt) → Ja → «installiert (2 Dateien)» → Add-in stoppen/ausführen → Hilfe → Fähigkeiten zeigt die neue Version
☐	Abmelden	Anmeldemaske; Vorlagen bleiben lokal

12. Tests in der Palette (3 Min.)

☐	Schritt	Erwartet
☐	Palette → Register **Tests**: einen Punkt mit ✓ abhaken, bei einem anderen ✗ mit Notiz, bei einem dritten –	Farbe wechselt, Fortschritt oben zählt mit; Zeile zeigt «gesendet» (wenn angemeldet) bzw. «nur lokal»
☐	Ohne Anmeldung abhaken, dann anmelden, «nicht gesendete Ergebnisse senden»	Meldung «n Ergebnis(se) gesendet»

13. Rückmeldung

☐	Was schicken
☐	Datei `…\SpenglerDigitalCAD\protokoll\spengler_cad.log`
☐	Bildschirmfotos aus Block 2 und alle Fehlermeldungen
☐	Fusion-Version und Betriebssystem
☐	Notizen: was war unklar, umständlich oder fehlt?