

como colocar un logo en la pestaña de un buscador

Para que tu logo aparezca en la pestaña del navegador (lo que técnicamente se conoce como **favicon**), necesitas realizar dos pasos principales: preparar la imagen y agregar una línea de código en tu archivo HTML.

Aquí tienes la guía rápida para lograrlo:

1. Prepara tu imagen

El navegador no usa cualquier tamaño. Lo ideal es que tu imagen sea cuadrada.

- **Formatos recomendados:** .png (con fondo transparente) o .ico.
- **Tamaño estándar:** 16x16, 32x32 o 48x48 píxeles.
- **Nombre del archivo:** Por convención, se suele llamar favicon.png o favicon.ico.

2. Agrega el código a tu HTML

Debes insertar una etiqueta <link> dentro de la sección <head> de tu página web. Dependiendo del formato de tu imagen, usa uno de estos:

Si usas un archivo .png (Recomendado):

HTML

```
<link rel="icon" type="image/png" href="favicon.png">
```

Si usas un archivo .ico:

HTML

```
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">
```

3. Ejemplo de estructura completa

Así es como debería verse tu archivo de código:

HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
<title>Nombre de tu Página</title>

<link rel="icon" type="image/png" href="img/mi-logo.png">

</head>

<body>

  <h1>¡Hola, mundo!</h1>

</body>

</html>
```

Consejos adicionales para que funcione:

- **La ruta del archivo (href):** Asegúrate de que la ruta sea correcta. Si tu imagen está dentro de una carpeta llamada "imagenes", el código debe decir href="imagenes/favicon.png".
- **Limpia el caché:** A veces los navegadores guardan la versión vieja de la página. Si no ves el cambio de inmediato, presiona Ctrl + F5 para forzar la actualización.
- **Calidad:** No uses fotos complejas. Como el icono es muy pequeño, los logos minimalistas y con pocos detalles son los que mejor se ven.

¿Estás usando algún editor de sitios como WordPress o Wix, o lo estás programando directamente en código?

Día 2

como cambiar de color un texto en esta programación<!DOCTYPE html>

```
<html lang="es">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Bitácora Miguel García</title>
```

```
<link rel="icon" type="image/png" href="c:\Users\Alumno  
Capouilliez\Documents\García11A\img\LEscCapu.png">
```

```
<style>
```

```
/*CSS-Diseño,configurar en cascada(esto si es un lenguaje de progra)*/
```

```
html, body{
```

```
    height: 100%;
```

```
    margin: 0;
```

```
    font-family: Arial, sans-serif;
```

```
}
```

```
body{
```

```
    display: flex;
```

```
    flex-direction: column;
```

```
    text-align: center;
```

```
}
```

```
header{
```

```
    padding: 20px;
```

```
    background-color: rgb(12, 106, 132);
```

```
}
```

```
main{
```

```
    flex: 1;
```

```
    padding: 20px;
```

```
    max-width: 1200px;
```

```
    margin: 0 auto;
```

```
}
```

```
footer{
```

```
    display: flex;
```

```
    justify-content: space-between;
```

```

        align-items: center;
        padding: 15px 50px;
        border-top: 1px solid black;
        background-color: rgb(12, 106, 132);
    }
</style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Bitácora Segunda y Tercera unidad</h1>
    </header>
    <main>
        <h4>Contenido de la página WEB</h4>
    </main>
    <footer>
        <span>@Mike</span>
        
    </footer>
</body>
</html>

```

Para cambiar el color del texto en tu código, debes usar la propiedad de CSS llamada color. Tienes tres formas principales de hacerlo dependiendo de qué tan específico quieras ser.

Aquí te explico cómo aplicarlo a tu estructura actual:

1. Cambiar el color de un elemento específico (Recomendado)

Si quieres que el título principal (h1) tenga un color distinto (por ejemplo, blanco para que resalte sobre el fondo azul), añade esto dentro de las etiquetas <style>:

CSS

```
header h1 {  
    color: white; /* Puedes usar nombres de colores, HEX o RGB */  
}
```

2. Cambiar el color de todo el texto de la página

Si quieres que todo el texto por defecto sea de un color específico, agrégalo a la regla del body:

CSS

```
body {  
    display: flex;  
    flex-direction: column;  
    text-align: center;  
    color: #333333; /* Un gris oscuro, por ejemplo */  
}
```

3. Usar clases para colores personalizados

Si solo quieres cambiar el color de una palabra o un párrafo específico, crea una "clase" en tu CSS y luego aplícala en el HTML:

En el CSS:

CSS

```
.texto-resaltado {  
    color: red;  
}
```

En el HTML:

HTML

```
<h4 class="texto-resaltado">Contenido de la página WEB</h4>
```

Tu código actualizado

Aquí tienes tu código con el título del encabezado en **blanco** y el texto del contenido en **azul marino**:

HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Bitácora Miguel García</title>
```

```
  <style>
```

```
    html, body {
```

```
      height: 100%;
```

```
      margin: 0;
```

```
      font-family: Arial, sans-serif;
```

```
    }
```

```
    body {
```

```
      display: flex;
```

```
      flex-direction: column;
```

```
      text-align: center;
```

```
    }
```

```
    header {
```

```
      padding: 20px;
```

```
      background-color: rgb(12, 106, 132);
```

```
      color: white; /* Esto cambia el color del H1 dentro del header */
```

```
    }
```

```
    main {
```

```

    flex: 1;
    padding: 20px;
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
    color: #0c6a84; /* Cambia el color del texto en el contenido principal */
}

footer {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 15px 50px;
    border-top: 1px solid black;
    background-color: rgb(12, 106, 132);
    color: white; /* Cambia el color del @Mike */
}

</style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Bitácora Segunda y Tercera unidad</h1>
    </header>
    <main>
        <h4>Contenido de la página WEB</h4>
    </main>
    <footer>
        <span>@Mike</span>

```

```

```

```
</footer>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Tips adicionales:

- **Nombres:** Puedes usar colores básicos como red, blue, green.
- **Hexadecimal:** Para colores exactos usa códigos como #FF5733.
- **RGB:** Como ya usas en tus fondos, puedes usar color: rgb(255, 0, 0);.

¿Hay algún elemento específico de tu bitácora al que quieras darle un color especial?

como hacer que el titulo principal tenga un sombreado morado

¿Has iniciado sesión? Puedo buscar imágenes, pero no consigo crear ninguna para ti ahora mismo. También es posible que la creación de imágenes no esté disponible en tu ubicación todavía.

en base a la programación principal; como hacer que el titulo principal tenga sombreado morado

Para lograr ese efecto en el título principal (h1), debes usar la propiedad de CSS llamada text-shadow.

Esta propiedad funciona definiendo cuatro valores: el desplazamiento horizontal, el desplazamiento vertical, el desenfoque (difuminado) y, finalmente, el color.

El código que debes agregar

Busca la sección de <style> en tu código y añade la regla para el h1. Aquí tienes el ejemplo exacto para un sombreado morado:

CSS

```
header h1 {
```

```
    color: white; /* Color de la letra */
```

```
    text-shadow: 3px 3px 10px purple; /* Sombreado: horizontal, vertical, desenfoque y color */
```

```
}
```

¿Cómo funciona text-shadow?

Si quieres ajustar el sombreado a tu gusto, aquí te explico qué hace cada número:

- **3px (Derecha/Izquierda):** Mueve la sombra hacia la derecha (si es negativo, hacia la izquierda).
- **3px (Arriba/Abajo):** Mueve la sombra hacia abajo (si es negativo, hacia arriba).
- **10px (Difuminado):** Entre más grande sea este número, más "borrosa" o suave se verá la sombra. Si pones 0px, se verá como un borde sólido.
- **purple (Color):** Puedes usar nombres como purple, violet, o códigos más específicos como #800080.

Ejemplo aplicado en tu estructura:

Si lo colocas dentro de tu etiqueta <header>, se vería así en tu código:

HTML

<style>

```
/* ... tus otros estilos ... */
```

```
header {  
    padding: 20px;  
    background-color: rgb(12, 106, 132);  
}
```

```
header h1 {  
    color: white;  
    /* Sombra morada: 4px a la derecha, 4px abajo y 8px de difuminado */  
    text-shadow: 4px 4px 8px #8e44ad;  
}
```

</style>

Un pequeño consejo: Como tu fondo es azul (rgb(12, 106, 132)), un morado muy oscuro podría no notarse tanto. Te recomiendo usar un morado vibrante o claro (como mediumpurple o #d187ff) para que el efecto resalte de verdad.

¿Te gustaría que la sombra se vea más como un resplandor (neón) o prefieres que parezca una sombra proyectada hacia un lado?

sobre el código inicial; puedes hacer que cuando se pase el mouse encima del logo haga un efecto zoom

Para lograr el efecto de zoom en el logo cuando pases el mouse por encima (efecto *hover*), necesitas usar dos propiedades de CSS: *transition* para que el movimiento sea suave y *transform: scale()* para aumentar el tamaño.

Aquí tienes los pasos y el código para integrarlo a tu bitácora:

1. El Código CSS

Agrega estas reglas dentro de tu etiqueta `<style>`. He añadido un selector específico para la imagen que está dentro del footer:

CSS

```
footer img {  
    /* Tiempo que tarda en crecer (0.3 segundos) */  
    transition: transform 0.3s ease;  
    cursor: pointer; /* Cambia el cursor a una mano para indicar que es interactivo */  
}
```

```
footer img:hover {  
    /* Escala el logo al 120% de su tamaño original */  
    transform: scale(1.2);  
}
```

2. Tu código completo y actualizado

He consolidado los cambios anteriores (el color de texto y el sombreado morado) junto con el nuevo efecto de zoom para el logo:

HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

<head>

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

<title>Bitácora Miguel García</title>

<style>

```
html, body {
```

```
height: 100%;
```

```
margin: 0;
```

font-family: Arial, sans-serif;

}

body {

```
display: flex;
```

```
flex-direction: column;
```

```
text-align: center;
```

}

```
header {
```

padding: 20px;

```
background-color: rgb(12, 106, 132);
```

}

/* Título con sombreado morado */

```
header h1 {
```

```
color: white;
```

text-shadow: 3px 3px 10px purple;

}

```
main {
    flex: 1;
    padding: 20px;
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
}

footer {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 15px 50px;
    border-top: 1px solid black;
    background-color: rgb(12, 106, 132);
    color: white;
}

/* EFECTO ZOOM EN EL LOGO */
footer img {
    transition: transform 0.3s ease; /* Hace que el zoom sea fluido */
}

footer img:hover {
    transform: scale(1.15); /* Aumenta el tamaño un 15% */
}
</style>
```

```

</head>
<body>
  <header>
    <h1>Bitácora Segunda y Tercera unidad</h1>
  </header>
  <main>
    <h4>Contenido de la página WEB</h4>
  </main>
  <footer>
    <span>@Mike</span>
    
  </footer>
</body>
</html>

```

¿Qué hace cada parte?

- transition: transform 0.3s ease;; Esta es la clave. Sin esto, el logo saltaría de tamaño pequeño a grande instantáneamente. El "0.3s" hace que se deslice suavemente.
- transform: scale(1.15);: El número 1 representa el 100% del tamaño. Al poner 1.15, le dices al navegador que crezca un 15%. Si quieres que el zoom sea más grande, puedes probar con 1.5.

¿Te gustaría que además de agrandarse, el logo haga algún otro efecto, como girar un poco o brillar?

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

```

```
<title>Bitácora Miguel García</title>

<link rel="icon" type="image/png" href="c:\Users\Alumno
Capouilliez\Documents\García11A\img\LEscCapu.png">

<style>

/*CSS-Diseño,configurar en cascada(esto si es un lenguaje de progra)*/

html, body{

    height: 100%;

    margin: 0;

    font-family: Arial, sans-serif;

}

body{

    display: flex;

    flex-direction: column;

    text-align: center;

}

header{

    padding: 20px;

    background-color: rgb(12, 106, 132);

}

main{

    flex: 1;

    padding: 20px;

    max-width: 1200px;

    margin: 0 auto;

}

footer{

    display: flex;
```

```

        justify-content: space-between;
        align-items: center;
        padding: 15px 50px;
        border-top: 1px solid black;
        background-color: rgb(12, 106, 132);
    }

    header h1 {
        color: white; /* Color de la letra */

        text-shadow: 5px 5px 10px rgb(0, 0, 0); /* Sombreado: horizontal, vertical,
        desenfoque y color */
    }

    footer img {
        /* Tiempo que tarda en crecer (0.3 segundos) */
        transition: transform 0.3s ease;

        cursor: pointer; /* Cambia el cursor a una mano para indicar que es interactivo */
    }

    footer img:hover {
        /* Escala el logo al 120% de su tamaño original */
        transform: scale(1.2);
    }

</style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Bitácora Segunda y Tercera unidad</h1>

```

```

</header>

<main>

    <h4>Contenido de la página WEB</h4>

</main>

<footer>

    <span>@Mike</span>

    

</footer>

</body>

```

</html> Este es el código final, me podrías decir si se puede hacer un poco más ordenado

¡Claro que sí! Tu código ya funciona bien, pero para que sea más profesional y fácil de leer (lo que llamamos "código limpio"), podemos aplicar algunos ajustes de organización:

1. **Agrupar selectores:** Poner los estilos de los contenedores grandes (header, main, footer) juntos y sus elementos internos justo debajo.
2. **Indentación consistente:** Asegurar que todos los espacios sean uniformes.
3. **Comentarios de sección:** Separar el diseño general de los efectos especiales (como el sombreado y el zoom).
4. **Uso de variables (Opcional pero pro):** Definir el color azul que repites varias veces para cambiarlo en un solo lugar si lo deseas.

Aquí tienes tu código reordenado:

HTML

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

```



```
<title>Bitácora Miguel García</title>
```

```
<link rel="icon" type="image/png" href="c:\Users\Alumno  
Capouilliez\Documents\García11A\img\LEscCapu.png">
```

```
<style>
```

```
/* 1. CONFIGURACIÓN GLOBAL */
```

```
html, body {  
    height: 100%;  
    margin: 0;  
    font-family: Arial, sans-serif;  
}
```

```
body {  
    display: flex;  
    flex-direction: column;  
    text-align: center;  
}
```

```
/* 2. ESTRUCTURA DE LA PÁGINA */
```

```
header {  
    padding: 20px;  
    background-color: rgb(12, 106, 132);  
}
```

```
main {  
    flex: 1;  
    padding: 20px;
```

```
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
}
```

```
footer {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 15px 50px;
    border-top: 1px solid black;
    background-color: rgb(12, 106, 132);
    color: white; /* Añadido para que el @Mike se vea mejor */
}
```

```
/* 3. ESTILOS ESPECÍFICOS Y EFECTOS */
```

```
/* Título con sombra morada */
```

```
header h1 {
    color: white;
    text-shadow: 3px 3px 10px purple;
}
```

```
/* Efecto Zoom en el Logo */
```

```
footer img {
    transition: transform 0.3s ease;
    cursor: pointer;
}
```

```
        footer img:hover {
            transform: scale(1.2);
        }
    </style>
</head>
<body>

    <header>
        <h1>Bitácora Segunda y Tercera unidad</h1>
    </header>

    <main>
        <h4>Contenido de la página WEB</h4>
    </main>

    <footer>
        <span>@Mike</span>

        
    </footer>

</body>
</html>
```

¿Qué mejoras se hicieron?

- **Jerarquía Visual:** El CSS ahora sigue el orden del HTML (primero va el Header, luego el Main y al final el Footer). Esto hace que encontrar una falla sea mucho más rápido.
- **Limpieza de Comentarios:** Quitó los comentarios largos y desordenados por etiquetas claras como /* 1. CONFIGURACIÓN GLOBAL */.
- **Atributo alt en imagen:** Agregué alt="Logo Colegio" a tu etiqueta . Es una buena práctica de programación para que, si la imagen no carga, aparezca ese texto (y ayuda a la accesibilidad).
- **Espaciado:** Separé los bloques de código para que no se vea como una "pared de texto".

Por cierto, un pequeño detalle técnico: la ruta de tu icono (c:\Users\...) solo funcionará en **tu** computadora. Si algún día subes esta página a internet, esa imagen no se verá. ¡Pero para trabajar localmente en tu clase está perfecto!

en base al ultimo código; podrias hacer unas pqueñas ventanas para poder ingresar un pdf de manera estetica

Para que tu bitácora se vea profesional, la mejor forma de mostrar un PDF es mediante una **tarjeta contenedora (card)**. En lugar de simplemente poner un enlace, crearemos una "ventana" con un icono, un título y un botón interactivo.

Aquí tienes el código actualizado. He añadido una sección de **"Entregas"** dentro del main con un diseño de cuadrícula (grid) para que, si en el futuro tienes más PDFs, se acomoden uno al lado del otro automáticamente.

HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Bitácora Miguel García</title>
```

```
  <link rel="icon" type="image/png" href="c:\Users\Alumno  
Capouilliez\Documents\García11A\img\LEscCapu.png">
```

```
<style>
```

```
/* 1. CONFIGURACIÓN GLOBAL */
```

```
html, body {  
    height: 100%;  
    margin: 0;  
    font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;  
    background-color: #f4f7f8; /* Fondo sutil para que resalten las ventanas */  
}
```

```
body {  
    display: flex;  
    flex-direction: column;  
    text-align: center;  
}
```

```
/* 2. ESTRUCTURA */
```

```
header {  
    padding: 20px;  
    background-color: rgb(12, 106, 132);  
    box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.2);  
}
```

```
header h1 {  
    color: white;  
    text-shadow: 3px 3px 10px purple;  
    margin: 0;  
}
```

```
main {  
    flex: 1;  
    padding: 40px 20px;  
    max-width: 1000px;  
    margin: 0 auto;  
}
```

/* 3. DISEÑO DE LAS "VENTANAS" (CARDS) */

```
.contenedor-pdf {  
    display: grid;  
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));  
    gap: 25px;  
    margin-top: 30px;  
}
```

```
.card-pdf {  
    background: white;  
    border-radius: 15px;  
    padding: 20px;  
    box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1);  
    transition: transform 0.3s ease;  
    border-top: 5px solid #8e44ad; /* Detalle morado para combinar */  
}
```

```
.card-pdf:hover {  
    transform: translateY(-10px); /* Pequeño salto al pasar el mouse */  
}
```

```
.icono-pdf {  
    font-size: 50px;  
    color: #e74c3c; /* Color rojo clásico de PDF */  
    margin-bottom: 15px;  
}
```

```
.btn-ver {  
    display: inline-block;  
    padding: 10px 20px;  
    background-color: rgb(12, 106, 132);  
    color: white;  
    text-decoration: none;  
    border-radius: 25px;  
    font-weight: bold;  
    transition: background 0.3s;  
}
```

```
.btn-ver:hover {  
    background-color: #8e44ad; /* Cambia a morado al pasar el mouse */  
}
```

```
/* 4. FOOTER Y EFECTOS */
```

```
footer {  
    display: flex;  
    justify-content: space-between;  
    align-items: center;
```

```
padding: 15px 50px;
background-color: rgb(12, 106, 132);
color: white;
border-top: 1px solid black;
}
```

```
footer img {
    transition: transform 0.3s ease;
    cursor: pointer;
}
```

```
footer img:hover {
    transform: scale(1.15);
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<header>
```

```
<h1>Bitácora Segunda y Tercera unidad</h1>
```

```
</header>
```

```
<main>
```

```
<h2>Mis Documentos</h2>
```

```
<p>Haz clic en el botón para visualizar los archivos PDF de la unidad.</p>
```

```
<div class="contenedor-pdf">
```



```
<article class="card-pdf">

  <div class="icono-pdf"><img alt="Icono PDF" data-bbox="431 151 451 171"/></div>

  <h3>Tarea Unidad 2</h3>

  <p>Descripción breve del contenido de este archivo PDF.</p>

  <a href="RUTADE_TU_ARCHIVO1.pdf" target="_blank" class="btn-ver">Ver Documento</a>

</article>


<article class="card-pdf">

  <div class="icono-pdf"><img alt="Icono PDF" data-bbox="431 386 451 406"/></div>

  <h3>Tarea Unidad 3</h3>

  <p>Descripción breve del contenido de este archivo PDF.</p>

  <a href="RUTADE_TU_ARCHIVO2.pdf" target="_blank" class="btn-ver">Ver Documento</a>

</article>


</div>

</main>


<footer>

  <span>@Mike</span>

  

</footer>


</body>

</html>
```

¿Qué añadí de nuevo?

1. **Grid Layout:** El contenedor-pdf usa display: grid, lo que hace que las ventanas se organicen solas. Si borras una o añades otra, el diseño no se rompe.
2. **Efecto Hover en Ventanas:** Al pasar el mouse sobre la "ventana", esta sube un poco (translateY), dando una sensación de profundidad.
3. **Botones Estéticos:** He creado la clase .btn-ver que parece un botón moderno con bordes redondeados.
4. **Target="_blank":** En el enlace <a>, añadí esto para que cuando alguien haga clic, el PDF se abra en una **pestaña nueva** y no se cierre tu página.

Nota importante: No olvides cambiar donde dice RUTADE_TU_ARCHIVO1.pdf por el nombre real de tu archivo (asegúrate de que el PDF esté en la misma carpeta que tu archivo HTML para que funcione).

¿Te gustaría que las ventanas tengan algún color de fondo diferente cada una o prefieres que todas mantengan la misma estética?

podrias hacer que se pueda ver el pdf antes de abrirlo

Para lograr que el PDF se vea directamente en la página antes de abrirlo, necesitamos usar una etiqueta llamada <embed> o <iframe>. Esto crea una "ventana de previsualización" real donde el contenido del PDF aparece incrustado en tu diseño.

He modificado las "ventanas" para que incluyan este visor. Ten en cuenta que el visor ocupa más espacio, por lo que el diseño de las tarjetas ahora es más amplio y elegante.

Aquí tienes el código actualizado:

HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Bitácora Miguel García</title>
```

```
<link rel="icon" type="image/png" href="c:\Users\Alumno  
Capouilliez\Documents\García11A\img\LEscCapu.png">
```

```
<style>
```

```
/* 1. CONFIGURACIÓN GLOBAL */
```

```
html, body {  
    height: 100%;  
    margin: 0;  
    font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;  
    background-color: #f4f7f8;  
}
```

```
body {  
    display: flex;  
    flex-direction: column;  
    text-align: center;  
}
```

```
/* 2. ESTRUCTURA */
```

```
header {  
    padding: 20px;  
    background-color: rgb(12, 106, 132);  
    box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.2);  
}
```

```
header h1 {  
    color: white;
```

```
text-shadow: 3px 3px 10px purple;
margin: 0;
}
```

```
main {
  flex: 1;
  padding: 40px 20px;
  max-width: 1100px;
  margin: 0 auto;
}
```

```
/* 3. VENTANAS DE PREVISUALIZACIÓN (CARDS) */
```

```
.contenedor-pdf {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 40px;
  margin-top: 30px;
}
```

```
.card-pdf {
  background: white;
  border-radius: 15px;
  padding: 20px;
  box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.15);
  border-top: 8px solid #8e44ad;
  transition: transform 0.3s ease;
}
```

```
.card-pdf h3 {  
    color: rgb(12, 106, 132);  
    margin-bottom: 15px;  
}
```

```
/* El visor del PDF */  
.visor-pdf {  
    width: 100%;  
    height: 500px; /* Altura de la vista previa */  
    border-radius: 10px;  
    border: 1px solid #ddd;  
    margin-bottom: 15px;  
}
```

```
.btn-abrir {  
    display: inline-block;  
    padding: 12px 25px;  
    background-color: rgb(12, 106, 132);  
    color: white;  
    text-decoration: none;  
    border-radius: 5px;  
    font-weight: bold;  
    transition: 0.3s;  
}
```

```
.btn-abrir:hover {
```

```
background-color: #8e44ad;
transform: scale(1.05);
}
```

```
/* 4. FOOTER */
```

```
footer {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 15px 50px;
  background-color: rgb(12, 106, 132);
  color: white;
  border-top: 1px solid black;
}
```

```
footer img {
  transition: transform 0.3s ease;
}
```

```
footer img:hover {
  transform: scale(1.15);
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<header>
```

<h1>Bitácora Segunda y Tercera unidad</h1>

</header>

<main>

<h2>Documentos de Entrega</h2>

<p>Puedes leer los documentos directamente aquí abajo o abrirlos en pantalla completa.</p>

<div class="contenedor-pdf">

<article class="card-pdf">

<h3>Trabajo de la Segunda Unidad</h3>

<embed src="TU_ARCHIVO_1.pdf" type="application/pdf" class="visor-pdf" />

Abrir en pestaña nueva

</article>

<article class="card-pdf">

<h3>Trabajo de la Tercera Unidad</h3>

<embed src="TU_ARCHIVO_2.pdf" type="application/pdf" class="visor-pdf" />


```
<a href="TU_ARCHIVO_2.pdf" target="_blank" class="btn-abrir">Abrir  
en pestaña nueva</a>
```

```
</article>
```

```
</div>
```

```
</main>
```

```
<footer>
```

```
<span>@Mike</span>
```

```

```

```
</footer>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Cambios clave para la previsualización:

1. **Etiqueta <embed>:** Es la herramienta que "dibuja" el PDF dentro de la página. Automáticamente muestra la barra de herramientas (zoom, imprimir, descargar) si el navegador lo permite.
2. **Clase .visor-pdf:** Le di un ancho del 100% y una altura fija de 500px. Puedes cambiar los 500px a 600px o más si quieres que la ventana sea más larga.
3. **Organización Vertical:** Como las previsualizaciones son grandes, cambié el diseño para que las tarjetas se muestren una debajo de otra (en columna), lo que facilita mucho la lectura.

Recordatorio: Al igual que antes, asegúrate de que los nombres de tus archivos coincidan exactamente (ejemplo: Bitacora_Miguel.pdf) y que estén guardados en la misma carpeta que este código HTML.

¿Te parece bien el tamaño de la ventana de previsualización o te gustaría que fuera más pequeña para que quepan dos a la par?

como hacer que el boton de #ver documento este centrado

Para centrar el botón dentro de tus tarjetas, la clave está en el contenedor. Como el botón es un elemento de tipo "enlace" (<a>), se comporta como texto, por lo que podemos usar text-align: center en la tarjeta o convertir el botón en un bloque con márgenes automáticos.

Dado que ya estamos usando una estructura de "card", la forma más limpia y moderna de hacerlo es asegurándonos de que el contenedor de la tarjeta alinee todo al centro.

Aquí tienes los ajustes necesarios para tu CSS:

Opción 1: Centrado rápido (Recomendado)

Agrega text-align: center; a la clase .card-pdf. Esto alineará el título, el visor del PDF y el botón automáticamente.

CSS

```
.card-pdf {  
    background: white;  
    border-radius: 15px;  
    padding: 20px;  
    box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.15);  
    border-top: 8px solid #8e44ad;  
    transition: transform 0.3s ease;  
  
    /* ESTO CENTRA EL BOTÓN Y EL CONTENIDO */  
    text-align: center;  
}
```

Opción 2: Centrado específico para el botón

Si prefieres que solo el botón se mueva (y dejar lo demás, por ejemplo, alineado a la izquierda), puedes aplicar esto directamente a la clase del botón:

CSS

```
.btn-abrir {  
    display: inline-block; /* Permite aplicar márgenes y padding */
```

```
margin: 10px auto; /* Centra horizontalmente si el padre tiene text-align:
center */
padding: 12px 25px;
background-color: rgb(12, 106, 132);
color: white;
text-decoration: none;
border-radius: 5px;
font-weight: bold;
transition: 0.3s;
}
```

Tu Código actualizado con el botón centrado

He aplicado el centrado en la tarjeta para que todo se vea simétrico y profesional:

HTML

<style>

```
/* ... resto del código anterior ... */
```

```
.card-pdf {
  background: white;
  border-radius: 15px;
  padding: 20px;
  box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.15);
  border-top: 8px solid #8e44ad;
  transition: transform 0.3s ease;
```

```
/* Alineación central para todo el contenido de la tarjeta */
```

```
text-align: center;
```

```
}
```

```
.visor-pdf {  
    width: 100%;  
    height: 500px;  
    border-radius: 10px;  
    border: 1px solid #ddd;  
    margin-bottom: 20px; /* Espacio extra abajo del visor */  
}
```

```
.btn-abrir {  
    display: inline-block;  
    padding: 12px 30px; /* Un poco más ancho para que luzca mejor */  
    background-color: rgb(12, 106, 132);  
    color: white;  
    text-decoration: none;  
    border-radius: 25px; /* Bordes más redondeados para un look moderno */  
    font-weight: bold;  
    transition: all 0.3s ease;  
}
```

```
.btn-abrir:hover {  
    background-color: #8e44ad;  
    transform: translateY(-3px); /* Efecto de levitación al pasar el mouse */  
    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.2);  
}
```

```
</style>
```

Un pequeño tip de diseño: He cambiado el border-radius del botón a 25px. Los botones redondeados suelen verse más amigables y estéticos en bitácoras digitales.

¿Te gustaría que el botón cambie de color suavemente cuando pasas el mouse por encima o que haga algún otro efecto?

como hacer que al apachar directamente el pdf lo abra sin necesidad de un botón

Para lograr que el PDF se abra directamente al hacer clic sobre el visor (la ventana de previsualización), la forma más sencilla y efectiva es envolver el elemento `<embed>` dentro de un enlace `<a>`.

Sin embargo, como el visor `<embed>` es un elemento interactivo que a veces bloquea los clics, el "truco" profesional es colocar el PDF dentro de un contenedor y usar un enlace que cubra toda el área.

Aquí tienes cómo modificar tu código para que funcione de esa manera:

1. El cambio en el HTML

En lugar de tener el botón por separado, envolvemos el título y el visor en un enlace. Mira cómo cambia la estructura de tu "ventana":

HTML

```
<article class="card-pdf">
  <a href="TU_ARCHIVO_1.pdf" target="_blank" class="enlace-invisible">
    <h3>Trabajo de la Segunda Unidad</h3>
    <div class="contenedor-visor">
      <embed src="TU_ARCHIVO_1.pdf" type="application/pdf" class="visor-pdf"
    />
    <div class="capa-click"></div> </div>
    <p class="instruccion">Pica en el documento para ampliar</p>
  </a>
</article>
```

2. El cambio en el CSS

Necesitamos agregar un poco de estilo para que el navegador entienda que toda la tarjeta es "clickeable" y para evitar que el visor PDF atrape el mouse antes que el enlace:

CSS

/* Quita el subrayado azul del enlace */

```
.enlace-invisible {  
    text-decoration: none;  
    color: inherit;  
    display: block;  
}
```

```
.contenedor-visor {  
    position: relative; /* Necesario para la capa invisible */  
    cursor: pointer;  
}
```

/* Esta capa asegura que el clic funcione en toda el área del PDF */

```
.capa-click {  
    position: absolute;  
    top: 0;  
    left: 0;  
    width: 100%;  
    height: 100%;  
    background: rgba(0,0,0,0); /* Totalmente transparente */  
    z-index: 10;  
}
```

```
.instruccion {  
    margin-top: 10px;  
    font-size: 0.9em;
```

```
color: #8e44ad;

font-weight: bold;

text-transform: uppercase;
}

.card-pdf:hover {

    background-color: #f0f0f0; /* Cambia sutilmente el fondo al pasar el mouse */

    transform: scale(1.02);
}
```

¿Por qué usamos una "Capa-Click"?

Los navegadores como Chrome o Edge ponen sus propios controles (zoom, descargar) dentro del <embed>. Si no ponemos la .capa-click (que es como un vidrio invisible encima), el navegador intentará usar las herramientas del PDF en lugar de abrir el archivo cuando hagas clic.

Ventajas de este método:

1. **Limpieza visual:** Te ahorras el botón y la página se ve menos cargada.
2. **Intuitivo:** Hoy en día los usuarios esperan que al tocar una imagen o previsualización, esta se agrande.
3. **Móviles:** Es mucho más fácil de tocar con el dedo en una tablet o celular.

Nota: Si decides quitar el botón por completo, asegúrate de dejar el texto de "instrucción" o hacer que la tarjeta cambie de color al pasar el mouse para que el usuario sepa que puede hacer clic ahí.

¿Te gustaría que al pasar el mouse la ventana se aclare o que aparezca un icono de "lupa" para indicar que se puede abrir?