

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных»
Тема: Рекурсивная обработка иерархических списков

Студент гр. 9382

Рыжих Р.В.

Преподаватель

Фирсов М.А.

Санкт-Петербург

2020

Цель работы.

Изучить рекурсивный способ работы с иерархическими списками в C++.

Основные теоретические положения.

Иерархический список – последовательность элементов, которые могут быть или элементами базового типа El, то есть атомами (атомарным S-выражением), или линейными списками из S-выражений. Списки заключаются в скобки, а элементы списка разделяются пробелами.

Задание.

1) Подсчитать общий вес заданного бинарного коромысла bk, т. е. суммарный вес его гирек. Для этого ввести рекурсивную функцию

unsigned int W (const БинКор bk).

Описание структур данных для реализации иерархических списков.


```
struct Side {  
    int length;// Длина плеча  
    bool isWeight;// true:Груз false:БинКор  
    union {  
        int weight;//Масса груза  
        BinKor* bin_kor;//БинКор  
    } data;  
};  
struct BinKor {  
    Side* left;// Левое плечо  
    Side* right;//Правое плечо  
};
```

Создано 2 структуры для реализации иерархических списков: struct Side и struct BinKor.

struct Side – структура, которая содержит в себе информацию о плече бинарного коромысла: длину плеча, булеву переменную isWeight, для проверки на то, является ли элемент, находящийся на плече, атомом или бинарным коромыслом, и union, который содержит в себе массу груза (если элемент – атом), или указатель на структуру BinKor (если элемент – бинарное коромысло).

struct BinKor – структура, которая содержит в себе 2 указателя: Side* left и Side* right. Это указатели на левое и правое плечо соответственно.

Графическая схема примера иерархического списка.



Тестирование.

Результаты тестирования представлены в табл. 1.

Таблица 1 — Результаты тестирования

No	Входные данные	Выходные данные	Комментарии
1	((1 ((11 11) (12((121 121) (122 122)))))) (2 ((21 21) (22 22))))	<p>You entered:((1 ((11 11) (12((121 121) (122 122)))))) (2 ((21 21) (22 22))))</p> <p>right weight weights: 22</p> <p>left weight weights: 21</p> <p>right + left weights weight: 43</p> <p>right weight weights: 122</p> <p>left weight weights: 121</p> <p>right + left weights weight: 243</p> <p>left weight weights: 11</p> <p>right + left weights weight: 254</p>	

		right + left weights weight: 297	
		Weight of all weights: 297	
2	1.) (a) 2.) (abc)	1.)You entered:(a) Wrong input ! 2.)You entered:(abc) Wrong input !	Если ввести букву или слово
3	(a b c)	You entered:(a b c) Wrong input !	Несколько букв
4	(2 2)	You entered:(2 2) Wrong input !	При вводе не бинарного коромысла
5	((1 1) (1 1))c	You entered:((1 1) (1 1)) right weight weights: 1 left weight weights: 1 right + left weights weight: 2 Weight of all weights: 2	Простейшее бинарное коромысло
6	()	You entered:() Wrong input !	При вводе пустых скобок

Выводы.

Были изучены и опробованы методы рекурсивной работы с иерархическими списками на языке C++. Была создана программа для реализации и работы с бинарным коромыслом как с иерархическим списком.

ПРИЛОЖЕНИЕ С КОДОМ

main.cpp :

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cctype>
#include <typeinfo>
#include <fstream>
using namespace std;

struct BinKor;

//Плечо ::= (Длина Груз(Гирька | БинКор))
struct Side {
    int length;// Длинна плеча
    bool isWeight;// true:Груз false:БинКор
    union {
        int weight;//Масса груза
        BinKor* bin_kor;//БинКор
    } data;
};

//БинКор ::= (Плечо Плечо)
struct BinKor {
    Side* left;// Левое плечо
    Side* right;//Правое плечо
};

void rightPrint(int indent, int result) {
    for (int i = 0; i < indent; i++) { //Выводим нужное количество отступов
        std::cout << ("t");
    }
    std::cout << "right weight weights: " << result; //Выводим результат рекурсии
    std::cout << '\n' << '\n';
}

void leftPrint(int indent, int result) {
    for (int i = 0; i < indent; i++) { //Выводим нужное количество отступов
        std::cout << ("t");
    }
    std::cout << "left weight weights: " << result; //Выводим результат рекурсии
    std::cout << '\n' << '\n';
}

void rightLeftPrint(int indent, int result) {
    for (int i = 0; i < indent; i++) { //Выводим нужное количество отступов
        std::cout << ("t");
    }
    std::cout << "right + left weights weight: " << result; //Выводим результат рекурсии
    std::cout << '\n' << '\n';
}

unsigned int W(BinKor* bin_kor, int indent) { //Функция для поиска длины
    unsigned int result = 0;

    if (bin_kor->right) { //Если есть правое плечо
        if (bin_kor->right->isWeight) {
            rightPrint(indent, bin_kor->right->data.weight); // Выводим результат
            result += bin_kor->right->data.weight;
        }
    }
}
```

```

    }
    if (!bin_kor->right->isWeight) //Если груз
        result += W(bin_kor->right->data.bin_kor, indent + 1);
}
if (bin_kor->left) { //Если есть левое плечо
    if (bin_kor->left->isWeight) {
        leftPrint(indent, bin_kor->left->data.weight); // Выводим результат
        result += bin_kor->left->data.weight;
    }
    if (!bin_kor->left->isWeight) //Если груз
    {
        result += W(bin_kor->left->data.bin_kor, indent + 1);
    }
    rightLeftPrint(indent, result); // Выводим результат
}
return result; //Возвращает результат
}

void Drop(std::string& str, int n) {
    if (str.length() >= n) { //Если длинна больше или равно
        str = str.substr(n); //Отрезаем лишнии символы
    }
}

short ReadNum(string& str) {
    string number = "";

    while (isdigit(str[0])) { //Пока цифры сохраняем в строчку
        number += str[0];
        Drop(str, 1); // Отрезаем не нужный символ
    }
    try {
        string i;
        i = stoi(number);
    }
    catch (const std::invalid_argument&) {
        std::cout << "Wrong input !" << '\n';
        exit(0);
    }
    return stoi(number); //Возвращаем число
}

// (Side Side)
Side* CreateNewSide(string& input);
BinKor* CreateNewBinKor(string& input) {
    BinKor* bin_kor = new BinKor;
    Drop(input, 1); // Отрезаем ненужный символ
    bin_kor->left = CreateNewSide(input);
    Drop(input, 1); // Отрезаем ненужный символ
    bin_kor->right = CreateNewSide(input);
    Drop(input, 1); // Отрезаем ненужный символ
    return bin_kor;
}

Side* CreateNewSide(string& input) { // Создаем сторону
    Side* side = new Side;
    Drop(input, 1); // Отрезаем ненужный символ
    side->length = ReadNum(input);
    Drop(input, 1); // Отрезаем ненужный символ
    side->isWeight = (input[0] != '(');
    if (side->isWeight) {

```

```

        side->data.weight = ReadNum(input);
    }
    else {
        side->data.bin_kor = CreateNewBinKor(input);
    }
    Drop(input, 1); // Отрезаем не нужный символ
    return side;
}

void FreeBinKor(BinKor* bin_kor) {
    if (bin_kor != nullptr) { // Если указывает на BinKor
        if (bin_kor->right->isWeight == 0) { // Если не груз
            FreeBinKor(bin_kor->right->data.bin_kor); // Вызываем рекурсивную
функцию
            delete bin_kor->right; // Освобождаем сторону
        }
        else {
            delete bin_kor->right; // Освобождаем сторону
        }
        if (bin_kor->left->isWeight == 0) { // Если не груз
            FreeBinKor(bin_kor->left->data.bin_kor); // Вызываем рекурсивную
функцию
            delete bin_kor->left; // Освобождаем сторону
        }
        else {
            delete bin_kor->left; // Освобождаем сторону
        }
        delete bin_kor; // Освобождаем BinKor
    }
    else {
        std::cout << "delete" << '\n';
    }
}

int main(int argc, char** argv) {
    std::string input;
    if (argc == 2)
    {
        std::string file = argv[1];
        std::ifstream fin(file); // открываем файл для чтения
        if (fin.is_open())
            getline(fin, input);
        else
        {
            std::cout << "Can't open file" << std::endl;
            return 0;
        }
        fin.close();
    }
    else
    {
        getline(cin, input);
    }
    int indent = 0; // отступ
    if (input.length() == 0) { // Если файл пуст
        std::cout << "Input is empty" << '\n';
        exit(0);
    }
    std::cout << '\n' << "You entered:" << input << '\n' << '\n';
    BinKor* bin_kor = new BinKor; // Создаем указатель на BinKor
    bin_kor = CreateNewBinKor(input);
    int res = W(bin_kor, indent);
}

```

```
std::cout << '\n' << "Weight of all weights: " << res << '\n';  
FreeBinKor(bin_kor); // Особождаем память  
return 0;  
}
```