

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3
по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных»
Тема: Деревья

Студент гр. 9382

Кузьмин Д. И.

Преподаватель

Фирсов М.А.

Санкт-Петербург

2020

Цель работы.

Познакомиться с такой нелинейной структурой данных, как бинарное дерево, способами её представления и реализации, получить навыки решения задач обработки бинарных деревьев.

Основные теоретические положения.

Деревом называется конечное множество T , состоящее из одного или более узлов, таких, что а) имеется один специально обозначенный узел, называемый корнем данного дерева; б) остальные узлы (исключая корень) содержатся в $m \geq 0$ попарно не пересекающихся множествах T_1, T_2, \dots, T_m , каждое из которых, в свою очередь, является деревом (поддеревом дерева T).

Бинарное дерево — это конечное множество узлов, которое либо пусто, либо состоит из корня и двух непересекающихся бинарных деревьев, называемых правым поддеревом и левым поддеревом.

Задание.

Вариант 12:

- построить дерево-формулу t из строки, задающей формулу в префиксной форме (перечисление узлов t в порядке КЛП);

- *преобразовать дерево-формулу t , заменяя в нем все поддеревья, соответствующие формуле $(f + f)$, на поддеревья, соответствующие формуле $(2 * f)$.*

Описание функций и структур данных

1) В работе используется бинарное дерево, реализованное на базе массива и описанное в классе `binaryTree`

2) Данный класс имеет поля: `char* elementsArray` — массив элементов дерева, `int size` — размер массива.

3) Элементы хранятся в массиве по следующему принципу: элемент с номером i имеет потомков с индексами $2*i+1$ для левого и $2*i+2$ для правого. Например: элемент 0 (корень) имеет потомков с номерами 1 и 2. При этом некоторые элементы массива могут быть пустыми. Для них выделен специальный символ “_”.

4) Класс имеет некоторые функции. Среди них:

`bool isLeaf(int index)` — где `index` – номер элемента массива. Функция проверяет, является ли элемент «листом».

`int getRightElemIndex(int index)`, где `index` – индекса элемента массива. Функция возвращает индекс правого потомка выбранного элемента.

`int getLeftElemIndex(int index)` - аналогично для левого.

`bool areEqualElements(int index1, int index2)`, где `index1` и `index2`- номера проверяемых элементов. Функция проверяет, являются ли элементы идентичными(совпадают не только значения корней, но и дальнейшие потомки).

`Void transform()` - функция, осуществляющая замену всех поддеревьев вида $(f + f)$ на $(2 * f)$.

Описание алгоритма(построение формулы-дерева)

- 1) Построение формулы-дерева осуществляется аналогично обходу вида ЛКП.
- 2) Начиная с первого элемента(перед ним нужно поставить скобку). Будут выведены сначала левый потомок, затем корневое значение, затем правый потомок и закрывающая скобка.
- 3) В случае, если какой-то потомок является поддеревом, то для него проделываются те же действия.

Описание алгоритма(преобразование поддеревьев)

- 1) Алгоритм проверят каждый элемент дерева. Если он является поддеревом(исходное дерево здесь тоже считается поддеревом), то проверятся во-первых значение корня(должно быть $+$), а также равенство соответственно левого и правого потомка.
 - 2) Если такое равенство имеет место, то значение корня заменяется на $*$, а значение левого потомка на 2 и он становится «листом».
 - 3) Алгоритм завершается, после просмотра последнего элемента.
- Исходный код см. в приложении А.

Тестирование.

Результаты тестирования представлены в табл. 1.

Таблица 1 — результаты тестирования.

№ п/п	Входные данные	Выходные данные	Комментарий
1	+aa	1)(a + a) 2) (2*a)	Формула дерева-имеет вид (a + a)
2	-c+88	1)(c – (8 + 8)) 2) (c-(2*8))	В формуле-дереве присутствует поддереву (8 + 8)
3	/++aa+aa	1)((a + a)) / (a + a)) 2)((2* a) / (2* a))	Будут заменены два поддерева (a + a)
4	a	1)a 2)a	Дерево состоит из единственного элемента
5	-3*21	1)(3 — (2 * 1)) 2)(3 — (2* 1))	Преобразований не требуется
6	/4+*bb*bb	1)(4/((b*b) +(b*b)) 2)(4/(2*(b*b))	Поддереву ((b*b) + (b*b)) преобразовано
7	-3*a/a1	1)(3-(a*(a/1)) 2)(3-(a*(a/1))	Отсутствуют поддеревья вида (f+ f)
8	-+aa-bb	1)((a+a) – (b – b)) 2)((2*a) – (b - b))	(a + a) заменено
9	//aa/aa	1)((a/a)/(a/a)) 2)((a/a)/(a/a))	Замены не требуется
10	*00	1)(0*0) 2(0*0)	Замены не требуется

Выводы.

Был изучен принцип устройства деревьев, в частности бинарных деревьев. Были получены навыки разработки алгоритмов, работающих с бинарными деревьями.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

```
#include <iostream>
#include <cstring>

class binTree {
public:
    int size = 100;
    char* elementsArray = new char[size];
    binTree() {
        for (int i = 0; i < size; i++)
            elementsArray[i] = '_';
    }
    friend void printLKP(binTree* b, int index);
    bool isLeaf(int index) {
        return (!strchr("+-*", elementsArray[index]));
    }
    int getRightElemIndex(int index) {
        return index * 2 + 2;
    }
    int getLeftElemIndex(int index) {
        return index * 2 + 1;
    }

    bool areEqualElements(int index1, int index2) {

        if (isLeaf(index1) && isLeaf(index2)) {

            return (elementsArray[index1] == elementsArray[index2]);

        }

        else if (isLeaf(index1) == isLeaf(index2)){

            return areEqualElements(getLeftElemIndex(index1),
getLeftElemIndex(index2))
&& areEqualElements(getRightElemIndex(index1),
getRightElemIndex(index2));

        }

    }

    void transform() {
        int i = 0;
        for (int i = 0; i < size; i++)
            if (!isLeaf(i)) {
                std::cout << "Проверка поддерева: ";
                printLKP(this, i);
                std::cout << "\n";
                if (areEqualElements(getLeftElemIndex(i),
getRightElemIndex(i)) && elementsArray[i] == '+') {

                    std::cout << "Поддерево ";
                    printLKP(this, i);
                    std::cout << " соответствует виду (f+f).
Производится замена на ";
```

```

        elementsArray[i * 2 + 1] = '2';
        elementsArray[getRightElemIndex(i * 2 + 1)] = '_';
        elementsArray[getLeftElemIndex(i * 2 + 1)] = '_';
        elementsArray[i] = '*';
        printLKP(this, i);
        std::cout << "\n";
    }
}

};

void readBinTree(binTree* b, int index, FILE* f);

void printLKP(binTree* b, int index = 0){

    if (index < b->size && b->elementsArray[index] != '_') {

        if (!b->isLeaf(index))
            std::cout << "(";
        printLKP(b, index * 2 + 1);
        std::cout << b->elementsArray[index];
        printLKP(b, index * 2 + 2);
        if (!b->isLeaf(index))
            std::cout << ")";
    }
}

void readLeftElem(binTree* b, int index, FILE* f) {
    b->elementsArray[index * 2 + 1] = fgetc(f);
    readBinTree(b, index * 2 + 1, f);
}

void readRightElem(binTree* b, int index, FILE* f) {
    b->elementsArray[index * 2 + 2] = fgetc(f);
    readBinTree(b, index * 2 + 2, f);
}

void readBinTree(binTree* b, int index, FILE* f) {

    if (index == 0)b->elementsArray[index] = fgetc(f);

    if (strchr("+-/ *", b->elementsArray[index])) {
        readLeftElem(b, index, f);
        readRightElem(b, index, f);
    }

}

int main()
{

    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    binTree bt;
    char* c = new char[300];
    char* a = new char[20];
    while (strcmp(a, "1\n") && strcmp(a, "2\n")) {
        std::cout << "Обработка бинарного дерева. Введите 1 для ввода
дерева с консоли или 2 для ввода с файла\n";
        fgets(a, 20, stdin);
    }
}

```

```

    }
    if (strcmp(a, "1\n") == 0) {
        std::cout << "Введите дерево в префиксной форме: ";
        readBinTree(&bt, 0, stdin);
    }
    else {
        FILE* f1 = fopen("test.txt", "r+");
        std::cout << "Содержимое файла: ";
        while (fgets(c, 300, f1)) std::cout << c;
        f1 = fopen("test.txt", "r+");
        readBinTree(&bt, 0, f1);
        std::cout << "\n";
        fclose(f1);
    }

    std::cout << "Дерево-формула: ";
    printLKP(&bt);

    std::cout << "\nВывод преобразованного дерева-формулы с заменой
поддеревьев вида (f + f) на (2 * f):\n";
    bt.transform();
    std::cout << "Результат: ";
    printLKP(&bt, 0);

    std::cout << "\n";
}

```