

Занятие 9

Лямбда-функции

Вложенные словари

Работа с текстовыми файлами

Что напечатает?

```
print(sorted([1, -5, 2, -4, 3, float('inf')], key = lambda x: -abs(x)))
```

```
print(sorted([1, 2, 3, 111, 222, 333], key = lambda x: len(str(x))))
```

```
print(sorted(['Hi', 'These', 'Craziest', 'Worlds'], key = lambda x: len(x)))
```

```
print(sorted(['Hello', 'This', 'Crazy', 'World'], key = lambda x: x[::-1]))
```

Задача 8-1

На вход программе подается строка генетического кода, состоящая из букв А (аденин), Г (гуанин), Ц (цитозин), Т (тимин).

Подкорректируйте код.

Если рядом стоят А и Г, то поменяйте их местами.

Если рядом стоят Ц и Т, то поместите АГ между ними.

Задача 8-2

На вход подается список, состоящий из списков чисел, например:

```
lst = [[1,5,3], [2,44,1, 4], [3,3]]
```

Отсортируйте этот список по возрастанию общего количества цифр в каждом списочке.

Каждый списочек отсортируйте по убыванию.

Такие словари называются вложенными. И для указания элементов необходимо указывать несколько индексов, например:

```
lst[0][0] = 1, lst[0][1] = 5, lst[1][0] = 2, lst[1][3] = 4
```

Что напечатает `print(lst[1][1])`?

Задача 8-3

Дан список слов. Отсортируйте его по количеству уникальных букв в каждом слове в обратном порядке.

Например: ['abab', 'xx', 'aaaaaaaa', 'abcbab'].

Результат: ['abcbab', 'abab', 'aaaaaaaa', 'xx']

Если число уникальных букв одинаково, то порядок алфавитный.

Лямбда Функции

Лямбда-функции, анонимные функции

Раньше мы использовали функции, обязательно связывая их с каким-то именем.

В Python есть возможность создания однострочных анонимных функций

Конструкция:

lambda [param1, param2, ..]: [выражение]

lambda - функция, возвращает свое значение в том месте, в котором вы его объявляете.

Пример

```
def fun1(x):  
    return x % 10
```

```
spi = [222, 21, 1, 111, 12, 322]
```

```
print(sorted(spi, key = fun1))
```

```
print(sorted(spi, key = lambda x: x % 10))
```


Функция тождества (identity function)

функция, которая возвращает свой параметр

```
def identity(x):
```

```
    return x
```

identity() принимает передаваемый аргумент в x и возвращает его при вызове.

Лямбда-функция :

```
lambda x: x
```

Ключевое слово: lambda

Параметр: x

Выражение(тело): x

Вызов lambda

Для вызова lambda обернем функцию и ее аргумент в круглые скобки. Передадим функции аргумент.

```
>>> (lambda x: x + 1)(2)
```

```
3
```

Задание

Используя лямбда-функцию напишите цикл, который печатает квадраты чисел от 0 до 9.

Именованное lambda

Поскольку лямбда-функция является выражением, оно может быть именовано. Поэтому вы можете написать предыдущий код следующим образом:

```
>>> add_one = lambda x: x + 1
```

```
>>> add_one(2)
```

```
3
```

Аргументы

Как и обычный объект функции, определенный с помощью `def`, лямбда поддерживают все различные способы передачи аргументов.

Это включает:

Позиционные аргументы

Именованные аргументы (иногда называемые ключевыми аргументами)

Переменный список аргументов (часто называемый `*args`)

Переменный список аргументов ключевых слов `**kwargs`

Аргументы функции

Функции с несколькими аргументами (функции, которые принимают более одного аргумента) выражаются в лямбда-выражениях Python, перечисляя аргументы и разделяя их запятой (,), но не заключая их в круглые скобки:

```
>>> full_name = lambda first, last: f'Full name: {first.title()}{last.title()}'
```

```
>>> full_name('guido', 'van rossum')
```

```
'Full name: Guido Van Rossum'
```

Задание

Создайте лямбда функцию, которая принимает один параметр – строку. Переводит все буквы в нижний регистр и переворачивает их в обратном порядке.

Пример:

Вход: 'ACbdzYx'

Результат: 'xyzdbca'

Именованные параметры

Как и в случае **def**, для аргументов **lambda** можно указывать стандартные значения.

```
>>>strng = ( lambda a='He', b='ll' , c='o': a+b+c)  
strng(a='Ze')  
'Zello'
```


Для чего используется lambda ?

Lambda в sort, sorted, max, min

```
max(lst, key = abs)
```

```
max(lst, key = lambda x: abs(x))
```

Но можно и более сложные функции:

Отсортировать список целых чисел по возрастанию, но сначала четные числа, а потом нечетные.

```
sorted(lst, key = lambda x: (??????))
```

Отсортируйте список слов не зависимо от регистра, например:

Вход: ['b', 'A', 'Z', 'x'] Выход: ['A', 'b', 'x', 'Z']

Задание

Дан список чисел `lst` и число `x`. Найти и напечатать самое близкий к числу `x` элемент списка `lst`.

Например: `lst = [1, 10, 21, 30]`

Наиболее близкое к числу 16 является 21:

$16 - 1 = 15$, $16 - 10 = 6$, $21 - 16 = 5$, $30 - 16 = 14$

Какую лямбда-функцию лучше всего здесь использовать в операторе `min()`?

```
print(min(lst, key = lambda x: ?????????? ))
```

Лямбда-выражения как элементы кортежей

Формируется кортеж, в котором элементы умножаются на разные числа.

```
import random

# Кортеж, в котором формируются три литерала-строки
# с помощью лямбда-выражения
T = ( lambda x: x*2,
      lambda x: x*3,
      lambda x: x*4 )

# Вывести результат для строки 'abc'
for t in T:
    print(t('abc'))
```

Результат:

abcaabc

abcaabcaabc

abcaabcaabcaabc

Использование лямбда-выражения для формирования словаря функций

Словарь, который есть таблица переходов

```
Dict = {  
    1 : (lambda: print('Monday')),  
    2 : (lambda: print('Tuesday')),  
    3 : (lambda: print('Wednesday')),  
    4 : (lambda: print('Thursday')),  
    5 : (lambda: print('Friday')),  
    6 : (lambda: print('Saturday')),  
    7 : (lambda: print('Sunday'))  
}
```

Вызвать лямбда-выражение, выводящее название вторника

```
Dict[2]() # Tuesday
```

Совместное использование lambda-функции со встроенными функциями

Функция **filter()** принимает два параметра — функцию и список для обработки.

В примере мы применим функцию `list()`, чтобы преобразовать объект `filter` в список.

```
numbers=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]  
list(filter(lambda x:x%3==0,numbers))  
[0, 3, 6, 9]
```

Код берет список `numbers`, и отфильтровывает все элементы из него, которые не делятся нацело на 3.

При этом фильтрация никак не изменяет изначальный список.

Функция `map()`

Функция **`map()`** в отличие от функции **`filter()`** возвращает значение выражения для каждого элемента в списке.

#Пример 1

```
numbers=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
```

```
list(map(lambda x:x%3==0,numbers))
```

```
[True, False, False, True, False, False, True, False, False, True, False]
```

#Пример 2

```
list(map(lambda x: x.capitalize(), ['cat', 'dog', 'cow']))
```

```
['Cat', 'Dog', 'Cow']
```

Задание

Дан список чисел.

Превратить его в список сумм цифр каждого числа.

Например.

Вход: `lst = [123, 234, 345, 456]`

Результат: `[6, 9, 12, 15]`

Используйте `list(map(lambda x: ????, lst))`

Lambda

```
spisok = [222, 31, 1, 711, 82, 322]
```

```
# Как отсортировать список по первой цифре каждого элемента?
```

```
print(sorted(spisok, key = lambda x: ???????))
```

```
# Найти число из списка, у которого сумма цифр наименьшая
```

```
print(min(spisok, key = lambda x: ?????? ))
```

Lambda в sort, sorted, max, min

- `max(lst, key = abs)`
- `max(lst, key = lambda x: abs(x))`

Но можно и более сложные функции:

- Отсортировать список целых чисел по возрастанию, но сначала четные числа, а потом нечетные.
- `sorted(lst, key = lambda x: (x%2, x))`
- Что надо изменить, чтобы сначала были нечетные числа, а потом четные?
- Отсортируйте список слов не зависимо от регистра, например:
Вход: `['b', 'A', 'Z', 'x']` Выход: `['A', 'b', 'x', 'Z']`

Тернарный оператор

- $x = 1$
- $y = 2$
- `maximum = x if x > y else y`

Например, можно так, но очень громоздко:

```
def abs(number):  
    if number >= 0:  
        return number  
    return -number
```

А можно так, более лаконично:

```
def abs(number):  
    return number if number >= 0 else -number
```

Можно ли в лямбда-выражениях
использовать
стандартные операторы управления
if, for, while?

НЕТ!

НО !

Можно использовать тернарный оператор.

```
lower = (lambda x, y: x if x < y else y)
```

```
# Вызов 1 способ
```

```
(lambda x, y: x if x < y else y)(10,3)
```

```
# Вызов 2 способ
```

```
lower(10,3)
```

```
3
```

Задание

Создайте лямбда функцию, которая рассчитывает подоходный налог в зависимости от суммы дохода.

Если доход не больше 5 000 000, то 13%.

Если доход больше 5 000 000, то 13% от 5000000 и 15% с суммы превышающей 5 000 000

Задание

Дан список из кортежей (Фамилия, премия).

Напечатать эти кортежи в порядке убывания премии.

Тех, у кого одинаковая премия, то печатать в алфавитном порядке фамилий.

Например:

Ввод: [(Иванов, 100), (Петров, 200), (Сидоров, 200), (Воробьев, 100), (Лунин, 200)]

Результат:

Лунин 200

Петров 200

Сидоров 200

Воробьев 100

Иванов 100

Методы словарей

- **dict.clear()** - очищает словарь.
- **dict.copy()** - возвращает копию словаря.
- classmethod **dict.fromkeys(seq[, value])** - создает словарь с ключами из seq и значением value (по умолчанию None).
- **dict.get(key[, default])** - возвращает значение ключа, но если его нет, не бросает исключение, а возвращает default (по умолчанию None).
- **dict.items()** - возвращает пары (ключ, значение).
- **dict.keys()** - возвращает ключи в словаре.
- **dict.values()** - возвращает значения в словаре.
- **dict.pop(key[, default])** - удаляет ключ и возвращает значение. Если ключа нет, возвращает default (по умолчанию бросает исключение).
- **dict.popitem()** - удаляет и возвращает пару (ключ, значение). Если словарь пуст, бросает исключение `KeyError`. Помните, что словари неупорядочены.
- **dict.setdefault(key[, default])** - возвращает значение ключа, но если его нет, не бросает исключение, а создает ключ со значением default (по умолчанию None).
- **dict.update([other])** - обновляет словарь, добавляя пары (ключ, значение) из other. Существующие ключи перезаписываются. Возвращает None (не новый словарь!).

Вложенные словари

Ключами (keys) словаря могут быть только неизменяемые объекты: числа, строки, кортежи, True, False и некоторые другие.

```
{True:1, False:2, 1:2, '1':2, frozenset((1,2)):[1,2]}
```

Значениями (values) может быть все, что угодно: числа, строки, кортежи, True, False, а также: списки, множества, функции, лямбда функции...

```
a = {True:abs, False:(lambda x:x * x), 3:{1,2,3}, '1':[1,2], 'Город':'Санкт-Петербург'}
```

Что напечатает?

```
a[True](-123)
```

```
a[False](5)
```

А могут быть и словари!!!

```
students = { 0: {'name': 'Иванов', 'age': 22},  
            1: {'name': 'Петров', 'age': 23},  
            2: {'name': 'Сидоров', 'age': 24}}
```

Что напечатает `students[0]`?

`students[1]`?

`students[0]['name']`?

`students[1]['age']`?

Для обращения к элементам внутренних словарей нужны 2 ключа!

Напечатайте ключи и значения всех словарей (словарь имеет два уровня вложенности)

Задание

Дан словарь `dct` с не более, чем двумя уровнями вложенности.

Введите ключ `x` и напечатайте значения всех словарей, у которых ключ совпадает с `x`.

Например:

```
dct = {1: 123, 2:234, 3:{1:111, 2:222}, 4:{1:'abc', 2: 'def'}}
```

```
x = 1
```

Результат: 123 111 abc

Подсказка: функция `type()` определяет тип аргумента: `int`, `str`, `list`, `dict` и др.

Задача 9-1

Дан генетический код ДНК (строка, состоящая из букв G, C, T, A)

Постройте РНК, используя принцип замены букв:

- $G \rightarrow C$;
- $C \rightarrow G$;
- $T \rightarrow A$;
- $A \rightarrow T$

Напишите функцию, которая на вход получает ДНК, и возвращает РНК, для этого постройте словарь для замены букв.

Например:

Вход: GGCTAA Результат: CCGATT

Задача 9-2

Напишите программу, которая определяет и печатает «похожие» слова.

Слово называется **похожим** на другое слово, если его гласные буквы находятся там же, где находятся гласные буквы другого слова, например: дорога и пароход - похожие слова (гласные буквы на втором, четвертом и шестом местах), станок и прыжок - похожие слова, питон и удав непохожие слова. Считаем, что в русском языке 10 гласных букв (а, у, о, ы, и, э, я, ю, ё, е).

Ввод: x – первое слово, например, питон.

n – количество слов для сравнения, например 6.

Дальше вводятся 6 слов, например: поросенок, титан, итог, лавка, погост, кино.

Вывод - слова, **похожие** на питон:

титан, погост, кино

Задание 9-3

Произвести частотный анализ текста из файла.

Сосчитать с помощью словаря и функции `get` сколько раз встречается каждый символ в тексте (включая буквы, цифры и служебные символы, включая пробелы), не учитывая регистр.

Отсортировать по убыванию и напечатать первые 10 символов, и их частоты. При равенстве частот отсортировать символы в алфавитном порядке

Например, текст «Мама мыла раму»:

а – 4

м – 4

л – 1

И т.д.