

# Занятие 23

SQL, psycopg2

# Напишите программу “сложения” двух словарей

```
dict1 = {'яблоки': 100, 'бананы': 333, 'груши': 300, 'апельсины': 300}  
dict2 = {'яблоки': 300, 'груши': 200, 'малина': 777, 'ананасы': 12}
```

```
res = {}  
for key in dict1 | dict2:  
    res[key] = dict1.get(key, 0) + dict2.get(key, 0)  
print(res)
```

```
# Почему нельзя сразу писать res = dict1 | dict2
```

## Задача 22-1

Вывести содержимое таблицы book, при этом авторов отсортировать по возрастанию, а цены книг по убыванию

## Задача 22-2

Дана структура типа бинарное дерево. Все вершины пронумерованы от 1 до n. Дерево задано в виде списка кортежей: [(1, 2), (1, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 6), (6, 7), (7, 8)]

Каждый кортеж (a,b) показывает, что вершина a соединена с вершиной b.

По определению в дереве невозможны циклы.

Найти максимальную длину от вершины (1) до конечной вершины.

# Задача 22-3

В Python существуют ключевые слова, которые нельзя использовать для названия переменных, функций и классов. Для получения списка всех ключевых слов можно воспользоваться атрибутом `kwlist` из модуля `keyword`.

Приведенный ниже код:

```
import keyword  
print(keyword.kwlist)
```

ВЫВОДИТ:

```
['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'async', 'await', 'break', 'class', 'continue', 'def',  
'del', 'elif', 'else', 'except', 'finally', 'for', 'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda',  
'nonlocal', 'not', 'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield']
```

Напишите программу, которая принимает строку текста и заменяет в ней все ключевые слова на `<kw>`

# О примерной структуре презентации по работе

1. Титульный слайд – Название работы, автор, курс (лето 2023)
2. Содержание презентации или план
3. Цели
4. Задачи, спецификация, бизнес-проблема !!!
5. Особенности, специфика
6. Функционал, реализованный и планируемый к реализации
7. Теория, подходы к решению
8. Что реализовано, что предстоит в планах реализовать
9. Структуры, схемы, алгоритмы и прочее
10. И использованные технические средства, модули, и т.д.
11. Демонстрация работающей программы
12. Любые другие пункты, которые вы хотите включить. Может быть какие-то главные формулы или гениальные строки кода и т.д.
13. Последний слайд. Кто-то пишет Спасибо за внимание, кто-то Вопросы? Я обычно повторяю тему доклада, свое имя, электронный адрес, иногда телефон.

# Комментарии

1. Презентация не должна быть полноценным докладом с полным текстом. Краткое изложение. **Основные тезисы**
2. **Графические** представления приветствуются
3. Это скорее **опорный конспект**, но если вы не уверены в себе, как докладчик, то можно написать ключевые фразы
4. Обязательно проговорите ее перед зеркалом **вслух**. Выяснится много интересных деталей, засекайте время – не больше 10 минут.
5. Если есть **сокращения**, то лучше их расшифровать, если это не общепринятые.
6. Это ваша презентация, сколько вам надо слайдов столько и делайте. Если надо больше, значит больше, если надо меньше, значит меньше

# Физическая модель

- Специфика конкретной СУБД при физическом проектировании включает выбор решений, связанных с физической средой хранения данных. Выбор методов управления дисковой памятью, разделение БД по файлам и устройствам, методов доступа к данным, создание индексов, и т.д.



# Создать таблицу

Наполним таблицу данными

book_id	title	author	price	amount
INT PRIMARY KEY	VARCHAR(50)	VARCHAR(30)	INT	INT
1	Мастер и Маргарита	Булгаков М.А.	670	3
2	Белая гвардия	Булгаков М.А.	540	5
3	Идиот	Достоевский Ф.М.	460	10
4	Братья Карамазовы	Достоевский Ф.М.	799	2
5	Стихотворения и поэмы	Есенин С.А.	650	15

# SELECT

- `SELECT title, amount FROM book;`

Использовать названия

- `SELECT title AS Название, amount FROM book;`

Вычисляемые поля

- `SELECT title, author, price, amount, price * amount AS total FROM book;`

# Функции

Функция	Описание	Пример
CEILING(x)	возвращает наименьшее целое число, большее или равное <b>x</b> (округляет до целого числа в большую сторону)	CEILING(4.2)=5 CEILING(-5.8)=-5
ROUND(x, k)	округляет значение <b>x</b> до <b>k</b> знаков после запятой, если <b>k</b> не указано – <b>x</b> округляется до целого	ROUND(4.361)=4 ROUND(5.86592,1)=5.9
FLOOR(x)	возвращает наибольшее целое число, меньшее или равное <b>x</b> (округляет до целого числа в меньшую сторону)	FLOOR(4.2)=4 FLOOR(-5.8)=-6
POWER(x, y)	возведение <b>x</b> в степень <b>y</b>	POWER(3,4)=81.0
SQRT(x)	квадратный корень из <b>x</b>	SQRT(4)=2.0 SQRT(2)=1.41...
DEGREES(x)	конвертирует значение <b>x</b> из радиан в градусы	DEGREES(3) = 171.8...
RADIANS(x)	конвертирует значение <b>x</b> из градусов в радианы	RADIANS(180)=3.14...
ABS(x)	модуль числа <b>x</b>	ABS(-1) = 1 ABS(1) = 1
PI()	pi = 3.1415926...	

# Задание

Сосчитайте налоги и цену с налогом

- `SELECT title, price, (price*0.2/1.2 AS tax, price*1.2 AS price_tax FROM book;`

Округлите

- `SELECT title, price, ROUND((price*0.2)/1.2,2) AS tax, ROUND(price/(1.2),2) AS price_tax FROM book;`
- В конце года цену всех книг на складе пересчитывают – снижают ее на 30%. Написать SQL запрос, который из таблицы book выбирает названия, авторов, количества и вычисляет новые цены книг. Столбец с новой ценой назвать new\_price, цену округлить до 2-х знаков после запятой

# Условные выражения

SELECT name, result,

CASE WHEN result > 6 THEN 'Very good!'

WHEN result < 4 THEN 'Not so good'

ELSE 'OK'

END AS comment

FROM pupil

	name character varying (30) 🔒	result integer 🔒	comment text 🔒
1	Вася	9	Very good!
2	Петя	3	Not so go...
3	Степа	5	OK
4	Коля	7	Very good!
5	Аня	10	Very good!

# Where

Выборка, если цена меньше 600

- `SELECT title, price FROM book WHERE price < 600;`

Полная стоимость, если цена больше 4000

- `SELECT title, author, price * amount AS total FROM book WHERE price * amount > 4000;`

Книги Булгакова, если цена больше 600

- `SELECT title, author, price FROM book WHERE price > 600 AND author = 'Булгаков М.А.';`

Или Булгаков, или Есенин и цена больше 600

- `SELECT title, author, price FROM book WHERE (author = 'Булгаков М.А.' OR author = 'Есенин С.А.') AND price > 600;`

# Between, In, Order By, Asc, Desc

- `SELECT title, amount FROM book WHERE amount BETWEEN 5 AND 14;`

То же самое: `SELECT title, amount FROM book WHERE amount >= 5 AND amount <=14;`

- `SELECT title, price FROM book WHERE author IN ('Булгаков М.А.', 'Достоевский Ф.М.');`
- `SELECT title, author, price FROM book ORDER BY title;`
- `SELECT title, author, price FROM book ORDER BY 1;`
- `SELECT author, title, amount AS Количество FROM book WHERE price < 750 ORDER BY author, amount DESC;`
- `select author, title from book where amount between 2 and 14 order by author desc, title asc`

# LIKE

Символ-шаблон	Описание	Пример
%	Любая строка, содержащая ноль или более символов	SELECT * FROM book WHERE author LIKE '%М.%' выполняет поиск и выдает все книги, инициалы авторов которых содержат «М.»
_(подчеркивание)	Любой одиночный символ	SELECT * FROM book WHERE title LIKE 'Поэм_' выполняет поиск и выдает все книги, названия которых либо «Поэма», либо «Поэмы» и пр.

```
SELECT title FROM book WHERE title LIKE 'Б%';
```

```
SELECT title FROM book WHERE title LIKE "_____";
```

```
SELECT title FROM book WHERE title LIKE "_____";
```

Вывести названия книг, которые состоят ровно из одного слова, если считать, что слова в названии отделяются друг от друга пробелами

```
SELECT title FROM book  
WHERE title NOT LIKE "% %";
```



# Distinct, Sum, Group By

```
SELECT DISTINCT author FROM book;
```

```
SELECT author, count(amount) FROM book GROUP BY author;
```

```
SELECT author, SUM(amount) FROM book GROUP BY author;
```

# MIN, MAX, AVERAGE

```
SELECT author, MIN(price) AS min_price FROM book GROUP BY author;
```

```
select author, min(price) as Минимальная_цена, max(price) as  
Максимальная_цена, avg(price) as Средняя_цена  
from book group by author
```

```
SELECT author, SUM(price * amount) AS Стоимость FROM book  
GROUP BY author;
```

```
SELECT author, ROUND(AVG(price),2) AS Средняя_цена FROM book  
GROUP BY author;
```

```
SELECT SUM(amount) AS Количество FROM book;
```

```
SELECT SUM(amount) AS Количество, SUM(price * amount) AS  
Стоимость FROM book;
```

# HAVING

- Сначала определяется таблица, из которой выбираются данные (FROM), затем из этой таблицы отбираются записи в соответствии с условием WHERE, выбранные данные агрегируются (GROUP BY), из агрегированных записей выбираются те, которые удовлетворяют условию после HAVING. Потом формируются данные результирующей выборки, как это указано после SELECT ( вычисляются выражения, присваиваются имена и пр. ). Результирующая выборка сортируется, как указано после ORDER BY.

```
SELECT author, MIN(price) AS Минимальная_цена, MAX(price) AS  
Максимальная_цена  
FROM book  
WHERE author <> 'Есенин С.А.'  
GROUP BY author  
HAVING SUM(amount) > 10;
```

# Вложенные запросы

```
SELECT title, author, price, amount
```

```
FROM book
```

```
WHERE price = ( SELECT MIN(price) FROM book );
```

```
select author, title, price
```

```
from book
```

```
where price <= (select avg(price) from book)
```

```
order by price DESC
```

# Вложенные запросы

- Вывести информацию о книгах, количество экземпляров которых отличается от среднего количества экземпляров книг на складе более чем на 3. То есть нужно вывести и те книги, количество экземпляров которых меньше среднего на 3, или больше среднего на 3.

```
SELECT title, author, amount
```

```
FROM book
```

```
WHERE ABS(amount - (SELECT AVG(amount) FROM book)) >3;
```

# Вложенные запросы

Вывести информацию о книгах тех авторов, общее количество экземпляров книг которых не менее 12.

```
SELECT title, author, amount, price
FROM book
WHERE author IN (
    SELECT author
    FROM book
    GROUP BY author
    HAVING SUM(amount) >= 12
);
```

# Вложенные запросы

Вывести информацию о книгах, количество экземпляров которых отличается от среднего количества экземпляров книг на складе более чем на 3, а также указать среднее значение количества экземпляров книг.

```
SELECT title, author, amount,  
  (  
    SELECT AVG(amount)  
    FROM book  
  ) AS Среднее_количество  
FROM book  
WHERE abs(amount - (SELECT AVG(amount) FROM book)) >3;
```

Создайте еще одну таблицу с такими же полями, как и book

```
Create table supply  
(supply_id  INT PRIMARY KEY,  
title  VARCHAR(50),  
author    VARCHAR(30),  
price  INT,  
amount    INT)
```



# Добавление данных из другой таблицы

- `INSERT INTO` book (title, author, price, amount) `VALUES` ('Война и мир', 'Толстой Л.Н.', 1070, 2), ('Анна Каренина', 'Толстой Л.Н.', 599, 3);

```
INSERT INTO book (title, author, price, amount)  
SELECT title, author, price, amount FROM supply;
```

```
INSERT INTO book (title, author, price, amount) SELECT title, author, price,  
amount FROM supply  
WHERE title NOT IN ( SELECT title FROM book );
```

# Задание

Создать таблицу author следующей структуры:

- author\_id INT PRIMARY KEY
- name\_author VARCHAR(50)
- create table author
- (author\_id INT PRIMARY KEY,
- name\_author VARCHAR(50))

insert into author

- Values
- (1, 'Булгаков М.А.'),
- (2, 'Достоевский Ф.М.'),
- (3, 'Есенин С.А.'),
- (4, 'Пастернак Б.Л.');

# Соединяем book и author, чтобы имена писателей не дублировались

```
ALTER TABLE book1 ADD COLUMN author_id int;
```

```
UPDATE book1 SET author_id = 1 WHERE author like 'Б%'
```

```
UPDATE book1 SET author_id = 2 WHERE author like 'Д%'
```

```
UPDATE book1 SET author_id = 3 WHERE author like 'Е%'
```

```
ALTER TABLE book1 DROP author
```

Добавим в таблицу book1 книгу “Лирика”, author\_id = 4, цена 500, 2 штуки

# Соединение INNER JOIN

```
SELECT title, name_author  
FROM author1 INNER JOIN book1  
ON author1.author_id = book1.author_id
```

Результат запроса формируется так:

каждая строка одной таблицы сопоставляется с каждой строкой второй таблицы;

для полученной «соединённой» строки проверяется условие соединения;

если условие истинно, в таблицу результата добавляется соответствующая «соединённая» строка

# Внешнее соединение LEFT и RIGHT OUTER JOIN

```
SELECT title, author1.name_author  
FROM book1 LEFT JOIN author1  
ON author1.author_id = book1.author_id;
```

```
SELECT title, author1.name_author  
FROM book1 RIGHT JOIN author1  
ON author1.author_id = book1.author_id;
```

Результат запроса формируется так:

в результат включается внутреннее соединение (INNER JOIN) первой и второй таблицы в соответствии с условием;

затем в результат добавляются те записи первой таблицы, которые не вошли во внутреннее соединение на шаге 1, для таких записей соответствующие поля второй таблицы заполняются значениями NULL

# Задание

Создайте запрос, который формирует отсортированный список авторов. Если книг авторов нет в таблице book, то на месте названия печатается Null.

(предварительно добавьте в список авторов Лермонтова).

```
SELECT name_author, title  
FROM author LEFT JOIN book ON author.author_id = book.author_id  
ORDER BY name_author;
```

# Алгоритм взаимодействия с БД

1. Установка соединения с сервером БД функцией `connect()`
2. Выполнение запроса:
  - 2.1. Получить объект курсора методом `cursor()`
  - 2.2. Выполнить запрос методом `execute()`
  - 2.3. Если запрос на изменение данных или структуры БД, то нужно зафиксировать изменения методом `commit()`
  - 2.4. Если запрос на получение данных (SELECT):  
Обработать в программе полученный результат
3. Закрыть соединение с сервером БД методом `close()`

# Работа с Postgresql из Python программы

1. Install package psycopg2

2. Устанавливаем соединение:

```
import psycopg2
con = psycopg2.connect(
    database="postgres",
    user="postgres",
    password="Здесь должен быть Ваш пароль",
    host="127.0.0.1",
    port="5432"
)
```



# Создание таблицы

```
cur = con.cursor() # курсор
```

```
cur.execute("""CREATE TABLE STUDENT  
  (ADMISSION INT PRIMARY KEY NOT NULL,  
   NAME TEXT NOT NULL,  
   AGE INT NOT NULL,  
   COURSE CHAR(50),  
   DEPARTMENT CHAR(50));""")
```

```
con.commit() # commit
```

```
con.close() # закрыть соединение
```

```
#Проверьте, что таблица создана
```

# Загрузка данных

```
cur = con.cursor()
```

```
cur.execute( "INSERT INTO STUDENT (ADMISSION,NAME,AGE,COURSE,DEPARTMENT) VALUES  
(3419, 'Abel', 17, 'Computer Science', 'ICT')")
```

```
cur.execute("INSERT INTO STUDENT (ADMISSION,NAME,AGE,COURSE,DEPARTMENT) VALUES  
(3421, 'Joel', 17, 'Computer Science', 'ICT')
```

```
cur.execute("INSERT INTO STUDENT (ADMISSION,NAME,AGE,COURSE,DEPARTMENT) VALUES  
(3422, 'Antony', 19, 'Electrical Engineering', 'Engineering')
```

```
cur.execute("INSERT INTO STUDENT (ADMISSION,NAME,AGE,COURSE,DEPARTMENT) VALUES  
(3423, 'Alice', 18, 'Information Technology', 'ICT')»)
```

```
con.commit()
```

```
con.close()
```

# SELECT

```
cur = con.cursor()
```

```
cur.execute("SELECT admission, name, age, course, department from STUDENT")
```

```
rows = cur.fetchall() # возвращает список всех строк
```

```
for row in rows:
```

```
    print("ADMISSION =", row[0])
```

```
    print("NAME =", row[1])
```

```
    print("AGE =", row[2])
```

```
    print("COURSE =", row[3])
```

```
    print("DEPARTMENT =", row[4], "\n")
```

```
con.close()
```

# Задание

Напишите программу, которая считывает информацию из таблицы book и записывает всю эту информацию в эксельный файл.

Названия полей необходимо записать в первой строке файла как названия колонок.

# Задача 23-1

Найдите длину наибольшей подстроки данной строки, которая является палиндромом.

Например, дана строка 'aabbccddcc' тогда длиной подстроки с наибольшим палиндромом является 6 (подстрока 'ccddcc')

## Задача 23-2

Напишите программу, которая считывает информацию из таблицы `book1` и формирует `DataFrame`, полностью соответствующий этой таблице.

Нарисуйте графики численных параметров таблицы (`amount`, `price`).

Подсказка: используйте `matplotlib`.

## Задача 23-3

Создайте функцию, на вход которой подается список из целых положительных чисел, и которая в качестве результата возвращает самое большое число, которое можно составить из этих чисел.

Например, вход [1, 21, 3], результат 3211

Если вход [9, 81, 25], то результат 98125.