

Implementirane provere

1. **Montirane particije (/etc/fstab)** — proverava da li su kritične particije (`/tmp`, `/home`, `/dev`) montirane sa `noexec`, `nosuid` i `noatime` opcijama, čime se sprečava izvršavanje malicioznih binarnih fajlova, zloupotreba SUID bita i gubitak forenzičkih podataka o pristupu fajlovima u slučaju upada.
2. **Permisije osetljivih sistemskih fajlova** — proverava da li fajlovi poput `/etc/shadow`, `/etc/sudoers` i SSL privatnih ključeva nisu čitljivi ili pisljivi svim korisnicima, čime se sprečava izlaganje hešova lozinki i krađa identiteta.
3. **Backup fajlovi i kopije osetljivih podataka** — pronalazi kopije poput `shadow.backup`, `.bak` i `.old` fajlova u `/etc`, kao i archive u `/backup`, koje administratori često zaborave da zaštite, a napadač može iskoristiti da pročita hešove lozinki čak i kada je originalni `/etc/shadow` pravilno zaštićen.
4. **SUID/SGID binarni fajlovi** — pronalazi fajlove sa SUID/SGID bitom i poredi ih sa listom poznatih sistemskih binarnih fajlova, čime se otkrivaju neuobičajeni binarni fajlovi koji mogu biti zloupotrebljeni za eskalaciju privilegija.
5. **World-readable i world-writable fajlovi** — identifikuje fajlove koje može da čita ili modifikuje bilo koji korisnik, što je posebno opasno za konfiguracione fajlove, skripte i fajlove u

vlasništvu root-a.

6. **World-writable direktorijumi bez sticky bita** — otkriva direktorijume gde korisnici mogu da brišu ili zamenjuju fajlove drugih korisnika, što omogućava TOCTOU i symlink napade.
7. **Fajlovi bez vlasnika ili grupe (orphaned)** — locira fajlove čiji UID/GID više ne postoje u sistemu, što ukazuje na loše uklonjen korisnički nalog ili zaostale artefakte koje napadač može preuzeti kreiranjem novog korisnika sa istim UID-om.