Übersicht der Platzhalterfunktionen in DSV

Previous Top Next

Tagesdatumsfunktionen

@D(Basis[,Format]	Datum
@DT(Basis[,Format])	Datum als Text
@T(Basis)	Wochentag

Saisonfunktionen

@S(Basis)	Vertriebsaison
@ES(Basis)	Einkaufsaison
@SA(Basis[,Format])	VT-Saisonanfangsdatum
@SE(Basis[,Format])	VT-Saisonendedatum
@SAT(Basis[,Format])	VT-Saisonanfangsdatum als Text
@SET(Basis[,Format])	VT-Saisonendedatum als Text

Sonstige Datumsfunktionen

@J(Basis)	Jahr
@M(Basis[,Format])	Monat
@MA(Basis[,Format])	Monatsanfang
@ME(Basis[,Format])	Monatsende
@MAT(Basis[,Format])	Monatsanfang als Text
@MET(Basis[,Format])	Monatsende als Text
@W(Basis[,Format])	Kalenderwoche
@HJ(Basis)	Halbjahr
@LV(Basis)	LV Datum
@LVT(Basis)	LV Datum als Text

Systemfunktionen

@ID()	BAJ-Job #
@JB()	DSV-Job #
@ID_WURZEL()	Batchjob-Id der Wurzel des Abhängigkeitenbaums
@LAUF_ID()	Lauf-Id
@LAUF_ID_WURZEL()	Lauf-Id der Wurzel
@UNIX_BEN_NAME()	Benutzername für UNIX-Zugriff
@TERADATA_NAME()	Benutzername für Teradata
@TERADATA_PASS()	Passwort für Teradata
@TERADATA_NAME_TEST()	Benutzername für Teradata Testdatenbank
@DBL()	Datenbanklink von IMPROG auf die UDWH
@DBL_LOADER()	Datenbanklink von LOADER auf die IMDB
@AKT_DBL()	Datenbanklink für die aktuelle DB
@LV()	LV-Datum
@LVT()	LV-Datum als Text
@RECHNER_NAME()	Name des GBV-Rechners