

Dans tout le TD, si s est une chaîne de caractères, on note $s[i : j]$ la sous-chaîne de s des indices i à j (exclu), en omettant i si $i = 0$ et j si j est le dernier indice de s (notation Python).

Exercice 1. Application de Boyer-Moore

Appliquer l'algorithme de Boyer-Moore pour chercher le mot **string** dans **stupid_spring_string**, en détaillant chaque étape.

Exercice 2. Anagramme

Deux chaînes de caractères sont des **anagrammes** s'ils sont des permutations l'un de l'autre (dit autrement : ils contiennent les mêmes lettres, mais pas forcément dans le même ordre).

Quel est la meilleure complexité que vous pouvez obtenir pour savoir si deux chaînes de caractères sont des anagrammes ? L'écrire en OCaml.

Exercice 3. Expressions bien parenthésées

1. Soit s une chaîne de caractères composée uniquement de parenthèses ($($ ou $)$). Écrire une fonction pour savoir si s est bien parenthésée, en complexité linéaire. Par exemple, $(())$ et $((())$ sont bien parenthésées mais pas $) (($ ni $((($.
2. On suppose maintenant avoir différents types de parenthèses (par exemple, $($ et $[$). Expliquer comment utiliser une pile pour savoir si une telle chaîne de caractères est bien parenthésée, en complexité linéaire.
3. Écrire une fonction `maxi_par` pour trouver la longueur d'un plus long facteur bien parenthésé. Par exemple, `maxi_par ")))(((((("` doit renvoyer 6, correspondant à la longueur de `"(((((("`. On demande une complexité linéaire, si possible.

Exercice 4. Distance de Levenshtein (ou : distance d'édition)

Soient s et t deux chaînes de caractères. La **distance de Levenshtein** entre s et t est le nombre minimum de caractères qu'il faut insérer, supprimer ou substituer pour passer de s à t .

1. Quelle est la distance de Levenshtein entre $s = \text{nuit}$ et $t = \text{bruit}$?
2. Soit $d[i][j]$ le nombre minimum d'insertion, suppression, substitution pour passer de $s[:i]$ à $t[:j]$. Donner une équation de récurrence sur $d[i][j]$, sans la prouver (une fois n'est pas coutume).
3. En déduire une fonction en C pour trouver la distance de Levenshtein entre 2 chaînes de caractères. Quelle est sa complexité ?

Exercice 5. Plus grande sous-séquence commune

Si w et s sont deux chaînes de caractères, on dit que w est

un **sous-mot** de s si les lettres de w apparaissent dans l'ordre dans s (mais pas forcément consécutivement, contrairement à un facteur). Par exemple, **hiats** est un sous-mot de **this is a test** (mais pas un facteur).

Soit s et t deux chaînes de caractères. Écrire un algorithme par programmation dynamique permettant de trouver la longueur d'un **plus grande facteur commun** à s et t . Par exemple, si $s = \text{this is a test}$ et $t = \text{another try}$, il faut renvoyer 4 (correspondant à **thet** qui est la plus grande sous-séquence de s et t).

Exercice 6. Fenêtre minimum

Soient s et t deux chaînes de caractères. Écrire un algorithme donnant un facteur de s de longueur minimum contenant toutes les lettres de t .

Par exemple, si $s = \text{adobecodebanc}$ et $t = \text{abc}$ alors l'algorithme doit renvoyer **banc**.

Indice : on pourra utiliser deux « pointeurs ».

Exercice 7. Séparation de mots

Étant donné une chaîne de caractères s et un ensemble d de chaînes de caractères, écrire un algorithme par programmation dynamique déterminant si s peut être obtenu par concaténation d'un nombre quelconque de mots de d .

Pour utiliser un ensemble (immutable) en OCaml :

```
let module S = Set.Make(String) in
let d = S.empty in (* ensemble vide *)
let d2 = S.add "test" d in (* ajoute un élément à d et
                           renvoie le nouvel ensemble *)
S.mem "test" d2 (* détermine si un élément
                 appartient à l'ensemble *)
```

Étant implémenté par ABR équilibré, les opérations d'un **Set** OCaml sont en $O(\log(n))$. Avec une table de hachage, ce serait $O(1)$ en moyenne.

Exercice 8. Palindromes

Une chaîne de caractères est un palindrome si elle se lit de la même manière de gauche à droite et de droite à gauche. Par exemple, **kayak** est un palindrome.

1. Écrire une fonction en C pour déterminer si une chaîne de caractères est un palindrome.
2. Par programmation dynamique, écrire une fonction `longest` telle que `longest s` renvoie la longueur d'une plus longue sous-séquence de s qui est un palindrome. Par exemple, `longest "kbcaydak"` doit renvoyer 5 ("**kayak**" est bien une sous-séquence de "**kbcaydak**" de taille 5). Quelle est sa complexité ?
3. Faire de même, par programmation dynamique, pour le plus long facteur (avec des lettres consécutives). Remarque : même s'il n'est pas demandé ici, il existe un algorithme (de Manacher) en complexité linéaire pour ce problème.