NAME

naw − get the atomic weight of nuclides

LIBRARY

ciaaw library (*libciaaw*, *−lciaaw*)

SYNOPSIS

Fortran **function naw(***s*,*A*,*u***)result(res)**

character(len=*), intent(in) :: *s*

integer(int32), intent(in) :: *A*

logical, intent(in), optional :: *u*

real(dp) :: *res*

C **double ciaaw_naw(char ***s*,**int** *n*,**int** *A*,**bool** *u***);**

Python **naw(***s:***str,***A:***int,***u:***bool=False)->float:**

DESCRIPTION

Get the atomic weight of the nuclide *s* for the mass number *A*. The uncertainty can be retrieved by setting *u*=TRUE.

Arguments:

s	Element symbol.
A	Mass number.
u	Set to True if the uncertainty is desired. Default to FALSE.

RETURN VALUE

NaN	If the provided element or the mass number are incorrect.
-1	If the element does not have a NAW.

SEE ALSO

ciaaw(3), **ciaaw_cli**(1), **ciaaw_version**(3), **ciaaw_saw**(3), **ciaaw_ice**(3), **ciaaw_nice**(3), **ciaaw_naw**(3), **ciaaw_nnaw**(3), **ciaaw_ices**(3), **ciaaw_naws**(3), **ciaaw_s2z**(3)