

Notes de cours C++

Thibaut Marmey

October 15, 2018

Contents

1	Programmation C++	1
1.1	L'héritage	1
1.2	Polymorphisme	2
1.3	Autre	2

1 Programmation C++

1.1 L'héritage

- Cours openclassroom : héritage
- Déclaration d'une classe héréditaire : *class Guerrier : public Personnage { ... }*
La classe *Guerrier* hérite de la classe *Personnage*.
- La classe fille possède les attributs et les méthodes de la classe mère. Elle possède en plus de cela ses propres attributs et méthodes
- Possibilité de surcharger les méthodes de la classe mère dans la classe fille
- Surcharge du constructeur : on peut appeler le constructeur de la classe mère dans le constructeur de la classe fille.
Pour déclarer un constructeur dans le .h : il doit avoir le même nom que la classe, et il ne doit rien renvoyer. *maClasse()*
On écrira aussi le constructeur dans le .cpp de la manière suivante :
maClasse::maClasse() : blaba, bla, bla { }
- Masquage de fonctions de la classe mère. On peut substituer le nom d'une fonction présente dans la classe mère et utiliser sous le même nom une méthode spécifique dans une classe fille. On peut toujours appeler la méthode de la classe mère dans la méthode de la classe fille en spécifiant l'appel à la classe mère grâce au double deux points "nomClasseMère::nomMéthode()".
- Dérivation de type : on peut substituer un objet de la classe fille à un pointeur ou une référence vers un objet de la classe mère. On peut affecter un élément enfant à un élément parent
Il est possible d'écrire *monPersonnage = monGuerrier* car un guerrier est un personnage. L'inverse n'est pas possible ~~*monGuerrier = monPersonnage*~~

- La dérivation de type est très pratique dans l'appel d'un élément dans une fonction par exemple. Si l'argument à mettre est de la classe *Personnage* il est alors possible de mettre tous les autres classes filles de *Personnage*
`void coupDePoing(Personnage & cible) const; : cible` peut être de type *Personnage* ou *Guerrier*
- Le type *protected* permet aux attributs d'être accessible par les classes filles et inaccessible de l'extérieur

1.2 Polymorphisme

- Résolution statique des liens. *Ex pratique :*
`void presenter(Vehicule v) //Présente le véhicule passé en argument`
`{ v.affiche(); }`
 La fonction reçoit un véhicule (classe mère) c'est donc les méthodes de véhicule qui sont appelées même si une surcharge de méthode est présente dans la classe fille. Pour régler ce problème il faut deux choses :
 - utiliser un pointeur ou une référence
 - utiliser des méthodes virtuelles

Il faut placer un pointeur ou une référence comme argument dans la fonction `void presenter(Vehicule const& v)`

Rajouter *virtual* devant la méthode dans la classe mère et c'est optionnel dans les classes filles.

1.3 Autre

- Utilisation de *auto* (C++11) : cet outil permet de spécifier automatiquement le type de la variable en jeu.
`ex : auto x = 1; auto y = 3.1; auto z = 'a';`
`output : x est int, y est double, z est char`