

UNIVERZITET U BEOGRADU  
MATEMATIČKI FAKULTET

Milena Dukanac

**JEZIK ELIXIR KROZ PRIMENE U OBLASTI  
SKLAPANJA GENOMA**

master rad

Beograd, 2019.

**Mentor:**

dr Milena VUJOŠEVIĆ JANIČIĆ, docent  
Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

**Članovi komisije:**

dr Jovana KOVAČEVIĆ, docent  
Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

dr Vesna MARINKOVIĆ, docent  
Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

**Datum odbrane:** \_\_\_\_\_

*Mami i tati*

**Naslov master rada:** Jezik Elixir kroz primene u oblasti sklapanja genoma

**Rezime:**

**Ključne reči:**

# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Elixir</b>	<b>1</b>
1.1	Erlang . . . . .	2
1.2	Elixir . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Razrada</b>	<b>24</b>
2.1	Elixir . . . . .	24
<b>3</b>	<b>Zaključak</b>	<b>25</b>
	<b>Literatura</b>	<b>26</b>

# Glava 1

## Elixir

Elixir je funkcionalan programski jezik nastao 2011. godine. Njegovim tvorcem se smatra Jose Valim. Na njegov nastanak je uticao programski jezik **Erlang** i Elixir radi uz podršku virtualne mašine ovog jezika koja je karakteristična po minimalnom kašnjenju i zavidnoj toleranciji na greške. Pri kreiranju programskog jezika Elixir veliki uticaj u smislu sintakse imao je jezik **Ruby**. U Elixiru ne postoje objekti i klase, već se sve zasniva na funkcijama i rekurziji. Takođe, Elixir preuzima mnoge koncepte iz programskih jezika kao što su **Clojure**, **Haskell**, i **Python**. Ovaj programski jezik dizajniran je za izgradnju skalabilnih i lako održivih aplikacija, jednostavne je i moderne sintakse. Mnogo zanimljivih projekata u vezi sa robotikom je rađeno u Elixiru zbog njegove funkcionalne prirode, izuzetnog rada u distribuiranim sistemima i tolerancije na greške, koja je na jako visokom nivou. Takođe se uspešno koristi u razvoju veba i u domenu ugradnog softvera. (Wikipedia)

Ruby je dinamičan programski jezik otvorenog koda nastao 1995. godine. Fokus kod ovog programskog jezika je na jednostavnosti i produktivnosti. Ruby ima elegantnu sintaksu koja je prirodna za čitanje i lako pisanje. Ruby je takođe i interpretirani programski jezik, što znači da se izvorni kod prevodi u kod razumljiv kompjuteru prilikom svakog izvršavanja programa. Interpretirani programski jezici su sporiji od kompajliranih, ali su fleksibilniji i potrebno je kraće vreme za izradu programa. Međutim, sve više iskusnih Ruby programera se okreće Elixiru. Zapravo, Elixir je prvi jezik nakon Rubija koji zaista brine o lepoti koda i korisničkom iskustvu vezanom za jezik, biblioteke i ekosistem.

Clojure je dinamičan programski jezik opšte namene nastao 2007. godine. On kombinuje pristupačnost i interaktivni razvoj skriptnog jezika sa efikasnom i robu-

snom infrastrukturom za višenitno programiranje. Clojure je kompajlirani jezik, ali je i dalje potpuno dinamičan - svaka funkcija koju podržava Clojure je podržana u toku izvršavanja. Clojure obezbeđuje lak pristup Java okvirima, sa opcionim tipovima saveta i zaključivanjem tipa, kako bi se osiguralo da pozivi u Javi mogu da izbegnu refleksiju. Clojure je dijalekt Lisp-a i deli Lisp filozofiju code-as-data i moćan makro sistem. Clojure je pretežno funkcionalni programski jezik i sadrži bogat skup nepromenljivih i postojanih struktura podataka. Kada je potrebno promenljivo stanje, Clojure nudi softverski sistem za transakcionu memoriju i reaktivni agentski sistem koji obezbeđuju čiste, tačne, višenitne dizajne. Eliksir je nasledio neke od najboljih Clojure karakteristika - efikasne, nepromenljive strukture podataka, opcionalno lenjo izračunavanje, protokole i zapise / strukture. Za razliku od Clojure, on takođe uživa u istinskoj optimizaciji poziva i pipe operatoru.

### 1.1 Erlang

Firma Erikson je 1981. godine oformila novu laboratoriju Erikson CSLab (eng. *The Ericsson CSLab*) sa ciljem da predlaže i stvara nove arhitekture, koncepte i strukture za buduće softverske sisteme [6]. Jedan od projekata nove laboratorije je bio eksperimentisanje sa dodavanjem konkurentnih procesa u programski jezik Prolog i on predstavlja začetak novog programskog jezika. Taj programski jezik je 1987. godine nazvan **Erlang** (fusnotu dodaj). Erlang se mogao posmatrati kao dijalekt Prologa sve do 1990. godine. Od tada, on ima svoju sintaksu i postoji kao potpuno samostalan programski jezik. Nakon mnogo godina rada nastajale su sve brže, bolje i stabilnije verzije jezika, kao i **standardna biblioteka OTP** (eng. *The Open Telecom Platform*) [6]. Erlang i OTP su postali deo slobodnog softvera (eng. *open source software*) u decembru 1998. godine i mogu se slobodno preuzeti sa zvaničnog sajta jezika Erlang[9]. Danas, veliki broj kompanija koristi Erlang u razvoju svojih softverskih rešenja. Neke od njih su: Erikson, Motorola, Votsap (eng. *WhatsApp*), Jahu (eng. *Yahoo!*), Fejsbuk (eng. *Facebook*) [9].

Erlang je funkcionalan, deklarativan i konkurentan programski jezik. Na planu konkurentnosti Erlang je svojevrsan primer. Programski jezik **Lisp** je prvi predstavio funkcionalnu paradigmu i kao takav je imao veliki uticaj na Erlang. Uticaj programskog jezika **Prolog** je takođe bio neminovan. Na početku je Erlang stvaran kao dodatak na Prolog, vremenom je prerastao u dijalekt Prologa, a kasnije je zbog svoje kompleksnosti i sveobuhvatnosti evoluirao u potpuno novi program-

ski jezik. Sintaksa jezika Erlang u velikoj meri podseća na sintaksu jezika Prolog (na primer, promenljive moraju počinjati velikim slovom, svaka funkcionalna celina se završava tačkom). Oba jezika u velikoj meri koriste poklapanje obrazaca (eng. *pattern matching*).

Sa druge strane, Erlang je uticao na nastanak programskog jezika Elixir (eng. *Elixir*). Elixir, uz izmenjenu Erlangovu sintaksu, dopunjenu Erlangovu standardnu biblioteku, uživa široku popularnost.

**Lisp** je drugi najstariji viši programski jezik koji se i danas veoma koristi. Jedino je Fortran stariji (godinu dana). Danas postoji veliki broj dijalekata Lisp-a, a najpoznatiji među njima su **Common Lisp** i **Scheme**. Čisti Lisp je primer funkcionalnog programskog jezika. Ime LISP je nastalo od „*LIS*t *Processor*”. Povezane liste su jedan od glavnih tipova podataka. Lisp je projektovao **Džon Makarti** 1958. godine, a prvi put je implementiran od strane **Stiva Rasela** na IBM 704 računaru. Rasel je pročitao Makartijev rad i zaključio da izračunavanje u Lispu može da se implementira na mašinskom jeziku. Rezultat toga je interpretator koji je mogao da pokreće Lisp programe, ali i da računa vrednosti Lisp izraza.

**Prolog** (engl. *PRO*gramming in *LOG*ic) je deklarativan programski jezik namenjen rešavanju zadataka simboličke prirode. Prolog se temelji na teorijskom modelu logike prvog reda. Početkom 1970-ih godina **Alain Kolmerauer** (engl. *Alain Colmerauer*) i **Filipe Rousel** (engl. *Philippe Roussel*) na Univerzitetu u Marselju (engl. *University of Aix-Marseille*), zajedno sa **Robertom Kovalskim** (engl. *Robert Kowalski*) sa Odeljka Veštačke Inteligencije (engl. *Department of Artificial Intelligence*) na Univerzitetu u Edinburgu (engl. *University of Edinburgh*), razvili su osnovni dizajn jezika Prolog.

## 1.2 Elixir

Tokom 2010. godine *Jose Valim*, u to vreme zaposlen na poziciji programera u kompaniji *Platformatec*, radio je na poboljšanju performansi *Ruby on Rails* framework-a na višejezgarnim sistemima. [6] Shvatio je da Ruby nije bio dovoljno dobro dizajniran da reši problem konkurentnosti, pa je započeo istraživanje drugih tehnologija koje bi bile prihvatljivije. Tako je otkrio Erlang i upravo ga je interesovanje prema virtuelnoj mašini jezika Erlang podstaklo da započne pisanje jezika Elixir. Uticaj projekta na kome je do tada radio odrazio se na to da Elixir ima sintaksu koja je nalik na sintaksu jezika Ruby. Ovaj jezik se pokazao veoma dobro pri upravljanju



milijonima simultanih konekcija: u 2015. je zabeleženo upravljanje nad 2 miliona *WebSocket* konekcija [4], dok je u 2017. za skalirani Elixir zabeležena obrada 5 miliona istovremenih korisnika. Elixir se danas koristi u velikim kompanijama, kao što su *Discord* [1] i *Pinterest*[5].

Elixir je dinamički tipiziran, funkcionalni programski jezik koji se pokreće na virtuelnoj mašini jezika Erlang, pa samim tim i nasleđuje pogodna svojstva koje dolaze sa ovim okruženjem kao što su **konkurentnost** i **tolerisanje grešaka**. [11] Iz tačke gledišta olakšavanja svakodnevnog razvoja sofvera, mnogi koncepti su falili ekosistemu jezika Erlang. Neki od njih su **metaprogramiranje** - tehnika kojom programi imaju mogućnost da druge programe posmatraju kao svoje podatke i na taj način čitaju, pa čak i modifikuju njihov, a samim tim i svoj kod u vreme izvršavanja, **polimorfizam**, **makroi**, **podrška za alate**. Upravo navedene koncepte je Elixir nadomestio. Cilj ovog rada je da čitaoca bliže upozna sa osnovnim osobinama, funkcionalnostima i specifičnostima ovog jezika, kao i da kroz primere pokuša da približi programerske prakse korišćene u ovom jeziku.

## Osobine jezika Elixir

U ovom delu će biti opisane osobine jezika Elixir, osnove njegove sintakse, semantike, kao i podrška za osnovne koncepte funkcionalnih jezika poput poklapanja obrazaca (eng. *Pattern matching*) i imutabilnosti podataka. [11][10]

Pre nego što započnemo priču o tipovima, treba pomenuti **Kernel**. To je podrazumevano okruženje koje se koristi u Elixiru. Ono sadrži primitive jezika kao što su: aritmetičke operacije, rukovanje procesima i tipovima, makroe za definisanje novih funkcionalnosti (funkcija, modula...), provere guard-ova - predefinisano skupa funkcija i makroa koji proširuju mogućnost pattern matching-a, itd. [7]

## Osnovni tipovi

Elixir ima svoje ugrađene (primitivne) tipove. To su:

1. Atomi
2. Celi brojevi

3. Brojevi u pokretnom zarezu
4. Portovi
5. Ugrađene torke
6. Liste
7. Mape
8. Funkcije
9. Niske bitova
10. Reference

Svaki od ovih tipova, osim poslednja dva, ima odgovarajuće module koji sadrže funkcije koje se koriste za operacije nad tim tipom. Oni predstavljaju omotač oko primitivnog tipa koji nam omogućava korišćenje dodatnih funkcionalnosti nad njim.

### Atomi

Atomi su konstante ili simboli, pri čemu njihovo ime predstavlja njihovu vrednost. Počinju dvotačkom (:) i mogu sadržati slova, cifre, simbole `_`, `@`. Mogu se završavati sa `!` i `?`. Atomi se mogu naći svuda u Elikiru. Oni su ključevi za listu ključnih reči, koji se često koriste da označe uspeh ili grešku, npr. `:ok` i mnogi drugi.

### Celi brojevi

Celi brojevi su slični kao i u većini ostalih jezika i mogu biti dekadni, heksadekadni, oktalni i binarni. Karakter `_` se može koristiti za odvajanje blokova cifara. Veoma značajna stvar je da ne postoji fiksna veličina za čuvanje celih brojeva u memoriji, već interna reprezentacija raste kako bi broj mogao biti smešten u celosti.

## Brojevi u pokretnom zarezu

Brojevi u pokretnom zarezu se u memoriji zapisuju po standardu *IEEE 754*, a za zapisivanje konstanti ovog tipa koristi se tačka između najmanje 2 cifre. Takođe je moguće koristiti notaciju koja obuhvata navođenje eksponenata.

## Portovi i reference

Portovi ukazuju na spoljne resurse koje omogućavaju interakciju sa spoljnim svetom.

Reference su jedinstvene vrednosti u globalnom kontekstu izvršavanja programa koje se kreiraju pozivom *make\_ref* funkcije.

## Liste

Liste se čuvaju u memoriji kao povezane liste, što znači da svaki element u listi čuva svoju vrednost i ukazuje na sledeći element sve dok se ne dostigne kraj liste. To znači da je pristup proizvoljnom elementu liste kao i određivanje družine liste linearna operacija, jer je potrebno da prođemo celu listu da bismo odredili njenu dužinu. Slično, performanse spajanja dve liste zavise od dužine one koja se nalazi sa leve strane.

Elixir koristi uglaste zagrade (`[]`) da označi listu vrednosti. Vredosti mogu biti bilo kog tipa, a primer liste sa vrednostima različitih tipova prikazan je na listingu 1.1:

```
iex(1)>[1, 2, true, 3]
[1, 2, true, 3]
iex(2)>length([1, 2, true, 3])
4
```

Listing 1.1: Primer liste

Nadovezivanje ili oduzimanje 2 liste korišćenjem operatora `++` i `--` prikazano je na listingu 1.2:

```
iex(1)>[1, 2, 3] ++ [4, 5, 6]
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
iex(2)>[1, false, 2, true, 3, false] -- [true, false]
[1, 2, 3, false]
```

Listing 1.2: Nadovezivanje i oduzimanje dve liste

Operatori liste nikada ne menjaju postojeću listu. Rezultat povezivanja listi ili uklanjanja elemenata iz liste je uvek nova lista, jer su strukture podataka u Elixiru nepromenljive. Jedna od prednosti nepromenljivosti je jasniji kod. Omogućeno je slobodno prosleđivanje podatka sa garancijom da neće biti izmenjeni u memoriji - samo transformisani.

Lista može biti prazna ili se može sastojati od **glave** i **repa**. Glava je prvi element liste, a rep je ostatak liste. Oni se mogu izdvojiti pomoću funkcija *hd/1* i *tl/1*. Dodeljivanje liste promenljivoj, dohvaćanje njene glave i repa prikazano je na listingu 1.3:

```
iex(1)> lista = [1, 2, 3, 4]
[1, 2, 3, 4]
iex(2)>hd(lista)
1
iex(3)>tl(lista)
[2, 3, 4]
```

Listing 1.3: Izdvajanje glave i repa liste

Ako pokušamo da izdvojimo glavu ili rep prazne liste, dobićemo grešku.

Prilikom kreiranja liste može se desiti da je rezultat lista vredosti pod jednostrukim navodnicima. Primer koda koji ilustruje ovo može se videti na listingu 1.4:

```
iex(1)>[11, 12, 13]
'\v\f\r'
iex(2)>[104, 101, 108, 108, 111]
'hello'
```

Listing 1.4: Lista vrednosti pod jednostrukim navodnicima

Kada Elixir vidi listu *ASCII* brojeva za štampanje, ispisaće je kao *charlist*-u (doslovno listu znakova). Charlist-e su uobičajene kada se povezuju sa postojećim

Erlang kodom. Preuzimanje informacija o vrednosti za koju nismo sigurni kog je tipa može se izvršiti pomoću funkcije `i/1` i može se videti na listingu 1.5:

```
iex(1)>i 'hello '
```

Term

```
'hello '
```

Data type

```
List
```

Description

This is a list of integers that is printed as sequence of characters de

Raw representation

```
[104, 101, 108, 108, 111]
```

Reference modules

```
List
```

Implemented protocols

```
Collectable , Enumerable , IEx.Info , Inspect , List.Chars , String.Chars
```

Listing 1.5: Preuzimanje informacija o tipu vrednosti

Treba imati na umu da reprezentacije sa jednostrukim i dvostrukim navodnicima u Elikiru nisu ekvivalentne i da predstavljaju različite tipove. Primer možemo videti na listingu 1.6:

```
iex(1)>'hello ' == "hello "
```

```
false
```

Listing 1.6: Dva različita tipa

## Torke

Torke se u Elixir-u definišu pomoću vitičastih zagrada `{}`. Kao i liste, mogu sadržati vrednosti bilo kog tipa. Primer torke sa vrednostima različitih tipova i određivanjem njene dužine prikazan je na listingu 1.7:

```
iex(1)>{:ok, "hello ", 1}
```

```
{:ok, "hello ", 1}
```

```
iex(2)>tuple_size({:ok, "hello ", 1})
```

```
3
```

Listing 1.7: Primer torke i određivanje njene dužine

Torke su strukture fiksne dužine koje bi trebalo da sadrže svega nekoliko elemenata koji su zapisani u memoriji jedan za drugim. To znači da se pristup elementu torke ili određivanje dužine torke izvršava u konstantnom vremenu. Razlika u odnosu na liste je u semantici upotrebe. Liste se koriste kada se manipuliše kolekcijom, dok se torke, zbog brzine pristupa njihovim elementima, uglavnom koriste za smeštanje povratne vrednosti funkcije. Indeksi torke počinju od nule, a primer se može videti na listingu 1.8:

```
iex(1)>tuple = { :ok, "hello", 1 }
{ :ok, "hello", 1 }
iex(2)>elem(tuple, 1)
"hello "
```

Listing 1.8: Izdvajanje elementa torke sa indeksom 1

Takođe je moguće umetnuti novi element na određeno mesto u torki pomoću funkcije *put\_elem/3*. Primer koda koji ilustruje upotrebu ove funkcije prikazan je na listingu 1.9:

```
iex(1)>tuple = { :ok, "hello", 1 }
{ :ok, "hello", 1 }
iex(2)>put_elem(tuple, 1, "world")
{ :ok, "world", 1 }
iex(3)>tuple
{ :ok, "hello", 1 }
```

Listing 1.9: Umetanje novog elementa u torku

Treba obratiti pažnju da je funkcija *put\_elem/3* vratila novu torku. Originalna torka smeštena u promenljivoj *tuple* nije izmenjena. Kao i liste, torke su takođe nepromenljive. Svaka operacija nad torkom vraća novu torku i nikada ne menja postojeću. Ova operacija, kao i operacija ažuriranja torke je skupa, jer zahteva kreiranje nove torke u memoriji. Ovo se odnosi samo na samu torku, a ne na njen sadržaj. Na primer, prilikom ažuriranja torke, svi unosi se dele između stare i nove torke, osim unosa koji je zamenjen. Drugim rečima, torke i liste u Elikiru mogu da dele svoj sadržaj. Ovo smanjuje količinu memorije koju jezik treba da zauzme i moguće je samo zahvaljujući nepromenljivoj semantici jezika.

Ove karakteristike performansi diktiraju upotrebu struktura podataka. Kao što je već pomenuto, jedan od uobičajenih slučajeva korišćenja torki je prilikom vraćanja dodatnih vrednosti iz funkcije. *File.read/1* je funkcija koja se može koristiti za čitanje sadržaja datoteke. Ona vraća torku, što se može videti na listingu 1.10:

```
iex(1)> File.read("C:\elixir\text_document.txt")
{:ok, "Hello , world!"}
```

Listing 1.10: Primer korišćenja funkcije *File.read/1*

Ako putanja do fajla postoji, povratna vrednost funkcije je torka sa prvim elementom koji je atom `:ok` i drugim elementom koji je sadržaj datog fajla. U suprotnom, povratna vrednost funkcije će biti torka gde je prvi element atom `:error`, a drugi element opis greške.

## Liste ključnih reči i mape

Elixir podržava asocijativne strukture podataka. Asocijativne strukture podataka su one koje su u stanju da pridruže određenu vrednost ili više vrednosti ključu. Dve glavne strukture među njima su **liste ključnih reči i mape**.

### Liste ključnih reči

U mnogim funkcionalnim programskim jezicima, uobičajeno je da se koristi lista dvočlanih torki za predstavljanje strukture podataka ključ - vrednost. Lista torki gde je prvi element torke atom (tj. ključ) u Elixiru se naziva **lista ključnih reči**. Elixir podržava posebnu sintaksu za definisanje takvih lista: *[key : value]*. Zapravo, liste ključnih reči mapiraju liste torki. Primer ovakvog mapiranja prikazan je na listingu 1.11:

```
iex(1)> lista = [{:a, 1}, {:b, 2}, {:c, 3}]
[a: 1, b: 2, c: 3]
iex(2)> lista == [a: 1, b: 2, c: 3]
true
```

Listing 1.11: Primer liste ključnih reči

Kako su liste ključnih reči liste, nad njima možemo primenjivati sve operacije dostupne nad listama. Na primer, korišćenjem operatora `++` može se izvršiti dodavanje nove vrednosti listi ključnih reči. Primer koda koji ilustruje ovo dodavanje dat je na listingu 1.12:

```
iex(3)>lista ++ [d: 4]
[a: 1, b: 2, c: 3, d: 4]
iex(4)>[a: 0] ++ lista
[a: 0, a: 1, b: 2, c: 3]
```

Listing 1.12: Dodavanje nove vrednosti listi ključnih reči

Elementima liste ključnih reči se pristupa na način prikazan na listingu 1.13:

```
iex(1)>lista = [a: 0, a: 1, b: 2, c: 3]
[a: 0, a: 1, b: 2, c: 3]
iex(2)>lista [:a]
0
```

Listing 1.13: Pristup elementu liste ključnih reči

Liste ključnih reči su važne, jer imaju tri posebne karakteristike:

1. Ključevi moraju biti atomi.
2. Ključevi su uredjeni, onako kako je navedeno od strane programera.
3. Ključevi se mogu ponavljati.

Eliksir obezbeđuje modul koji omogućava manipulisanje listama ključnih reči. Liste ključnih reči su jednostavno liste, i kao takve pružaju iste karakteristike linearnih performansi kao i liste. Što je lista duža, više vremena će biti potrebno za pronalaženje ključa, prebrojavanje elemenata i tako dalje. Iz tog razloga, liste ključnih reči se u Eliksiru koriste uglavnom za prosleđivanje opcionih vrednosti. Za čuvanje mnogo elemenata ili garantovanje pojavljivanja jednog ključa sa maksimalno jednom vrednošću treba koristiti mape.

## Mape

Mapa je kolekcija koja sadrži parove ključ : vrednost. Glavne razlike između liste parova ključ-vrednost i mape su u tome što mape ne dozvoljavaju ponavljanje ključeva (jer su to asocijativne strukture podataka) i što ključevi mogu biti bilo kog tipa. Mapa je veoma efikasna struktura podataka, naročito kada količina podataka raste. Ukoliko želimo da podaci u kolekciji ostanu baš u onom redosledu u kom smo ih naveli inicijalno, onda je bolje koristiti liste parova ključ : vrednost, jer mape ne prate nikakvo uređenje.



Mapa se definiše pomoću sintakse `%{}` na način prikazan na listingu 1.14:

```
iex(1)> mapa = %{a => 1, 2 => :b}
%{a => 1, 2 => :b}
iex(2)>mapa[:a]
1
iex(3)>mapa[2]
:b
iex(4)>mapa[:c]
nil
```

Listing 1.14: Primer mape i pristupa njenim elementima

Za razliku od liste ključnih reči, mape su vrlo korisne kod poklapanja obrazaca. Kada se koristi u poklapanju obrazaca, mapa će se uvek podudarati sa poskupom date vrednosti kao što se može videti na listingu 1.15:

```
iex(1)> %{ } = %{a => 1, 2 => :b}
%{a => 1, 2 => :b}
iex(2)>%{a => a} = %{a => 1, 2 => :b}
%{2 => :b, :a => 1}
iex(3)>a
1
iex(4)>%{:c => c} = %{a => 1, 2 => :b}
** (MatchError) no match of right hand side value: %{1 => :b, :a => 1}
(stdlib) erl_eval.erl:453: :erl_eval.expr/5
(iex) lib/iex/evaluator.ex:257: IEx.Evaluator.handle_eval/5
(iex) lib/iex/evaluator.ex:237: IEx.Evaluator.do_eval/3
(iex) lib/iex/evaluator.ex:215: IEx.Evaluator.eval/3
(iex) lib/iex/evaluator.ex:103: IEx.Evaluator.loop/1
(iex) lib/iex/evaluator.ex:27: IEx.Evaluator.init/4
```

Listing 1.15: Mape pri podudaranju obrazaca

Mapa se podudara sve dok ključevi u obrascu postoje u datoj mapi. Tako, prazna mapa odgovara svim mapama.

Promenljive se mogu koristiti prilikom pristupa, podudaranja i dodavanja ključeva mape, što je dato listingom 1.16:

```
iex(1)>mapa = %{a => :jedan}
%{a => :jedan}
iex(2)>mapa[a]
:jedan
iex(3)>%{^a => :jedan} = %{1 => :jedan, 2 => :dva, 3 => :tri}
%{1 => :jedan, 2 => :dva, 3 => :tri}
```

Listing 1.16: Upotreba promenljivih u mapama

Modul **Map** obezbeđuje razne funkcije za manipulaciju mapama, a neke od njih mogu se videti na listingu 1.17:

```
iex(1)>Map.get(%{:a => 1, 2 => :b}, :a)
1
iex(2)>Map.put(%{:a => 1, 2 => :b}, :c, 3)
%{2 => :b, :a => 1, :c => 3}
iex(3)>Map.to_list(%{:a => 1, 2 => :b})
[{2 => :b}, {:a => 1}]
```

Listing 1.17: Neke od funkcija modula Map

Mape imaju sintaksu za ažuriranje vrednosti ključa prikazanu na listingu 1.18

```
iex(1)>mapa = %{a => 1, 2 => :b}
%{2 => :b, :a => 1}
iex(2)>%{mapa | 2 => "dva"}
%{2 => "dva", :a => 1}
iex(3)>%{mapa | :c => 3}
** (KeyError) key :c not found in: %{2 => :b, :a => 1}
(stdlib) :maps.update(:c, 3, %{2 => :b, :a => 1})
(stdlib) erl_eval.erl:259: anonymous fn/2 in :erl_eval.expr/5
(stdlib) lists.erl:1263: :lists.foldl/3
```

Listing 1.18: Ažuriranje vrednosti ključa

Prethodno prikazana sintaksa zahteva da dati ključ postoji u mapi i ne može se koristiti za dodavanje novih ključeva. Na primer, korišćenje ove sintakse za ključ `:c` nije uspelo, jer ključ `:c` ne postoji u mapi.

Ukoliko su svi ključevi u mapi atomi, onda se radi pogodnosti može koristiti sintaksa ključnih reči data listingom 1.19:

```
iex(1)> mapa = %{a: 1, b: 2}
%{a: 1, b: 2}
```

Listing 1.19: Sintaksa ključnih reči

Još jedno zanimljivo svojstvo mapa je to što obezbeđuju sopstvenu sintaksu za pristup atomskim ključevima. Primer ove sintakse možemo videti na listingu 1.20:

```
iex(1)>mapa = %{:a => 1, 2 => :b}
%{2 => :b, :a => 1}
iex(2)>mapa.a
1
iex(3)>mapa.c
** (KeyError) key :c not found in: %{2 => :b, :a => 1}
```

Listing 1.20: Sintaksa za pristup atomskim ključevima

Programeri koji programiraju u Eliksiru pri radu sa mapama češće koriste *map.field* sintaksu i poklapanje obrazaca nego funkcije iz modula Map, jer dovode do asertivnog stila programiranja.

Često se koriste mape unutar mapa ili čak liste ključnih reči unutar mapa. Eliksir obezbeđuje pogodnosti za manipulisanje ugnježđenim strukturama podataka poput *put\_in/2*, *update\_in/2* i drugih naredbi koje daju iste pogodnosti koje se mogu pronaći u imperativnim jezicima, a da pritom zadrže nepromenljiva svojstva jezika.

Neka je data struktura prikazana listingom 1.21:

```
iex(1)>users = [john: %{name: "John", age: 27, languages:
["Erlang", "Ruby", "Elixir"]}, mary: %{name: "Mary", age: 29,
languages: ["Elixir", "F#", "Clojure"]}]
[
  john:%{age:27, languages:["Erlang","Ruby","Elixir"],name:"John"},
  mary:%{age:29, languages:["Elixir","F#","Clojure"],name:"Mary"}
]
```

Listing 1.21: Struktura koja predstavlja listu korisnika

Prikazana je lista ključnih reči korisnika, gde je svaka vrednost mapa koja sadrži ime, starost i listu programskih jezika koje svaki korisnik voli. Pristup godinama od Džona mogao bi se izvršiti kao na listingu 1.22:

```
iex(2)> users [:john].age  
27
```

Listing 1.22: Pristup godinama od Džona

Ista sintaksa se može koristiti i za ažuriranje vrednosti kao što je dato listingom 1.23:

```
iex(3)> users = put_in users [:john].age, 31  
[  
  john:%{age:31, languages:["Erlang","Ruby","Elixir"],name:"John"},  
  mary:%{age:29, languages:["Elixir","F#","Clojure"],name:"Mary"}  
]
```

Listing 1.23: Ažuriranje vrednosti

Makro *update\_in/2* je sličan, ali daje mogućnost prosleđivanja funkcije koja kontroliše kako se vrednost menja. Na primer, uklanjanje programskog jezika Clojure sa Marijinog spiska jezika može se uraditi na način prikazan listingom 1.24:

```
iex(4)> users = update_in users [:mary].languages,  
fn languages -> List.delete(languages, "Clojure") end  
[  
  john:%{age:31, languages:["Erlang","Ruby","Elixir"],name:"John"},  
  mary:%{age:29, languages:["Elixir","F#"],name:"Mary"}  
]
```

Listing 1.24: Brisanje jezika iz liste

Postoji i funkcija *get\_and\_update\_in* koja omogućava da izvlačenje vrednosti i ažuriranje strukture podataka odjednom. Takođe postoje i funkcije *put\_in/3*, *update\_in/3* i *get\_and\_update\_in/3* koje omogućavaju dinamički pristup strukturama podataka.

## Osnovni operatori

Pored osnovnih aritmetičkih operatora `+`, `-`, `*`, `/`, kao i funkcija `div/2` i `rem/2` za celobrojno deljenje i ostatak pri celobrojnem deljenju, Elixir podržava i već pomenute operatore `++` i `--` za nadovezivanje i oduzimanje listi. kao i operator `<>` koji se koristi za nadovezivanje stringova.

Elixir obezbeđuje 3 bool operatora: **and**, **or** i **not**. Oni su striktni u smislu da očekuju nešto što ima vrednost `true` ili `false` kao svoj prvi operand. Primer koda koji ilustruje ovu osobinu prikazan je na listingu 1.25:

```
iex(1) true and true
true
iex(2) > false or is_atom(:example)
true
```

Listing 1.25: Primer upotrebe bool operatora

Ukoliko kao prvi operand prosledimo nešto čija vrednost nije tipa `bool`, dobićemo grešku kao na listingu 1.26:

```
iex(1) > 1 and true
** (BadBooleanError) expected a boolean on left-side of "and",
   got: 1
```

Listing 1.26: Greška pri upotrebi bool operatora

`And` i `or` su lenji operatori, jer desni operand izračunavaju samo u slučaju da levi nije dovoljan za određivanje rezultata.

Pored ovih boolean operatora, Elixir takođe obezbeđuje operatore `||`, `&&` i `!` koji prihvataju argumente bilo kog tipa. Sve vrednosti osim **false** i **nil** će biti procenjene na `true`, što se može videti na primeru prikazanom listingom 1.27:

```
iex(1) > 1 || true
1
iex(2) > false || 11
11
iex(3) > nil && 13
nil
iex(4) > true && 17
17
iex(5) > !true
```

```
false
iex(6)!1
false
iex(7)>!nil
true
```

Listing 1.27: Operatori koji prihvataju argumente bilo kog tipa

Može se smatrati pravilom da kada se očekuju bool vrednosti, treba koristiti operatore `and` i `or`, a ako bilo koji od operandada ima vrednosti koji nisu tipa `bool`, onda treba koristiti `||`, `&&` i `!`.

Eliksir takođe obezbeđuje `==`, `!=`, `===`, `!==`, `<=`, `>=`, `<` i `>` kao operatore poređenja, pri čemu se operator `===` od operatora `==` razlikuje po tome što pored vrednosti poredi i tip.

Moguće je i poređenje tipova među sobom. Razlog zbog kojeg se mogu uporediti različiti tipovi podataka je pragmatizam. Algoritmi sortiranja ne moraju da brinu o različitim tipovima podataka da bi sortirali. Ukupan redosled sortiranja je definisan na način prikazan na listingu 1.28:

```
number < atom < reference < function < port < pid < tuple
< map < list < bitstring
```

Listing 1.28: Poređenje tipova

## Poklapanje obrazaca

Poklapanje obrazaca je proveravanje da li se u datoj sekvenci tokena može prepoznati neki obrazac. Ovaj koncept će biti jasniji na praktičnom primeru operatora `=`. U većini programskih jezika, operator `=` je operator dodele koji levoj strani dodeljuje vrednost izraza na desnoj. U Eliksiru se ovaj operator naziva **operator uparivanja** (eng. *matching*). On se uspešno izvršava, ako pronade način da izjednači levu stranu (svoj prvi operand) sa desnom (drugi operand).

Na primer, izraz `2 + 2 = 5` bi rezultirao greškom datom na listingu 1.29:

```
iex(1)5 = 2 + 2
**(MatchError) no match of right hand side value: 4
```

Listing 1.29: Operator uparivanja

Na osnovu greške se može zaključiti da  $2 + 2$  zaista nije 5. U Elikiru leva strana mora da ima istu vrednost kao i desna strana. Vrednost izraza dat listingom 1.30 nije greška, već uspešno poklapanje obrazaca:

```
iex(1)4 = 2 + 2
4
```

Listing 1.30: Uspešno poklapanje obrazaca

Slično, 2 identična stringa sa obe strane znaka jednakosti će dati rezultat prikazan listingom 1.31:

```
iex(1)>"pas" == "pas"
"pas"
```

Listing 1.31: Uspešno poklapanje obrazaca sa stringovima

Poklapanje obrazaca se može prikazati i na pimeru sa listama. Neka je data lista osoba koja je prikazana listingom 1.32:

```
iex(1)>lista = ["Milan Stamenkovic", "Petar Jovanovic",
"Milica Lazarevic", "Lena Markovic"]
["Milan Stamenkovic", "Petar Jovanovic", "Milica Lazarevic",
"Lena Markovic"]
```

Listing 1.32: Lista osoba

Prve tri osobe treba da budu zapamćene, dok četvrta osoba nije bitna. U te svrhe se može iskoristiti poklapanje obrazaca dato na listingu 1.33:

```
iex(2)>[prvi, drugi, treci | ostali] = lista
["Milan Stamenkovic", "Petar Jovanovic", "Milica Lazarevic",
"Lena Markovic"]
```

Listing 1.33: Poklapanje obrazaca sa listama

Izvršeno je dodeljivanje prve, druge i treće stavke iz liste promenljivama prvi, drugi i treći. Ostatak liste je dodeljen pomenljivoj ostali pomoću **pipe operatora** (`|`). Vrednost svake od ovih promenljivih može se iščitati na način prikazan na listingu 1.34:

```
iex(3)> prvi  
"Milan Stamenkovic"  
iex(2)> drugi  
"Petar Jovanovic"  
iex(3)> treci  
"Milica Lazarevic"  
iex(4)> ostali  
["Lena Markovic"]
```

Listing 1.34: Iščitanje sadržaja promenljivih

## Imutabilnost podataka

U mnogim programskim jezicima je dozvoljeno dodeljivanje vrednosti promenljivoj, a zatim njeno menjanje tokom izvršavanja programa. Mogućnost da zamene vrednost na određenoj memorijskoj lokaciji drugom vrednošću čini se legitimna i čini se da povećava čitljivost našeg programa. Tokom izvršavanja programa obično se ne zna tačno vreme izvršavanje ove promene i obično se i ne vodi računa o tome pri pisanju programe. Ali šta se dešava kada se vrednost u memoriji promeni u trenutku kada je koristi više instanci programa? Neka se ne promeni samo vrednost, već i tip. Ovakvo ponašanje je poznato kao **mutabilnost (promenljivost)**. U konkurentnim okruženjima je izvor grešaka koje je veoma teško pratiti i reprodukovati. Mutabilnost takođe vodi veoma komplikovanom kodu, pisanom ad-hoc kako bi se rešili problemi sinhronizacije. Ovo može smanjiti rizik da konkurentni procesi pristupaju istim resursima, ali po veoma visokoj ceni.

Umesto toga, drugi jezici, kao što je Erlang, a samim tim i Elik sir imaju osobinu **imutabilnosti (nepromenljivosti)**. Oni jednostavno ne dozvoljavaju promenu vredosti na određenoj memorijskoj lokaciji. Na ovaj način, ako je promenljivoj *a* dodeljena vrednost 1, onda se njena vrednost neće sigurno menjati tokom izvršavanja programa i da ne mora se voditi računa o problemima sinhronizacije u konkurentnom okruženju.



## Odlučivanje

Strukture odlučivanja zahtevaju da programer odredi jedan ili više uslova koje će program proceniti ili testirati zajedno sa naredbom ili naredbama koje treba izvršiti, ako je uslov određen ili tačan, i opciono, druge naredbe koje treba izvršiti, ako je utvrđeno da je uslov netačan.

Eliksir obezbeđuje **if/else** uslovne konstrukte kao i mnogi drugi programski jezici. On takođe poseduje naredbu **cond** koja poziva prvu tačnu vrednost koju pronade. **Case** je još jedan kontrolni tok koji koristi poklapanje obrazaca za kontrolu toka programa.

Eliksir ima sledeće vrste naredbi za odlučivanje:

1. **if** naredba - **If** naredba se sastoji od **bool** izraza praćenog ključnom reči *do*, jedne ili više izvršnih naredbi i na kraju ključne reči *end*
2. **if..else** naredba - **If** naredba može biti praćena naredbom **else** (unutar *do..end* bloka), koja se izvršava, ako je **bool** izraz netačan.
3. **unless** naredba - Naredba **unless** ima isto telo kao i **if** naredba. Kod unutar **unless** naredbe se izvršava samo kada je navedeni uslov netačan.
4. **unless..else** - Naredba **unless...else** ima isto telo kao i naredba **if..else**. Kod unutar **unless..else** naredbe se izvršava samo kada je navedeni uslov netačan.
5. **cond** - Naredba **cond** se koristi ukoliko treba izvršiti neki kod na osnovu nekoliko uslova. Radi kao **if..else if..else** kod drugih programskih jezika.
6. **case** - Naredba **case** se može smatrati zamenom za **switch** naredbu u imperativnim programskim jezicima. Naredba **case** uzima promenljivu ili literal i primenjuje odgovarajući obrazac poklapanja u različitim slučajevima. Ako se bilo koji slučaj poklapa, Eliksir izvršava kod povezan sa tim slučajem i izlazi iz **case** naredbe.

## Moduli

U Elikiru možemo grupisati nekoliko funkcija u module. Već su pomenuti različiti module u prethodnim odeljcima (Map, Enum, List, String,...). Za kreiranje sopstvenih modula u Elikiru, koristi se makro **defmodule**, a za definisanje svojih funkcija, koristimo makro **def**. Primer koda koji ilustruje kreiranje modula i funkcija dat je listingom 1.35:

```
defmodule Math do
  def sum(a, b) do
    a + b
  end
end
```

Listing 1.35: Kreiranje modula i funkcija

Moduli mogu biti ugnježdjeni u Elikiru. Ova osobina jezika omogućava organizovanje koda na što bolji način. Za ugnježdavanje modula, koristi se sintaksa sa listinga 1.36:

```
defmodule Math do
  defmodule Adding do
    def sum(a, b) do
      a + b
    end
  end
end
```

Listing 1.36: Ugnježdavanje modula

Gore navedeni primer definiše 2 modula: **Math** i **Math.Adding**. Drugom se može pristupiti samo pomoću Adding unutar Math modula sve dok su u istom leksičkom opsegu. Ako se kasnije Adding modul premesti izvan definicije Math modula, onda se mora referencirati njegovim punim imenom Math.Adding ili pseudonim mora biti potavljen pomoću direktive aliasa.

U Elikiru nema potrebe za definisanjem modula Math, kako bi se definisao modul Math.Adding, pošto jezik prevodi sva imena modula u atome. Mogu se definisati i proizvoljno ugnježdjeni moduli bez definisanja bilo kog modula u lancu. Na primer, može se definisati modul Math.Adding.Sum, iako prethodno nije definisan modul Math i Math.Adding.

## Direktive

Kako bi se olakšala ponovna upotreba koda, Elixir obezbeđuje tri direktive - **alias**, **require** i **import**, kao i makro **use**. Primer njihove upotrebe može se videti na listingu 1.37:

```
#Alias modula tako da se mo e pozvati sa Adding umesto sa Math.Adding
alias Math.Adding, as: Adding

#Obezbe uje da je modul kompajliran i dostupan (obi no za makroe)
require Math

#Uklju uje prilago en kod definisan u Math kao pro irenje
use Math
```

Listing 1.37: Primer upotrebe direktiva

## Alias

Direktiva aliasa nam služi za podešavanje pseudonima za bilo koje ime modula. Alias moraju uvek počinjati velikim slovom. Validni su samo unutar leksičkog opsega u kome su pozvani.

## Require

Elixir obezbeđuje makroe kao mehanizam za meta-programiranje (pisanje koda koji generiše kod). Makroi su delovi koda koji se izvršavaju i proširuju tokom kompilacije. To znači da bi se mogao koristiti makro, mora se garantovati da su njegovi moduli i implementacija dostupni tokom kompilacije. Ovo se čini pomoću **require** direktive. Uopšteno, moduli nisu potrebni pre upotrebe, osim ako želimo da koristimo makroe koji su dostupni u njemu. Require direktiva je takođe leksički određena.

## Import

Direktivu **import** se koristi kako bi se lakše pristupalo funkcijama i makroima iz drugih modula bez upotrebe potpuno kvalifikovanog imena. Import direktiva je takođe leksički određena.

## Use

Iako nije direktiva, **use** je makro koji je usko povezan sa zahtevom koji omogućava korišćenje modula u trenutnom kontekstu. Makro use se često koristi od strane programera za unos spoljne funkcionalnosti u trenutni leksički opseg, često modula.

## Glava 2

# Razrada

### 2.1 Elixir

Elixir je dinamičan, funkcionalni programski jezik koji se pokreće na Erlang virtuelnoj mašini, pa samim tim i deli pogodna svojstva kao što su konkurentnost i tolerisanje grešaka, koje dolaze sa ovim okruženjem.[1]

Glava 3

Zaključak

# Literatura

- [1] Dave Thomas. *Programming Elixir 1.3. The Pragmatic Bookshelf*. 2016.

# Biografija autora

**Vuk Stefanović Karadžić** (*Tršić, 26. oktobar/6. novembar 1787. — Beč, 7. februar 1864.*) bio je srpski filolog, reformator srpskog jezika, sakupljač narodnih umotvorina i pisac prvog rečnika srpskog jezika. Vuk je najznačajnija ličnost srpske književnosti prve polovine XIX veka. Stekao je i nekoliko počasnih mastera. Učestvovao je u Prvom srpskom ustanku kao pisar i činovnik u Negotinskoj krajini, a nakon sloma ustanka preselio se u Beč, 1813. godine. Tu je upoznao Jerneja Kopitara, cenzora slovenskih knjiga, na čiji je podsticaj krenuo u prikupljanje srpskih narodnih pesama, reformu ćirilice i borbu za uvođenje narodnog jezika u srpsku književnost. Vukovim reformama u srpski jezik je uveden fonetski pravopis, a srpski jezik je potisnuo slavenosrpski jezik koji je u to vreme bio jezik obrazovanih ljudi. Tako se kao najvažnije godine Vukove reforme ističu 1818., 1836., 1839., 1847. i 1852.