

FACULDADE DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA (FATEC-IP)
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS (ADS)

ESTRUTURA DE DADOS

Atividade N1-2: Ponteiros

Milena Sayuri Hayakawa

Prof. Veríssimo

São Paulo, SP

11 de março de 2026

C (C17 + GNU extensions)

[known limitations](#)

```

1 void inverterNumero(int n) {
2     if (n == 0) {
3         printf("0");
4     }
5     return;
6
7     while (n > 0) {
8         printf("%d", n % 10);
9         n = n / 10;
10    }
11 }
12
13 int main() {
14     int valor = 12345;
15     printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
16     inverterNumero(valor);
17     printf("\n");
18     return 0;
19 }

```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	
		<i>valor</i>		
		?		

C (C17 + GNU extensions)
[known limitations](#)

```
1 void inverterNumero(int n) {
2     if (n == 0) {
3         printf("0");
4     }
5     return;
6
7     while (n > 0) {
8         printf("%d", n % 10);
9         n = n / 10;
10    }
11 }
12
13 int main() {
14     int valor = 12345;
15     printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
16     inverterNumero(valor);
17     printf("\n");
18     return 0;
19 }
```

3ff0	3FF4	3FF8
		<i>valor</i>
		12345

C (C17 + GNU extensions)

[known limitations](#)

```
1 void inverterNumero(int n) {
2     if (n == 0) {
3         printf("0");
4         return;
5     }
6
7     while (n > 0) {
8         printf("%d", n % 10);
9         n = n / 10;
10    }
11 }
12
13 int main() {
14     int valor = 12345;
15     printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
16     inverterNumero(valor);
17     printf("\n");
18     return 0;
19 }
```

Print output (drag lower right corner to resize)

Invertendo o numero 12345:

EXERCÍCIO 11

```
→ 1 void inverterNumero(int n) {  
  2     if (n == 0) {  
  3         printf("0");  
  4     return;  
  5     }  
  6  
  7     while (n > 0) {  
  8         printf("%d", n % 10);  
  9         n = n / 10;  
10     }  
11 }  
12  
13 int main() {  
14     int valor = 12345;  
15     printf("Invertendo o numero %d: ", valor);  
→ 16     inverterNumero(valor);  
17     printf("\n");  
18     return 0;  
19 }
```



```

→ 1 void inverterNumero(int n) {
→ 2     if (n == 0) {
3         printf("0");
4     return;
5     }
6
7     while (n > 0) {
8         printf("%d", n % 10);
9         n = n / 10;
10    }
11 }
12

```

3ff0	3FF4	3FF8	
		<i>valor</i>	
		12345	
402C	4030	4034	
<i>n</i>			
12345			

```
1 void inverterNumero(int n) {
```

```
→ 2     if (n == 0) {
```

```
3         printf("0");
```

```
4     return;
```

```
5 }
```

```
6
```

```
→ 7     while (n > 0) {
```

```
8         printf("%d", n % 10);
```

```
9         n = n / 10;
```

```
10     }
```

```
11 }
```

NÃO

SIM

```
-  
→ 7      while (n > 0) {  
→ 8      printf("%d", n % 10);  
  9      n = n / 10;  
10     }  
11 }  
12
```



```
7      while (n > 0) {  
→ 8      printf("%d", n % 10);  
→ 9      n = n / 10;  
10     }  
11 }  
12
```

Print output (drag lower right corner to resize)

Invertendo o numero 12345: 5

```

6
→ 7   while (n > 0) {
8     printf("%d", n % 10);
→ 9     n = n / 10;

```

3ff0	3FF4	3FF8
		<i>valor</i>
		12345
402C	4030	4034
<i>n</i>		
1234		

```
→ 7 while (n > 0) { → 1234
→ 8 printf("%d", n % 10);
9 n = n / 10;
10 }
11 }
12
```

```
-
7 while (n > 0) {
→ 8 printf("%d", n % 10);
→ 9 n = n / 10;
10 }
11 }
12
```

Print output (drag lower right corner to resize)

Invertendo o numero 12345: 54

```

→ 7   while (n > 0) {
    8   printf("%d", n % 10);
→ 9   n = n / 10;
    10  }
    11 }

```

3ff0	3FF4	3FF8
		<i>valor</i>
		12345
402C	4030	4034
<i>n</i>		
123		

```
→ 7 while (n > 0) { → 123
→ 8 printf("%d", n % 10);
9 n = n / 10;
10 }
11 }
12
-
7 while (n > 0) {
→ 8 printf("%d", n % 10);
→ 9 n = n / 10;
10 }
11 }
12
```

Print output (drag lower right corner to resize)

Invertendo o numero 12345: 543

```

7   while (n > 0) {
8   printf("%d", n % 10);
9   n = n / 10;
10  }
11 }

```

3ff0	3FF4	3FF8	
		<i>valor</i>	
		12345	
402C	4030	4034	
<i>n</i>			
12			

```
→ 7 while (n > 0) { → 12
→ 8 printf("%d", n % 10);
9 n = n / 10;
10 }
11 }
12
13 int main() {
```

```
7 while (n > 0) {
→ 8 printf("%d", n % 10);
→ 9 n = n / 10;
10 }
11 }
12
```

Print output (drag lower right corner to resize)

Invertendo o numero 12345: 5432

```

➡ 7   while (n > 0) {
    8   printf("%d", n % 10);
➡ 9   n = n / 10;
    10  }
    11 }

```

3ff0	3FF4	3FF8	
		<i>valor</i>	
		12345	
402C	4030	4034	
<i>n</i>			
1			


```
→ 7 while (n > 0) { → 1
→ 8 printf("%d", n % 10);
9 n = n / 10;
10 }
11 }
12
```

```
-
7 while (n > 0) {
→ 8 printf("%d", n % 10);
→ 9 n = n / 10;
10 }
11 }
12
```

Print output (drag lower right corner to resize)

Invertendo o numero 12345: 54321

```

7      while (n > 0) {
8      printf("%d", n % 10);
9      n = n / 10;
10     }
11 }

```

3ff0	3FF4	3FF8	
		<i>valor</i>	
		12345	
402C	4030	4034	
<i>n</i>			
0			

```
→ 7 while (n > 0) {  
8     printf("%d", n % 10);  
9     n = n / 10;  
10 }  
→ 11 }  
12  
13 int main() {  
14     int valor = 12345;  
15     printf("Invertendo o numero %d: ", valor);  
16     inverterNumero(valor);  
17     printf("\n");  
18     return 0;  
19 }
```

FALSO



```

13 int main() {
14     int valor = 12345;
15     printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
16     inverterNumero(valor);
17     printf("\n");
18     return 0;
19 }

```

```

13 int main() {
14     int valor = 12345;
15     printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
16     inverterNumero(valor);
17     printf("\n");
18     return 0;
19 }

```

3ff0	3FF4	3FF8	
		<i>valor</i>	
		12345	
402C	4030	4034	
<i>n</i>			