

第一步：在某个文件夹中新建一个名为FirstApp的文件夹，该文件就是一个项目，名字叫FirstApp

此电脑 > 新加卷 (F:) > Git_Repositories > J2EE-servelet >

名称	修改日期	类型
FirstApp	2021/1/2 14:40	文件夹

第二步，打开FirstApp，在里面新建一个名为login的html文件login.html，并在里面编写简单的静态页面代码

> 此电脑 > 新加卷 (F:) > Git_Repositories > J2EE-servelet > FirstApp

名称	修改日期	类型	大小
login.html	2021/1/2 14:45	Chrome HTML D...	0

```
<html>
  <head>
    <title>login page</title>
  </head>
  <body>
    <form action="">
      username<input type="text" name="username"/><br>
      password<input type="password" name="password"/><br>
      <input type="submit" value="login">
    </form>
  </body>
</html>
```

第三步，开发完程序后部署到服务器上，这里是Tomcat服务器，直接将FirstApp文件复制粘贴到Tomcat所在文件夹的webapps文件夹中，这就算部署完成了。

<< Git_Repositories > J2EE-servelet > tools > tomcat9 > apache-tomcat-9.0.41 > webapps >

名称	修改日期	类型	大小
docs	2020/12/3 11:45	文件夹	
examples	2020/12/3 11:45	文件夹	
FirstApp	2021/1/2 15:37	文件夹	
host-manager	2020/12/3 11:45	文件夹	
manager	2020/12/3 11:45	文件夹	
-----	-----	-----	-----

第四步、启动Tomcat服务器，在浏览器输入<http://localhost:8080/FirstApp/login.html>，回车


← → ↻ ⓘ localhost:8080/FirstApp/login.html?username=MeteoAdmin&password=123456

应用 百度 淘宝 京东 天猫 苏宁易购 杂七杂八 tensorflow 工具 C

username


password

第五步，我们在FirstApp文件中新建一个html的文件夹，打开后在里面新建一个welcom.html文件

此电脑 > 新加卷 (F:) > Git_Repositories > J2EE-servelet > FirstApp > html					搜索
名称	修改日期	类型	大小		
 welcome.html	2021/1/2 15:50	Chrome HTML D...	0 KB		

```
<html>
  <head>
    <title>welcome page</title>
  </head>
  <body>
    <h1 align="center"><font color="red">welcome page</font> </h1>
  </body>
</html>
```

第六步，需要重新部署该FirstApp项目，先关闭Tomcat服务器，因为Tomcat中关闭的命令shutdown和Windows关闭系统命令冲突，我们将Tomcat的bin文件目录中的shutdown.bat改为stop.bat。此时在dos命令窗口键入stop，回车，关闭服务器。然后删除原先部署的FirstApp，之后的步骤与上一致。启动服务器，浏览器，输入<http://localhost:8080/FirstApp/html/welcome.html>，可以看到返回一个欢迎页



第七步，我们想在获取的welcome.html页面中添加一个点击按钮名为login page，点击它跳转到login.html资源页面。可以在welcome.html的代码中添加超链接的方式，如下

```
<html>
  <head>
    <title>welcome page</title>
  </head>
  <body>
    <h1 align="center"><font color="red">welcome page</font> </h1>
    <hr>

    <!--超链接的方式-->
    <a href = "http://localhost:8080/FirstApp/login.html">login page</a>

    <!--为了更好的通用，URL路径中的IP地址、端口号可以省略，但前面的/不能省-->
    <!--以下网络资源路径还是一个绝对路径，目前必须以/开始-->
    <a href = "/FirstApp/login.html">login page</a>
  </body>
</html>
```

第八步，关闭服务器，覆盖webapps中的FirstApp，启动服务器，浏览器输入请求路径，如下：

