```
--webapp中常见的状态码:
    -404
    Not Found: 资源未找到【请求路径写错了,可能是浏览器上面,也可能是web.xml文件中绑定的写错了,是双向的】
    -500
    Server Inner Error: 服务器内部错误【一般都是Java程序出现异常】
    404和500都是HTTP协议状态码,这些状态号都是w3C制定的,所有浏览器和服务器都必须遵守正常响应的HTTP协议状态码: 200
    在一些错误发生后我们想进行一些统一的处理,可以在web.xml文件中做一下配置:
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"</pre>
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_4_0.xsd"
        version="4.0">
   <welcome-file-list>
       <!--这样的文件路径必须是在web目录下,前面不需要加/-->
       <welcome-file>welcome.html</welcome-file>
       <!--若不在web目录下应这样写,html目录在web目录下-->
       <welcome-file>html/welcome.html</welcome-file>
   </welcome-file-list>
   <servlet>
       <servlet-name>servletcontext1</servlet-name>
       <servlet-class>com.servlet.AServlet</servlet-class>
   </servlet>
   <servlet-mapping>
       <servlet-name>servletcontext1</servlet-name>
        <url-pattern>/a</url-pattern>
   </servlet-mapping>
   <servlet>
       <servlet-name>servletcontext2</servlet-name>
       <servlet-class>com.servlet.BServlet</servlet-class>
   </servlet>
   <servlet-mapping>
       <servlet-name>servletcontext2</servlet-name>
       <url-pattern>/b</url-pattern>
   </servlet-mapping>
   <!--下面路径不需要加部署的项目名,但要以/开头-->
   <error-page>
       <error-code>404
       <location>/error/error.html</location>
   </error-page>
    <error-page>
       <error-code>500
       <location>/error/error.html</location>
   </error-page>
</web-app>
```