## Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka

Internet tehnologije - ReactJS

## Pregled veb sajta

Naredna slika ilustruje početnu stranu veb sajta:




Trenutno nijedan student nije izabran za projektni tim, pa stranica za prikaz članova tima će biti prazna.

Izbor projektnog tima



Izborom nekoga od studenata, oni postaju deo tima i biće prikazani na stranici za tim. Maksimalan broj članova jednog tima je troje, tako da ukoliko želimo da dodamo više od tri studenta, prikazaće nam se poruka. Sledeće slike ilustruju prethodno objašnjenje:





Izbacivanjem nekog studenta, on prestaje da bude deo tima.

## Opis implementacije veb sajta

Za razvoj ovog veb sajta korišćen je razvojni okvir ReactJS. Delovi koda i prateći tekst koji slede ukratko opisuju način na koji je sajt implementiran.

Komponenta NavBar se nalazi na svim stranicama veb sajta. Ovaj način implementacije pospeštuje ponovnu upotrebljivost koda.

```
🦬 NavBar.jsx 🗙
src > components > 🏶 NavBar.jsx > 🕅 NavBar
       import React from 'react'
       import { GiTeamIdea } from 'react-icons/gi';
       import { Link } from 'react-router-dom';
       function NavBar( {teamNum} ) {
         return (
           <div className = 'navBar'>
               <Link to="/">Izbor projektnog tima</Link>
  8
               <Link to="/team" className="cart-items">
                   <GiTeamIdea style={{marginLeft: 10}}/>
                   <div className='cart-num'> {teamNum} </div>
 11
               </Link>
 12
           </div>
 13
 15
       export default NavBar
```

Komponenta App, između ostalog, sadrži varijable čije će se vrednosti koristiti u drugim komponentama koje se nalaze ispod nje u hijerarhiji komponenata.

```
src > JS App.js
      import './App.css';
      import NavBar from './components/NavBar';
      import Students from './components/Students';
      import { useState } from 'react';
      import Team from './components/Team';
      import { BrowserRouter, Routes, Route } from 'react-router-dom';
      function App() {
        const [teamNum, setTeamNum] = useState(0);
        const [chosenStudents, setChosenStudents] = useState([]);
        const [students, setStudents] = useState([
            name: "Miljan Stankovic",
            description:
              'Smer: Informacioni sistemi i tehnologije Godina: IV',
            chosen: false,
            image: '../assets/1.jpeg'
```

Pored toga, komponenta App sadrži metode koje se prosleđuju do komponenata koje su niže u hijerahiji.

```
const refreshTeam = () => {
  const newStudents = students.filter((student) => student.chosen);
  setChosenStudents(newStudents);
};

const addToTeam = (id) => {
  students.map((student) => {
    if (student.id === id) {
      if(teamNum<3) {
        student.chosen = true;
      const a = teamNum + 1;
        setTeamNum(a);
      //refreshTeam();
      updateTeam(student);
    } else {
      alert("Tim je vec popunjen!");
    }
}
</pre>
```

Komponenta OneStudent je implementirana tako da može da se prikazuje drugačije u zavisnosti od stanja studenta (da li je u timu ili nije u timu).

```
🦃 OneStudent.jsx 🗙
src > components > 🖶 OneStudent.jsx > 💋 OneStudent
      import React from 'react'
      import { ImPlus, ImMinus } from "react-icons/im";
      const OneStudent = ({ student, onAdd, onRemove }) => {
        return (
          <div className='card'>
              <img className='card-img-top' src={student.image} alt="Neka slika"/>
              <div className='card-body'>
                  <h3 className='card-title'>{student.name}</h3>
                  {student.description}
                  {student.chosen ? (
              <button className="btn" onClick={() => onRemove(student.id)}>
              <ImMinus />
            </button>
            <button className="btn" onClick={() => onAdd(student.id)}>
              <ImPlus />
            </button>
              </div>
```

Link do repozitorijuma: <a href="https://github.com/MiljanStankovic/Domaci-3--iTEH">https://github.com/MiljanStankovic/Domaci-3--iTEH</a>