## ATUALIZAÇÃO 2023-03-16

## COMANDOS PARA UTILIZAÇÃO DO EF CORE NO VS CODE (POO2)

- Abrir um novo terminal no VS Code.
- Iniciar a instalação global do EF Core (baixa o pacote para uso em qualquer projeto).

dotnet tool install --global dotnet-ef --version 7.0.4

- Pelo terminal, entre no diretório no qual o EF deverá ser instalado.
   Normalmente, é o diretório do projeto NOMEDOPROJETO.BD.EF.
  - o Por exemplo: Atacado.BD.EF
- Se desejar, pode usar o atalho da Extensão SOLUTION, clicando com o botão direito no projeto BD.EF, e selecionando a opção "Add Package".
  - Se utilizar essa opção, basta colocar o nome do pacote e a versão que deseja (a mais recente, de preferência).
- Comandos para instalação do EF Core no prompt do VS Code:

```
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore --version 7.0.4

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design --version 7.0.4

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational --version 7.0.4

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer --version 7.0.4

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools --version 7.0.4
```

- Comando para criar o contexto de dados, que vai permitir o acesso ao Banco de Dados SQL Server.
- ATENÇÃO: o comando abaixo é tudo colocado em uma única linha.

```
dotnet ef dbcontext scaffold
"Data Source=(local);Initial Catalog=bdAtacado;
User=usrAtacado;
Password=senha123;
TrustServerCertificate=True;"
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer --data-annotations
--context AtacadoContext
--output-dir Database
--use-database-names
```

• Quando se deseja utilizar a Autenticação do Windows:

```
dotnet ef dbcontext-scaffold
"Data Source=(local);
Initial Catalog=bdAtacado;
Trusted_Connection=True;
TrustServerCertificate=True;"
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer --data-annotations
--context AtacadoContext
--output-dir Database
--use-database-names
```