

ALGORITMOS II

Prof. Adilso Nunes de Souza



- Registros (struct) são estruturas de dados capazes de agregar várias informações de tipos diferentes.
- Agrupamento de variáveis sob um nome específico, sendo conhecido como tipo de dados agregado ou conglomerado
- Cada informação contida em um registro é chamada de campo ou membro da estrutura.
- São conhecidos como variáveis compostas heterogêneas.

- Para utilizar uma variável do tipo registro o primeiro passo é declará-la, isto significa especificar o nome de seus campos com seus respectivos tipos.
- Em C/C++ um registro é declarado usando a palavra reservada struct, sendo sempre finalizado com um ponto e vírgula.
- Sintaxe:

```
struct nome_do_registro
{
   tipo nome_do_campo;
};
```



EXEMPLO

```
struct cadastro
  char nome[50];
  char endereco[100];
  int idade;
  float salario;
```



- A partir da estrutura definida, o programa poderá considerar que existe um novo tipo de dado, que poderá ser utilizado. cadastro x; //a variável x e do tipo cadastro.
- O registro criado só poderá ser utilizado dentro do bloco onde foi definido;
- Para que um registro seja visível em todo o programa o mesmo deve ser declarado na mesma região das variáveis globais.



- Como registro é um novo tipo é necessário ter variáveis deste novo tipo.
- Formas possíveis de declaração:
- Declara a estrutura, atribuindo um nome e depois utiliza este nome para criar as variáveis do tipo da estrutura.

```
struct numero
{
    int num;
    float res;
};
numero x;
```



Ao declarar o registro já definir a variável ou variáveis deste tipo.

```
struct numero
{
   int num;
   float res;
} x, y, z;
```



Se for necessário apenas uma variável da estrutura, o nome da estrutura pode ser omitido, definindo diretamente a variável.

```
struct
{
  int num;
  float res;
} x;
```

 OBS: desta forma não será possível criar outras variáveis do tipo da estrutura, todas necessitam ser definidas durante a declaração da estrutura.



MANIPULAÇÃO DOS DADOS DA ESTRUTURA

- Para inserir valores para uma variável do tipo registro, basta indicar o nome da variável ponto(.) e o nome do campo declarado no registro.
- Sintaxe:

```
x.num = 8;
cin >> x.num;
cout << x.num;</pre>
```



MANIPULAÇÃO DOS DADOS DA ESTRUTURA

 A informação contida em uma variável do tipo da estrutura pode ser atribuída a outra variável do mesmo tipo.

```
struct
{
   int num;
   float res;
}x, y;
x.num = 12;
cout << x.num << endl;
y = x;
cout << y.num << endl;</pre>
```

A variável y passa a conter os mesmos valores da variável x



STRUCT COM FUNÇÃO

Para manipular uma variável que foi definida do tipo de uma struct, devemos declarar os parâmetros na função, também sendo do mesmo tipo.



STRUCT COM FUNÇÃO

```
void ler(cad &a)
    cout << "Informe o nome: ";
    gets(a.nome);
    fflush(stdin);
    cout << "Informe a idade: ";
    cin >> a.idade;
    fflush(stdin);
    cout << "Informe o salario: ";</pre>
    cin >> a.sal;
    fflush(stdin);
```

```
struct cad
  char nome[50];
  int idade;
  float sal;
};
main()
  cad teste;
  ler(teste);
```



STRUCT COM FUNÇÃO

Em caso de vetor

```
struct cad
  char nome[50];
  int idade;
  float sal;
};
main()
  cad teste[3];
  ler(teste);
```

```
void ler(cad vet[])
  int x;
  for(x = 0; x < 3; x++)
    cout << "Informe o nome: ";
    gets(vet[x].nome);
    fflush(stdin);
    cout << "Informe a idade: ";
    cin >> vet[x].idade;
    fflush(stdin);
    cout << "Informe o salario: ";
    cin >> vet[x].sal;
    fflush(stdin);
```



REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, Jáiro Dominando a Linguagem C. Editora Ciência Moderna.
- PEREIRA, Silvio do Lago. Estrutura de Dados Fundamentais: Conceitos e Aplicações, 12. Ed. São Paulo, Érica, 2008.
- LORENZI, Fabiana. MATTOS, Patrícia Noll de. CARVALHO, Tanisi Pereira de. Estrutura de Dados. São Paulo: Ed. Thomson Learning, 2007.
- VELOSO, Paulo. SANTOS, Celso dos. AZEVEDO, Paulo.
 FURTADO, Antonio. Estrutura de dados. Rio de Janeiro: Ed.
 Elsevier, 1983 27ª reimpressão.