สำนักงานเขตบางรัก · กรุงเทพมหานคร


คู่มือการใช้งาน

โปรแกรมตรวจสอบระบบ

ระบบจองห้องประชุม

ตรวจการทำงานของเว็บไซต์และความปลอดภัย บน Windows และ macOS · อ่านรายงาน · แนวทางแก้ไข

ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 | ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4



รายงานการตรวจสอบระบบจองห้องประชุม

สำนักงานเขตบางรัก · ระบบจองห้องประชุม
ที่อยู่ที่ตรวจ **http://127.0.0.1:3917** · 2 พฤศจิกายน 2569 เวลา 08:51:07 · ใช้เวลา 0.1 วินาที · โหมดปกติ (ไม่ทำลายข้อมูล)

ใช้งานได้ มีบางจุดที่ควรตรวจสอบ

26	1	0	4
ผ่าน	ควรตรวจ	ไม่ผ่าน	ข้าม

สิ่งที่ควรทำต่อ

1. **ใช้การเชื่อมต่อเข้ารหัส (HTTPS)** — บน Cloudflare เป็น HTTPS อยู่แล้ว · เครื่องในสำนักงานให้เปิดด้วย start-windows.bat --https หรือ ./start.sh --https

1. การทำงานของเว็บไซต์

ผล	รายการตรวจ	รายละเอียด	ระดับ
ผ่าน	**หน้าแรกเปิดได้** home	ตอบ 200 ใน 33 มิลลิวินาที	สูง
ผ่าน	**ทุกหน้าของระบบเปิดได้** pages	เปิดได้ครบ 7 หน้า	สูง
ผ่าน	**ไฟล์หน้าตาและสคริปต์ของเว็บโหลดได้** assets	โหลดได้ครบ 4 ไฟล์	สูง
ผ่าน	**ระบบหลังบ้าน (API) ตอบสนอง** config	ระบบ “ระบบจองห้องประชุม” · สำนักงานเขตบางรัก	สูง

สารบัญ

เกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้

โปรแกรมตรวจสอบระบบเป็นเครื่องมือของหน่วยงานสำหรับตรวจว่าเว็บไซต์จองห้องประชุม **ทำงานปกติ** และ **เกราะป้องกันด้านความปลอดภัยยังทำงานครบ** ใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ Windows และ macOS ด้วยการดับเบิลคลิก ผลการตรวจออกเป็นรายงานหน้าเว็บที่อ่านง่าย พิมพ์หรือบันทึกเป็น PDF เพื่อเก็บเป็นหลักฐานได้

คู่มือเล่มนี้อธิบายการติดตั้ง การใช้งาน การอ่านผล แนวทางแก้ไขเมื่อพบปัญหา และการปรับปรุงโปรแกรมสำหรับนักพัฒนา

1 ทำความรู้จักโปรแกรม 3

1 โปรแกรมนี้ทำอะไร และไม่ทำอะไร 4

2 ข้อกำหนดการใช้งาน 4

3 สิ่งที่ต้องมี 4

2 ติดตั้งและใช้งาน 6

4 ติดตั้ง Node.js (ทำครั้งเดียว) 7

5 ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจสอบ 7

6 ใช้งานบน Windows 7

7 ใช้งานบน macOS 8

8 โหมดเชิงลึก 8

9 ใช้แบบพิมพ์คำสั่ง (สำหรับผู้ดูแลระบบ IT) 9

3 อ่านผลและแก้ไข 10

10 อ่านรายงาน 11

11 รายการตรวจทั้งหมด 12

12 เมื่อผลเป็น “ไม่ผ่าน” หรือ “ควรตรวจ” 13

13 รอบการตรวจที่แนะนำ และการเก็บหลักฐาน 14

14 แก้ปัญหาการใช้โปรแกรม 14

4 สำหรับนักพัฒนา 16

15 โครงสร้างโปรแกรม และการเพิ่มรายการตรวจ 17

1

ส่วนที่ 1

ทำความรู้จักโปรแกรม

1 โปรแกรมนี้ทำอะไร และไม่ทำอะไร

2 ข้อกำหนดการใช้งาน

3 สิ่งที่ต้องมี

1 โปรแกรมนี้ทำอะไร และไม่ทำอะไร

สิ่งที่โปรแกรมทำ

- ตรวจ **การทำงานของเว็บไซต์** 11 รายการ เช่น หน้าเว็บทุกหน้าเปิดได้ ระบบหลังบ้านตอบสนอง ตารางการจองอ่านได้ การอัปเดตสดทำงาน รูปห้องโหลดได้ และความเร็วในการตอบสนอง
- ตรวจ **ความปลอดภัย** 20 รายการ อ้างอิงหมวดความเสี่ยง OWASP Top 10 เช่น HTTPS และใบรับรอง header ความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลไม่รั่วในหน้าสาธารณะ เมนูผู้ดูแลต้องเข้าสู่ระบบ การกัน CSRF การรั่วของไฟล์โค้ด และการจำกัดการเดารหัสผ่าน
- ออกรายงาน `.html` (อ่าน/พิมพ์) และ `.json` (สำหรับเก็บหรือประมวลผลต่อ) พร้อม **แนวทางแก้ไข** ในทุกข้อที่ไม่ผ่าน

สิ่งที่โปรแกรมไม่ทำ

- **ไม่แก้ไข ไม่ลบ และไม่เพิ่มข้อมูล** การจอง ห้อง ผู้ใช้ หรือการตั้งค่า — ทุกคำขอเป็นการอ่าน หรือเป็นคำขอที่ระบบต้องปฏิเสธอยู่แล้ว และคำขอที่เปลี่ยนข้อมูลใช้ค่าที่ไม่ถูกต้องเสมอ แม้ระบบจะบกพร่องก็ไม่มีข้อมูลถูกแก้
- ไม่ต้องใช้รหัสผ่านผู้ดูแล และไม่เก็บหรือส่งข้อมูลไปที่ใด นอกจากระบบที่ตรวจ
- **ไม่ใช่การรับรองว่าไม่มีช่องโหว่** เป็นการตรวจอัตโนมัติเบื้องต้นที่ยืนยันว่าเกราะหลักยังทำงาน ไม่ทดแทนการทดสอบเจาะระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ

> ℹ สิ่งที่อาจเห็นในระบบหลังรันโปรแกรม: บันทึกกิจกรรม (Log) “ค้นหาการจองไม่พบ” 1–2 รายการ และในโหมดเชิงลึก “เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ” ด้วยชื่อผู้ใช้ `checker-…` ซึ่งเป็นผลจากการทดสอบ ไม่ใช่การโจมตี

2 ข้อกำหนดการใช้งาน

- ใช้ตรวจ **ระบบของหน่วยงานเอง** หรือระบบที่ **ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร** เท่านั้น การทดสอบระบบของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- โปรแกรมจะถามยืนยันทุกครั้งก่อนเริ่มตรวจ
- **โหมดเชิงลึก** จะจงใจใส่รหัสผ่านผิดซ้ำ ทำให้ **IP ของเครื่องที่รันเข้าสู่ระบบผู้ดูแลไม่ได้ประมาณ 15 นาที** และค้นหาการจองไม่ได้ 1 ชั่วโมง หากรันจากเครือข่ายสำนักงาน ผู้อื่นในเครือข่ายเดียวกันอาจได้รับผลด้วย จึงควรรันนอกเวลาทำการหรือรันจากเน็ตมือถือ

3 สิ่งที่ต้องมี

รายการ	รายละเอียด
คอมพิวเตอร์	Windows 10/11 หรือ macOS 12 ขึ้นไป ที่ต่ออินเทอร์เน็ต
Node.js	รุ่น 18 ขึ้นไป (แนะนำรุ่น LTS) ดาวน์โหลดฟรีที่ https://nodejs.org
ไฟล์โปรแกรม	โฟลเดอร์ `checker` จากโค้ดของระบบ (ดาวน์โหลดจาก GitHub — หัวข้อ 5)

รายการ	รายละเอียด
ที่อยู่เว็บ	ที่อยู่ระบบที่จะตรวจ เช่น `https://bangrak-room-booking.<บัญชี>.workers.dev`

ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหรือไลบรารีอื่นเพิ่ม

2

ส่วนที่ 2

ติดตั้งและใช้งาน

4 ติดตั้ง Node.js (ทำครั้งเดียว)

5 ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจสอบ

6 ใช้งานบน Windows

7 ใช้งานบน macOS

8 โหมดเชิงลึก

9 ใช้แบบพิมพ์คำสั่ง (สำหรับผู้ดูแลระบบ IT)

4 ติดตั้ง Node.js (ทำครั้งเดียว)

Windows

1. เปิด https://nodejs.org กดปุ่มดาวน์โหลดรุ่น **LTS** (ไฟล์ `.msi`)
2. ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด กด **Next** ไปจนถึง **Install** (ใช้ค่าเริ่มต้นทั้งหมด) แล้วกด **Finish**
3. ตรวจ: กดปุ่ม Windows พิมพ์ `cmd` › Enter แล้วพิมพ์ `node --version` › Enter ต้องเห็นตัวเลข เช่น `v22.x.x`

macOS

1. เปิด https://nodejs.org กดปุ่มดาวน์โหลดรุ่น **LTS** (ไฟล์ `.pkg`)
2. ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด กด **Continue** › **Agree** › **Install** แล้วใส่รหัสผ่านเครื่อง
3. ตรวจ: เปิด **Terminal** (Launchpad › Other › Terminal) พิมพ์ `node --version` แล้วกด Return

> หากโปรแกรมตรวจสอบไม่พบ Node.js จะแจ้งเตือนและเปิดหน้า nodejs.org ให้อัตโนมัติ

5 ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจสอบ

1. เปิด repository ของระบบบน GitHub (ผู้ดูแลมีสิทธิ์เข้าถึง) › ปุ่มสีเขียว **Code** › **Download ZIP**
2. แตกไฟล์ ZIP (Windows: คลิกขวา › **Extract All** · macOS: ดับเบิลคลิกไฟล์ ZIP)
3. เปิดโฟลเดอร์ `checker` จะพบไฟล์


ไฟล์	ใช้ทำอะไร
`check-windows.bat`	ดับเบิลคลิกเพื่อตรวจบน Windows
`check-mac.command`	ดับเบิลคลิกเพื่อตรวจบน macOS
`check.js`	ตัวโปรแกรม (ไม่ต้องเปิด)
`reports/`	โฟลเดอร์รายงาน (ระบบสร้างให้หลังตรวจครั้งแรก)
`settings.local.json`	ที่อยู่เว็บที่ใช้ครั้งล่าสุด (ระบบสร้างให้ ลบได้)

> นักพัฒนาที่ clone โค้ดด้วย Git แล้ว ใช้โฟลเดอร์ `checker` ในโค้ดได้เลย และควร `git pull` ก่อนใช้ทุกครั้งเพื่อให้รายการตรวจตรงกับระบบล่าสุด

6 ใช้งานบน Windows

1. ดับเบิลคลิก **`check-windows.bat`** — หาก Windows แสดง “Windows protected your PC” ให้กด **More info** › **Run anyway** (เป็นไฟล์สคริปต์ที่อ่านเนื้อหาได้ ไม่ใช่โปรแกรมแปลกปลอม)

2. หน้าต่างสีดำจะถาม **ที่อยู่เว็บที่จะตรวจ** พิมพ์ที่อยู่แล้วกด Enter (ครั้งถัดไปกด Enter เพื่อใช้ที่อยู่เดิมได้)
3. อ่านข้อความเตือน แล้วพิมพ์ `y` › Enter เพื่อยืนยันว่าได้รับอนุญาต
4. คำถาม **ทดสอบเชิงลึกด้วยไหม?** กด Enter (ไม่) สำหรับการตรวจปกติ หรือพิมพ์ `y` เมื่อต้องการทดสอบการล็อก (หัวข้อ 8)
5. รอประมาณ 30–60 วินาที ผลแต่ละข้อจะแสดงทีละบรรทัด และ **รายงานจะเปิดในเบราว์เซอร์อัตโนมัติ**
6. กดปุ่มใดก็ได้เพื่อปิดหน้าต่าง



ภาพที่ 1 หน้าต่างโปรแกรมระหว่างตรวจ (ตัวอย่างจากระบบทดสอบในเครื่อง)

7 ใช้งานบน macOS

1. ดับเบิลคลิก **check-mac.command**
2. ครั้งแรก macOS อาจแจ้งว่า “ไม่สามารถเปิดได้เพราะมาจากผู้พัฒนาที่ไม่ระบุ” ให้ **คลิกขวาที่ไฟล์ › Open › Open** (หรือ System Settings › Privacy & Security › **Open Anyway**) ทำครั้งเดียว
3. หากดับเบิลคลิกแล้วขึ้นว่าไม่มีสิทธิ์เปิด ให้เปิด Terminal พิมพ์ `bash` (มีเว้นวรรค) แล้วลากไฟล์ `check-mac.command` มาวางในหน้าต่าง กด Return
4. ขั้นตอนถัดไปเหมือน Windows ข้อ 2–6

8 โหมดเชิงลึก

โหมดเชิงลึกเพิ่ม 2 รายการ

รายการ	วิธีทดสอบ	ผลข้างเคียง
พักการเข้าสู่ระบบเมื่อเดารหัสผิด	ใส่รหัสผิดด้วยชื่อผู้ใช้ที่ไม่มีจริง จนกว่าระบบจะพัก (ไม่เกิน 14 ครั้ง)	IP นี้เข้าหน้าผู้ดูแลไม่ได้ ~15 นาที

รายการ	วิธีทดสอบ	ผลข้างเคียง
จำกัดการค้นหาการจองซ้ำ ๆ	ค้นหาด้วยรหัสการจองที่ไม่มีจริง จนกว่าจะถูกจำกัด (ไม่เกิน 26 ครั้ง)	IP นี้ใช้ “ค้นหาและเพิ่ม” ไม่ได้ ~1 ชั่วโมง

- บัญชีจริงของผู้ดูแล **ไม่ถูกล็อก** เพราะใช้ชื่อผู้ใช้ที่ไม่มีอยู่
- หากรันจาก IP ที่ตั้งไว้ใน `OFFICE_IPS` ระบบผ่อนเพดานให้สำนักงาน ผลอาจเป็น “ควรตรวจ” ให้รันซ้ำจากเน็ตมือถือ
- แนะนำรันทุกไตรมาส นอกเวลาทำการ

9 ใช้แบบพิมพ์คำสั่ง (สำหรับผู้ดูแลระบบ IT)

```
node checker/check.js --url=https://<ที่อยู่เว็บ> --yes
node checker/check.js --url=https://<ที่อยู่เว็บ> --yes --deep --no-open
```

ตัวเลือก	ความหมาย
`--url=...`	ที่อยู่ระบบที่จะตรวจ
`--yes`	ยืนยันสิทธิ์และข้ามคำถาม (ใช้ในสคริปต์อัตโนมัติ)
`--deep`	รวมโหมดเชิงลึก
`--no-open`	ไม่เปิดรายงานในเบราว์เซอร์
`--report=DIR`	เก็บรายงานในโฟลเดอร์ที่กำหนด

โปรแกรมคืนค่า **0** เมื่อไม่มีข้อ “ไม่ผ่าน” และ **1** เมื่อมี จึงใช้ร่วมกับ Task Scheduler (Windows) หรือ cron (macOS/Linux) เพื่อตรวจตามรอบได้ เช่น รันทุกวันจันทร์ 07:30 แล้วตรวจไฟล์รายงานล่าสุด

3

ส่วนที่ 3

อ่านผลและแก้ไข

10 อ่านรายงาน


11 รายการตรวจทั้งหมด

12 เมื่อผลเป็น “ไม่ผ่าน” หรือ “ควรตรวจ”

13 รอบการตรวจที่แนะนำ และการเก็บหลักฐาน


14 แก้ปัญหาการใช้โปรแกรม

10 อ่านรายงาน



ภาพที่ 2 รายงานการตรวจ — ส่วนสรุปและการทำงานของเว็บไซต์

1. **บรรทัดบนสุด** ที่อยู่ที่ตรวจ วันเวลา เวลาที่ใช้ และโหมด
2. **กล่องผลรวม** สีเขียว = ทำงานปกติทุกข้อ · สีเหลือง = ใช้งานได้ มีจุดควรตรวจ · สีแดง = มีข้อไม่ผ่าน ต้องแก้โดยเร็ว
3. **ตัวเลขสรุป** ผ่าน · ควรตรวจ · ไม่ผ่าน · ข้าม
4. **สิ่งที่ควรทำต่อ** รวมทุกข้อที่ไม่ผ่านหรือควรตรวจ พร้อมแนวทางแก้ไข
5. **ตารางรายข้อ** แยก 2 หมวด (การทำงานของเว็บไซต์ / ความปลอดภัย) แสดงผล รายละเอียด หมวด OWASP และระดับความรุนแรง
6. ท้ายรายงานมีช่อง **ผู้ตรวจสอบ** และ **ผู้รับทราบ** สำหรับลงนาม — กด Ctrl+P (Mac: Cmd+P) เพื่อพิมพ์หรือบันทึก PDF



ภาพที่ 3 รายงานการตรวจ — หมวดความปลอดภัย

ผล	ความหมาย
ผ่าน	ทำงานถูกต้อง
ควรตรวจ	ใช้งานได้ แต่มีสิ่งที่ควรปรับ หรือระบบยังไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด
ไม่ผ่าน	พบปัญหาที่กระทบการใช้งานหรือความปลอดภัย ต้องแก้โดยเร็ว
ข้าม	ไม่เกี่ยวกับระบบนี้ (เช่น ยังไม่มีรูปห้อง) หรือไม่ได้เลือกโหมดเชิงลึก

11 รายการตรวจทั้งหมด

หมวดที่ 1 — การทำงานของเว็บไซต์

รหัส	รายการ
home	หน้าแรกเปิดได้ (ถ้าไม่ผ่าน จะหยุดตรวจข้อที่เหลือ)
pages	ทุกหน้าของระบบเปิดได้ (7 หน้า)
assets	ไฟล์หน้าตาและสคริปต์โหลดได้
config	ระบบหลังบ้าน (API) ตอบสนอง
rooms	มีห้องเปิดให้จอง และไม่ได้อยู่ในโหมดปิดปรับปรุง
calendar	ตารางการจอง 7 วันข้างหน้าอ่านได้
live	การอัปเดตสดเชื่อมต่อได้
photos	รูปห้องประชุมโหลดได้
not-found	หน้าที่ไม่มีอยู่แสดง “ไม่พบหน้า” อย่างถูกต้อง
speed	ความเร็วเฉลี่ย (ผ่าน ≤ 1 วินาที · ควรตรวจ ≤ 3 วินาที)
clock	นาฬิกาเครื่องที่ตรวจตรงกับเวลาของระบบ

หมวดที่ 2 — ความปลอดภัย

รหัส	รายการ	OWASP
https	ใช้ HTTPS และส่งต่อ http ไป https	A02
certificate	ใบรับรอง HTTPS ถูกต้อง ไม่ใกล้หมดอายุ	A02
hsts	บังคับเบราว์เซอร์ใช้ HTTPS เสมอ (HSTS)	A02
headers-page	header ความปลอดภัยครบทุกหน้า	A05
headers-api	API มี header และไม่ให้เก็บแคช	A05

รหัส	รายการ	OWASP
server-banner	ไม่เปิดเผยชนิด/เวอร์ชันซอฟต์แวร์	A05
config-private	ข้อมูลสาธารณะไม่มีค่าภายในหรือรหัสลับ	A01
calendar-pii	ตารางสาธารณะไม่เปิดเผยเบอร์โทร อีเมล รหัสการจอง	A01
admin-read	ข้อมูลหน้าผู้ดูแลต้องเข้าสู่ระบบ (15 จุด)	A01
admin-write	คำสั่งแก้ไข/ลบของผู้ดูแลใช้ไม่ได้ถ้าไม่เข้าสู่ระบบ (11 คำสั่ง)	A01
csrf	กันการสั่งงานแทนผู้ใช้จากเว็บอื่น	A01
cors	เว็บไซต์อื่นอ่านข้อมูลผ่านเบราว์เซอร์ไม่ได้	A05
json-only	รับข้อมูลเฉพาะรูปแบบ JSON	A04
body-limit	ปฏิเสธข้อมูลขนาดใหญ่ผิดปกติ	A04
error-leak	ข้อความผิดพลาดไม่เปิดเผยรายละเอียดภายใน	A05
source-files	โค้ด ค่าตั้ง ไฟล์ข้อมูลเปิดผ่านเว็บไม่ได้ (รวมการไต่โฟลเดอร์ ../)	A05
no-public-cookie	หน้าสาธารณะไม่ตั้งคุกกี้โดยไม่จำเป็น	A05
input-validation	ข้อมูลผิดรูปแบบ/ค่าอันตรายถูกปฏิเสธ	A03
login-lockout	พักการเข้าสู่ระบบเมื่อเดารหัสผิด (โหมดเชิงลึก)	A07
lookup-throttle	จำกัดการค้นหาการจองซ้ำ ๆ (โหมดเชิงลึก)	A07

12 เมื่อผลเป็น “ไม่ผ่าน” หรือ “ควรตรวจ”

1. อ่าน **แนวทางแก้ไข** ใต้ข้อนั้นในรายงาน
2. ถ้าเพิ่งแก้โค้ดหรือเพิ่งอัปเดตระบบ ให้ **Rollback** ที่ Cloudflare › Deployments ก่อน (คู่มือผู้ดูแลฯ หัวข้อ 24) แล้วรันโปรแกรมซ้ำ
3. ส่งไฟล์รายงาน `.html` ให้นักพัฒนา พร้อมแจ้งว่าแก้อะไรไปล่าสุด
4. หลังแก้ไข รันซ้ำจนไม่มีข้อ “ไม่ผ่าน” และเก็บรายงานทั้งก่อนและหลังแก้

อาการที่พบบ่อย	สาเหตุ / วิธีแก้
`home` ไม่ผ่าน: เชื่อมต่อไม่ได้	อินเทอร์เน็ตของเครื่องที่ตรวจ ที่อยู่เว็บผิด หรือ Cloudflare deploy ไม่สำเร็จ
`pages` ไม่ผ่าน: หน้าใดหน้าหนึ่งตอบ 404	ระบบยังไม่อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด หรือไฟล์ใน `public/` ถูกลบ
`admin-read` / `admin-write` ควรตรวจ: “ไม่พบ … จุด”	ระบบที่ตรวจเก่ากว่าโปรแกรมตรวจ — ตรวจว่า `main` ขึ้นเว็บแล้ว (Deployments)
`admin-read` / `admin-write` ไม่ผ่าน	**ร้ายแรง** มีเมนูผู้ดูแลที่เข้าได้โดยไม่ล็อกอิน — Rollback ทันที แล้วแจ้งนักพัฒนา

อาการที่พบบ่อย	สาเหตุ / วิธีแก้
`https` ควรตรวจ: เปิดแบบ http ได้	อัปเดตระบบเป็นเวอร์ชันล่าสุด (worker ส่งต่อไป https) หรือเปิด Always Use HTTPS ในโดเมน
`hsts` ควรตรวจ	อัปเดตระบบเป็นเวอร์ชันล่าสุด
`speed` ควรตรวจ	ตรวจอินเทอร์เน็ตของเครื่องก่อน ถ้าช้าทุกเครื่อง ดู Cloudflare › Metrics และ cloudflarestatus.com
`clock` ควรตรวจ	ตั้งนาฬิกาเครื่องที่ตรวจให้ซิงก์อัตโนมัติ (ไม่กระทบระบบ)
`login-lockout` ควรตรวจ	รันจาก IP สำนักงานที่ได้รับการผ่อนเพดาน — รันซ้ำจากเน็ตมือถือ

13 รอบการตรวจที่แนะนำ และการเก็บหลักฐาน

เมื่อใด	โหมด
หลังแก้โค้ดหรืออัปเดตระบบทุกครั้ง	ปกติ
ทุกเดือน (เช่น วันทำการแรกของเดือน)	ปกติ
ทุกไตรมาส นอกเวลาทำการ	เชิงลึก
ก่อนส่งมอบระบบ และหลังรับมอบ	เชิงลึก
เมื่อสงสัยว่าถูกเจาะหรือหลังกู้คืนจากเหตุ	เชิงลึก

- รายงานถูกเก็บใน `checker/reports/` ชื่อไฟล์มีชื่อเว็บและวันเวลา เช่น `report-bangrak-room-booking....-20261102-0930.html`
- พิมพ์หรือบันทึก PDF ลงนาม แล้วเก็บในแฟ้มงานความปลอดภัยของหน่วยงาน 1 ปี
- รายงานมีที่อยู่ระบบจริง **ห้ามอัปโหลดขึ้น GitHub** (ไฟล์ `.gitignore` กันไว้แล้ว) และไม่ส่งในกลุ่มแชทสาธารณะ

14 แก้ปัญหาการใช้โปรแกรม

อาการ	วิธีแก้
“ไม่พบ Node.js ในเครื่องนี้”	ติดตั้ง Node.js (หัวข้อ 4) แล้วปิด–เปิดหน้าต่างใหม่
“ต้องใช้ Node.js เวอร์ชัน 18 ขึ้นไป”	ติดตั้งรุ่น LTS ล่าสุดทับของเดิม
macOS: เปิดไฟล์ `.command` ไม่ได้	คลิกขวา › Open หรือใช้คำสั่ง `bash check-mac.command` (หัวข้อ 7)
Windows: ตัวอักษรไทยในหน้าต่างเป็นสี่เหลี่ยม	เป็นเรื่องฟอนต์ของหน้าต่างคำสั่ง ผลการตรวจไม่เสีย ให้อ่านจากรายงานในเบราว์เซอร์แทน
รายงานไม่เปิดเอง	เปิดไฟล์ `.html` ล่าสุดในโฟลเดอร์ `checker/reports/` ด้วยตนเอง

อาการ	วิธีแก้
ทุกข้อขึ้น “หมดเวลารอ” หรือเชื่อมต่อไม่ได้	ไฟร์วอลล์/พร็อกซีของหน่วยงานบล็อก ลองจากเครือข่ายอื่น หรือแจ้งฝ่าย IT
ต้องการเปลี่ยนที่อยู่เว็บที่จำไว้	พิมพ์ที่อยู่ใหม่ตอนโปรแกรมถาม หรือลบไฟล์ `settings.local.json`

4

ส่วนที่ 4

สำหรับนักพัฒนา

15 โครงสร้างโปรแกรม และการเพิ่มรายการตรวจ

15 โครงสร้างโปรแกรม และการเพิ่มรายการตรวจ

- โปรแกรมอยู่ในไฟล์เดียว `checker/check.js` ไม่มีไลบรารีภายนอก ใช้ `fetch` ของ Node.js
- รายการตรวจอยู่ในฟังก์ชัน `buildChecks()` แต่ละข้อเป็นออบเจกต์ `{ id, group, sev, owasp, title, fix, deep, run() }` โดย `run()` คืนค่า `["pass"|"warn"|"fail"|"skip", "รายละเอียด"]`
- รายชื่อหน้า (`PAGES`) เมนูผู้ดูแลแบบอ่าน (`ADMIN_READ`) และคำสั่งแบบเขียน (`ADMIN_WRITE`) อยู่ต้นไฟล์ — **เมื่อเพิ่มหน้าหรือ API ผู้ดูแลใหม่ในระบบ ต้องเพิ่มในรายการเหล่านี้ด้วย**
- คำสั่งในรายการ `ADMIN_WRITE` ต้องใช้ค่าที่ไม่ถูกต้องเสมอ (เช่น id ที่ไม่มีจริง) เพื่อให้ไม่มีผลกับข้อมูลแม้ระบบบกพร่อง
- `test/checker.test.js` รันโปรแกรมกับระบบจำลองในเครื่องทุกครั้งที่ `npm test` และต้องผ่านทุกข้อ ยกเว้น HTTPS — ช่วยให้โปรแกรมตรวจและระบบไม่คลาดกัน
- ฟังก์ชัน `runChecks()` และ `reportHtml()` ถูก export ไว้ให้เรียกจากสคริปต์อื่นได้

คู่มือฉบับนี้ตรงกับโปรแกรมตรวจสอบระบบเวอร์ชัน 1.0 (พฤศจิกายน 2569)