

Skill de Hermes Agent: `freqtrade-`

`control`

Skill (estándar agentskills.io) para instalar en `~/.hermes/skills/freqtrade-control/` en el Mac mini M4, que envuelve la REST API nativa de Freqtrade y la expone como comandos conversacionales dentro de Hermes Agent.

1. Autenticación contra Freqtrade

La REST API de Freqtrade (puerto por defecto `8080`) usa JWT:

1. `POST /api/v1/token/login` con `username / password` (definidos en `config.json` → `api_server`) → devuelve `access_token` y `refresh_token`.
2. Cada llamada posterior usa `Authorization: Bearer <access_token>`.
3. `POST /api/v1/token/refresh` con el `refresh_token` cuando expire.

Importante de seguridad: la API de Freqtrade debe escuchar solo en `127.0.0.1` o en la interfaz de Tailscale del Mac mini — nunca expuesta directamente a internet.

La skill, al correr en el mismo equipo o en la red de Tailscale, accede sin abrir puertos públicos.

2. Estructura de la skill

```
freqtrade-control/  
├─ skill.yaml          # manifiesto  
(nombre, descripción, comandos, permisos)  
├─ handler.py          # lógica de llamadas  
a la API de Freqtrade  
├─ auth.py             # gestión de token  
JWT (login/refresh/caché)  
└─ config.example.yaml # URL del bot,  
credenciales, timeouts
```

skill.yaml (extracto):

```
name: freqtrade-control  
description: >  
  Permite consultar el estado, rendimiento y  
  balance de las estrategias de  
  Freqtrade en ejecución, y ejecutar acciones  
  de control (pausar, forzar  
  entrada/salida) bajo confirmación explícita  
  del usuario.  
risk_level: high # requiere confirmación  
antes de cualquier acción de escritura  
commands:  
  - intent: consultar_estado  
  - intent: consultar_rendimiento  
  - intent: consultar_balance
```

- intent: pausar_estrategia
- intent: forzar_venta
- intent: forzar_compra

3. Endpoints expuestos

3.1 Monitorización (solo lectura — sin confirmación)

Endpoint Freqtrade	Método	Para qué lo usa la skill
<code>/api/v1/ping</code>	GET	Comprobar que el bot está vivo antes de cualquier otra llamada.
<code>/api/v1/status</code>	GET	Operaciones abiertas en este momento (par, precio entrada, P&L flotante).
<code>/api/v1/profit</code>	GET	Resumen de beneficio total, ratio de aciertos, drawdown.
<code>/api/v1/performance</code>	GET	Rendimiento desglosado por par

Endpoint Freqtrade	Método	Para qué lo usa la skill
		(qué activos están funcionando mejor).
<code>/api/v1/balance</code>	GET	Balance actual por moneda en el exchange.
<code>/api/v1/daily</code>	GET	Beneficio/pérdida agregado por día — útil para "¿cómo fue ayer?".
<code>/api/v1/trades</code>	GET	Histórico completo de operaciones cerradas.
<code>/api/v1/whitelist / /blacklist</code>	GET	Qué pares están habilitados/excluidos.
<code>/api/v1/strategies / /strategy/{name}</code>	GET	Código y parámetros de la estrategia activa.
<code>/api/v1/logs</code>	GET	Últimas líneas de log — para diagnosticar errores.

Endpoint Freqtrade	Método	Para qué lo usa la skill
<code>/api/v1/sysinfo</code>	GET	CPU/RAM del proceso — relevante dado el límite de 16GB del Mac mini.

3.2 Control (requieren confirmación explícita del usuario)

Endpoint Freqtrade	Método	Para qué lo usa la skill
<code>/api/v1/forceentry</code>	POST	"Compra ahora mismo X" — abre una posición manualmente.
<code>/api/v1/forceexit</code>	POST	"Cierra la posición de X" — vende una posición abierta.
<code>/api/v1/stopbuy</code>	POST	Bloquea nuevas entradas sin detener el bot (sigue

Endpoint Freqtrade	Método	Para qué lo usa la skill
		gestionando lo abierto).
<code>/api/v1/start / /stop</code>	POST	Arranca o detiene completamente el bot.
<code>/api/v1/reload_config</code>	POST	Recarga <code>config.json</code> tras un cambio de parámetros.

3.3 Tiempo real (opcional, fase posterior)

Endpoint	Tipo	Uso
<code>/api/v1/message/ws</code>	WebSocket	Stream de eventos (nueva entrada, nueva salida, error) para que Hermes notifique proactivamente sin tener que preguntar.

4. Mapeo de intención conversacional

→ endpoint

El usuario dice	Endpoint llamado	Tipo
"¿Cómo va la estrategia de SOL?"	<code>/api/v1/status</code> + <code>/api/v1/profit</code> (filtrado por par)	Lectura
"¿Cuánto llevamos ganado esta semana?"	<code>/api/v1/daily</code>	Lectura
"¿Qué estrategia está rindiendo mejor?"	<code>/api/v1/performance</code>	Lectura
"Pausa las nuevas entradas"	<code>/api/v1/stopbuy</code>	Control (confirmación)

El usuario dice	Endpoint llamado	Tipo
"Vende la posición de DOGE"	<code>/api/v1/forceexit</code>	Control (confirmación)
"Para el bot"	<code>/api/v1/stop</code>	Control (confirmación)

5. Manejo de errores y resiliencia

- Si `/api/v1/ping` falla → la skill responde "Freqtrade no está accesible" en vez de propagar el error crudo.
- Token JWT expirado → `auth.py` reintenta una vez con `/token/refresh` antes de fallar.
- Cualquier endpoint de la sección 3.2 debe pasar primero por confirmación explícita en el flujo conversacional (no ejecutar nunca una orden de compra/venta solo porque el LLM "interpretó" que era buena idea).
- Las llamadas de control quedan registradas (qué se pidió, cuándo, resultado) — alimenta la tabla `app.ai_signals` / `app.alerts` del esquema de

Supabase (ver fichero adjunto), para mantener trazabilidad ante el riesgo de "caja negra".