photoshop-agent 평가서

포토샵 생성형 AI를 조종하는 MCP 에이전트 · 1단계(손 만들기) 결과 평가
작성일 2026-11-12 · 평가: Claude (함께 개발한 AI) · 저장소
github.com/MinHycukWoo/photoshop-agent

한 줄 평가

처음 만든 MCP가 '도구 몇 개 붙여 본 예제'를 넘어서, **실제로 써 보며 부딪힌 문제를 근거 있게 고쳐 나간 프로젝트**가 됐다. 특히 **확인하고, 기록하고, 코드로 막는다**는 세 가지 습관이 2단계(두뇌 직접 만들기)의 가장 큰 자산이다.

1. 프로젝트 한눈에 보기

항목	내용
목표	Claude Desktop에 말로 부탁하면 포토샵 Firefly로 이미지를 만들고, 결과를 Claude가 직접 보고 판단
구조	두뇌(Claude Desktop) ↔ 관절(TypeScript MCP 서버, stdio + WebSocket) ↔ 손가락(포토샵 UXP 플러그인, batchPlay)
MCP 도구	7개: ps_status · ps_prompt_guide · ps_create_document · ps_generate_image · ps_generative_fill · ps_list_layers · ps_export_png
지식 창고(RAG)	가이드·정책·실패 원인 문서 + 촬영 기법 27개 + 웹 수집 패턴 38개(출처·신뢰도 표시) + 실제 생성 기록(logs)
안전장치	임의 코드 실행 없음 · 생성 횟수 상한 · output 밖 저장 차단 · 127.0.0.1 전용 · Origin 허용 목록 · 점검받은 프롬프트만 생성
검증	자동 테스트 31개(가짜 플러그인, 크레딧 0) + 실제 포토샵·Claude Desktop 시나리오 테스트
기록	단계별 작업 기록 문서 8개, README 진행 현황, 모든 커밋 GitHub에 push

2. 잘한 점

1. 추측하지 않고 먼저 확인했다

batchPlay 명령을 액션 녹화로 받아 왔기 때문에, 나중에 '프리미엄 모델(Image 5)' 문제가 터졌을 때도 다시 녹화해 정확한 원인을 짚었다. 반대로 추측으로 움직인 부분(설정 파일 위치, '콘텐츠 필터 때문'이라는 판단)은 대부분 틀렸다 — 이 프로젝트의 가장 큰 교훈.

2. 구조가 깔끔해서 다음 단계에 그대로 쓸 수 있다

두뇌·관절·손가락이 분리돼 있어, 2단계에서 두뇌를 직접 만들어도 서버·플러그인·지식 창고를 거의 그대로 재사용할 수 있다.

3. 안전장치를 'AI를 믿지 않는' 방식으로 걸었다

임의 코드 실행 금지, 생성 횟수 상한, 저장 경로 제한, Origin 허용 목록, 점검받은 프롬프트만 생성 — 모두 코드로 강제된다. Claude가 실수해도 피해가 일정 범위를 넘지 않는다.

4. 진짜로 써 보면서 고쳤다

서버 2개 동시 실행, 실패를 '성공'으로 보고, 새 레이어가 가려지는 문제는 Inspector 테스트만으로는 찾을 수 없었다. 실제 불편에서 기능을 끌어낸 점(구도 RAG, 정보 수집관)은 제품을 만드는 사람의 감각이다.

5. 기록이 자산이 됐다

호출 기록(logs)은 디버깅 도구였다가 RAG 재료가 됐다. 단계별 기록 문서와 자동 테스트 덕분에 '왜 이렇게 만들었는지'가 남아 있다.

3. 아쉬운 점과 개선 방향

약점	왜 문제인가	개선 방향
녹화한 batchPlay에 의존	공개 API가 아닌 포토샵 내부 형식. 업데이트되면 clio3 / me_md 같은 값이 바뀌어 조용히 깨질 수 있다.	시작 시 포토샵 버전을 확인해 28.0.0이 아니면 '재녹화 필요' 경고
생성 상한이 서버마다 따로	Claude Desktop이 서버를 2개 띄우므로 실제 상한이 10회가 아니라 최대 20회일 수 있다.	중계소(hub) 한 곳에서 세거나 파일로 공유
ps_prompt_guide 결과가 김	가이드·구도·패턴·규칙을 매번 통째로 보내 호출마다 대화 용량을 많이 쓴다.	필요한 부분만 고르고 나머지는 요약
'생성 전 확인'이 완전히 강제되지 않음	점검은 코드로 막지만, 사용자에게 보여 주고 묻는 것은 안내문에 의존한다.	2단계 두뇌에서 확인 단계를 코드로
검색이 단순함	단어 겹침 방식이라 표현이 다르면 못 찾는다('지워' 문제). 문서가 커질수록 한계.	2단계에서 의미 기반 검색(임베딩)
플러그인 쪽 자동 테스트 없음	서버는 31개를 자동 검사하지만 포토샵 안의 코드는 매번 손으로 확인.	크레딧을 쓰지 않는 확인용 .psjs 스크립트
index.ts가 커짐	도구·안내문·실패 분석이 한 파일에 몰려 수정이 점점 어려워진다.	도구별 파일로 분리
manifest network 'all'	원칙상 좁혀야 하지만 포토샵이 주소 지정 형식을 거부(3회 검증).	다른 장치로 보완·문서화 완료. 포토샵 업데이트 때 재시도

4. 진행하며 실제로 해결한 문제

단계	문제	해결
2	manifest 주소 지정 → Permission denied	'all' + 접속 주소 고정 + 서버 측 Origin 허용 목록
2	app.version 이 null	require('uxp').host.version
3	Inspector가 이전 결과를 지움	서버가 logs/날짜.md(이미지 포함)·jsonl 로 직접 기록
5	Claude Desktop이 서버를 2개 실행 → 포트 충돌	중계소(hub)/relay 구조 + 플러그인 자동 재연결
5	생성 실패를 '성공'으로 보고	새 레이어가 생겨야 성공
5	생성이 계속 막힘 (크레딧 구매 창)	녹화 기본값이 프리미엄 모델(왕관 표시, Image 5) → 표준 모델로 재녹화(clio3 / me_md)
5	설정 파일 위치가 명세와 다름	[구성 편집] 버튼이 여는 파일(Claude-Data 폴더)

단계	문제	해결
5+	다른 문서에 생성 · 새 레이어가 가려짐	documentId 필수 · 새 레이어를 맨 위로 이동 후 확인
5+	프롬프트를 안 보여 주고 바로 생성	점검받은 프롬프트만 생성 + 생성 전 확인 형식
5+	'가운데 차렷' 구도만 나옴	촬영 기법 27개 구도 RAG + 웹 수집 패턴

5. 다음으로 추천하는 순서

① **6단계 문서화** — docs/README.ko.md 로 1단계를 마무리. 위 '아쉬운 점' 표를 '2단계에서 고칠 것'으로 함께 정리.

② **작은 정리 두 가지** — 포토샵 버전 확인 경고, 생성 상한을 중계소 한 곳에서 세기.

③ **2단계: 두뇌 직접 만들기** — 프롬프트 작가 · 사전 점검 · 실패 분석 · 정보 수집관을 진짜 서브 에이전트로 분리하고, 지금의 MCP 서버 · 플러그인 · 지식 창고를 그대로 연결.

이 평가는 함께 개발한 AI(Claude)가 작성했습니다. 개발 중 AI 쪽의 잘못된 판단(설정 경로 추측, 실패 원인 오진 등)도 위 표와 기록 문서에 그대로 남겼습니다.