Registro de problemas e correcoes

Taioba Web - 20/10/2026

Registro #1 - Porta ocupada impede inicio da aplicacao

Estado: corrigido
Abertura: 2026-10-20T11:40:14Z
Encerramento: 2026-10-20T11:40:14Z
Solucao: Padrao alterado para 8085. A porta pode ser configurada pela variavel PORT ou pelo argumento --server.port.
Descricao registrada:
Reprodu??o
1. Manter outro servi?o na porta 8080.
2. Executar o JAR com a configura??o inicial.
Observado
Servidor encerra com Address already in use.
Esperado
Configura??o local compat?vel com o ambiente e possibilidade de escolher outra porta.
Corre??o
Porta padr?o alterada para 8085; vari?vel PORT e argumento --server.port permitem escolher outra porta. README e INICIAR.bat atualizados. JAR executado e fluxo de estoque verificado em 8085.
Limite
Qualquer porta escolhida pode estar ocupada. Nesse caso, configurar outra porta; n?o encerrar processos de terceiros.

Registro #2 - Gravacao recente pode se perder no encerramento abrupto

Estado: corrigido
Abertura: 2026-10-20T11:41:45Z
Encerramento: 2026-10-20T11:42:18Z
Solucao: Configuracao WRITE_DELAY=0 no H2. Teste de reinicio aprovado com o novo fornecedor disponivel apos reiniciar o processo.
Descricao registrada:
Reprodu??o
No teste scripts/persistence-qa.py: iniciar o JAR, cadastrar fornecedor, finalizar o processo imediatamente e reiniciar no mesmo diret?rio.
Observado
Uma repeti??o falhou na contagem de fornecedores: o ?ltimo registro n?o apareceu ap?s rein?cio.
Esperado
Registro confirmado pela API persiste em disco.
Corre??o em valida??o
Adicionar WRITE_DELAY=0 ? URL JDBC do H2 para sincronizar grava??o a cada commit. Recompilar e repetir teste com banco tempor?rio isolado.

Verificacao

Corre??o verificada em 20/10/2026. mvn verify: 22 testes aprovados. scripts/persistence-qa.py: APROVADO, 2 fornecedores antes, 3 ap?s encerrar abruptamente e reiniciar o JAR. Configura??o WRITE_DELAY=0 inclu?da no application.properties.