DeepDocParse 视频配音稿

视频画面已经制作完成，无需重新录屏或操作软件。按下列时间段录制人声即可；每页开头约0.5秒、结尾约0.7秒留白。技术图自动以蓝色角标提示讲述位置，不需要额外指图。字幕是计划时间轴，录音后若停顿不同，可用无字幕母版和SRT重新对齐。两个MP4均不含人声、配乐或音轨。

00:00–00:11 | P01 让技术文献成为可追溯的知识资产

DeepDocParse面向论文和技术手册，把解析、检索和生成接成证据链，让知识产物都能回到原文。

00:11–00:24 | P02 一套资料，支撑五类研读与复用任务

同一篇论文或设备手册，可以检索、问答、抽成字段表，也能整理为Wiki。外部题集单独用于质量对照。

00:24–00:44 | P03 总体架构：中心服务与本机工作区共用内核

中心由Go控制身份、上传和计量，Python语料域负责文档与知识处理。本机使用独立的SQLite和文件存储。两端复用处理规则与契约，而不是共享数据库或默认外发资料。

00:44–01:01 | P04 从逻辑资源到稳定证据

资源表达业务身份，版本冻结内容与解析绑定，文档按摘要管理原件。解析产物生成稳定证据；问答和抽取通过引用事件连接证据，而不是引用可重建的检索块。

01:01–01:20 | P05 文件入库：摘要核验与异步编译索引

大文件直传后，先核验完整摘要，再把就绪状态与Outbox同事务提交。解析结果归档后才排索引，编译与向量化在该任务内完成；文件入库和知识可检索是两个阶段。

01:20–01:37 | P06 统一布局，分离原文与检索增强

不同解析引擎先归一为同一布局协议，物理页和边界框随编译进入证据。源文本保持不变，公式别名、表格和视觉理解只增强检索文本，避免把生成内容混作原文。

01:37–01:54 | P07 按名次融合，给每个问题切面留位

复合问题容易只回答一个方面。我们先在查询内融合三路排名，再让不同切面轮转占位，保留各主题种子；邻块只补上下文，不挤走其他问题。

01:54–02:13 | P08 完整主张闭合后，才进入答案流

流式回答也要保留清楚的出处。系统只释放合法闭合的主张；重验权限并保存主张、引用后，再发送最终引用清单。引用来自实际主张，而不是整批检索候选。

02:13–02:30 | P09 字段带出处，数值有主出处见证

数字出现，不等于就是目标字段。对象数值需由主出处见证，返回找到、本次未找到或执行失败三态，并保留出处；记录数组目前只做类型校验。

02:30–02:49 | P10 先冻结证据，再追加可回溯修订

维基先冻结有界原文，再让模型从原文片段目录选择支持。生成和人工编辑都追加修订，以比较交换更新指针；来源版本、解析或摘要变化会派生过期状态，阻止发布与公开读取。

02:49–03:04 | P11 更新索引，不让旧引用换了出处

资料更新后，旧答案的出处不应悄悄改变。旧引用固定到证据，索引重建只替换检索块，新内容另建版本，让知识持续积累，也能识别失效。

03:04–03:22 | P12 模型能力适配，业务状态各有所属

模型注册表按能力和协议选择运行时，但聊天与向量也可直连兼容端点。两类任务边界不同：语料任务由数据库持久执行，解析由网关暂存和轮询，归档后才进入业务索引。

03:22–03:41 | P13 同一工作台，不同的数据执行边界

浏览器和桌面复用工作台界面，但执行位置并不相同。桌面把本地资料放在文件和SQLite中，普通内容代理与原生桥分开；模型需显式配置，远端计算则必须经过计划和许可。

03:41–04:01 | P14 入口、资料和算力按精确计划协作

联邦把入口、资料与生成算力分开。先探索形成精确计划，再批准接收方和数据边。资料节点只按自身许可释放证据，入口汇聚并统一提交交付；本机校验结果后导入确认。

04:01–04:19 | P15 故障可恢复，旧执行不能覆盖新状态

可靠性落实在状态转换中：域权限限定写入者，验证上传与事件同事务，重投靠幂等。任务接管推进代次，旧执行不能落库；知识修订再用比较交换，避免并发编辑互相覆盖。

04:19–04:37 | P16 创新在可追溯与受控协作的组合

两项工程创新是组合能力：以固定证据身份连接可更新知识，以精确计划连接本地和远端协作。前者增加版本与依赖管理，后者增加许可和校验成本，换来清楚的出处与数据边界。

04:37–04:56 | P17 实测让改进方向落到具体问题上

固定六题中，混合检索命中十三段必要原文，关键词命中九段。已知生成回归一组四十五题通过三十四，另一组十二题通过七。改进重点是复杂版面、多主题覆盖和服务稳定性。

04:56–05:10 | P18 工作台把原文、结构与答案放在同一视图

这是实际工作台：原始PDF、解析正文和带出处回答并排，资料版本与任务结果保留在同一个工作区。

05:10–05:28 | P19 三类真实输入，生成三种知识产物

同一篇M3论文，问题得到带出处的回答，Schema得到三个数值字段，主题标题生成带引用的Wiki。三种产物共用原文证据，但各自保留适合下游使用的结构。

05:28–05:40 | P20 DeepDocParse：从文献检索到知识积累

DeepDocParse连接原文出处、处理过程和知识修订，让文献检索走向可持续的知识积累。