
# Trabajo Práctico Integrador de AI Engineering: Agente SQL de telemetría y mantenimiento industrial

Santiago Nicolas Martinez




Universidad Católica de Santiago del Estero Sede Rafaela
Ingeniería en Informática

16/10/2026

# Informe técnico: Agente SQL de telemetría y mantenimiento industrial

## Objetivo y alcance

El trabajo construye un agente de IA que responde preguntas en castellano o en inglés sobre una planta industrial ficticia. Para responder usa dos fuentes: una base de datos relacional (consultada con SQL que genera el modelo) y tres documentos en PDF (un manual, un procedimiento y una política) (consultados con búsqueda por similitud, es decir RAG). En cada pregunta el agente decide por sí mismo qué fuente usar: la base, los documentos, las dos o ninguna.

El dominio es un sistema de telemetría y mantenimiento industrial. Tiene sensores que miden temperatura, vibración, presión y corriente en bombas, motores, compresores, ventiladores y transformadores, con sus alarmas y sus órdenes de mantenimiento. Todos los datos y los PDF son inventados para este trabajo.

**Lo que no incluye.** El agente no está desplegado en la nube: se ejecuta en la computadora de quien lo usa. Solo la base de datos puede alojarse en la nube (Supabase) o correr local con Docker. El agente no modifica datos: solo lee.

## Metodología: Spec Driven Development

Se usó GitHub Spec Kit. La idea es escribir primero qué debe hacer el sistema y recién después el código. Cada paso deja un documento en el repositorio y el siguiente se apoya en el anterior.

| Paso | Documento | Qué contiene |
|---|---|---|
| 1. Constitución | `.specify/memory/constitution.md` | 6 principios que el proyecto no puede romper |
| 2. Especificación | `specs/001-agente-sql-telemetria/spec.md` | 5 historias de usuario, 16 requisitos y 8 criterios de éxito |
| 3. Plan | `plan.md`, `research.md`, `data-model.md`, `contracts/`, `quickstart.md` | Arquitectura, decisiones con su evidencia, tablas y forma de la respuesta |
| 4. Tareas | `tasks.md` | 68 tareas, marcadas a medida que se hicieron |
| 5. Implementación | `src/`, `app/`, `eval/`, `tests/` | El código, con una prueba o un caso de evaluación por comportamiento |

**Los seis principios de la constitución:** solo lectura sobre la base, respuestas fundadas en fuentes, decisión de fuente explícita, reproducibilidad, evaluación y observabilidad, y simplicidad defendible.

**Cómo se usó en la práctica.** Las decisiones técnicas del plan están en `research.md`, cada una marcada como verificada o no verificada. Cuando algo surgió durante la implementación, se anotó como tarea nueva antes de hacerlo (tareas T038 a T044). Un caso: al probar el agente con la base se vio que la fecha de referencia salía un día corrida por la zona horaria, se registró como tarea y se corrigió fijando la zona horaria de la planta en cada consulta.

**Después de la primera corrida real.** Las tareas T045 a T068 se agregaron al probar el agente con Gemini y LangSmith reales. Cada una se anotó en `tasks.md` con la causa que la originó antes de tocar el código. Ninguna cambió las respuestas esperadas de la evaluación.

**Enmienda de la constitución.** La versión 1.0.0 exigía PostgreSQL en Supabase. Como todo se probó con el Postgres local de Docker, se enmendó a la versión 1.1.0 para admitir una base local o en la nube. El motivo quedó escrito en el mismo archivo.

## Modelo de datos

La base es PostgreSQL. Tiene 7 tablas de negocio y una tabla aparte para los documentos. Los datos se generan con `scripts/seed.py` con una semilla fija, así que cada corrida produce exactamente los mismos valores. Cubren del 1 al 30 de septiembre de 2026, con una lectura cada 2 horas por sensor.

| Tabla | Qué guarda | Filas |
|---|---|---|
| `areas` | Áreas de la planta (por ejemplo bombeo de agua) | 18 |

| Tabla | Qué guarda | Filas |
|---|---|---|
| `tecnicos` | Personal de mantenimiento, con especialidad y turno | 20 |
| `equipos` | Bombas, motores, compresores, ventiladores y transformadores | 40 |
| `sensores` | Un sensor por magnitud y equipo, con umbral de alerta y umbral crítico | 108 |
| `lecturas` | Valor medido por un sensor en un momento | 38.880 |
| `alarmas` | Momentos en que una lectura superó un umbral | 171 |
| `ordenes_mantenimiento` | Trabajos preventivos y correctivos, algunos originados por una alarma | 153 |
| `doc_chunks` | Fragmentos de los PDF para el RAG (no es consultada por SQL) | 18 |


**Relaciones.** Un área tiene varios equipos, un equipo tiene varios sensores, un sensor tiene muchas lecturas y puede tener alarmas. Una orden de mantenimiento pertenece a un equipo y a un técnico, y si es correctiva puede apuntar a la alarma que la originó. Las claves foráneas están declaradas en el esquema (`db/schema.sql`).

**Decisiones de diseño**

- Las alarmas no son inventadas aparte: se calculan a partir de las lecturas que superan los umbrales, así que son coherentes con ellas. Se forzaron algunos episodios (por ejemplo vibración creciente en el compresor C-201) y algunas alarmas abiertas para que haya casos interesantes que preguntar.
- Los valores de texto con opciones fijas (severidad, estado, tipo) están escritos sin tildes, como `critica` o `manana`, y la base los limita con restricciones `CHECK`. Esto evita que el modelo tenga que adivinar si se escribe con tilde o sin ella.
- Cada tabla y cada columna tiene un comentario en castellano (`COMMENT ON`). El agente arma la descripción del esquema que le da al modelo a partir de esos comentarios, de los valores posibles de las columnas de texto y del rango de fechas de los datos.
- Los códigos de equipo de la base (`P-101`, `C-201`, `M-301`) son los mismos que aparecen en los PDF. Eso hace posibles las preguntas que combinan un dato con un procedimiento.
- La tabla `doc_chunks` no está en la lista de tablas permitidas para el SQL que genera el modelo. Se accede a ella solo desde la búsqueda de documentos.

## Arquitectura del agente

El agente es un grafo de LangGraph: una serie de pasos que comparten un estado. Cada pregunta recorre el grafo y cada paso queda como un tramo separado en la traza de LangSmith.




grafo del agente · 5 rutas, reintento de SQL

**El router.** Es una llamada al modelo que devuelve una de cinco rutas: `sql`, `docs`, `both`, `none` o `refuse`, junto con el idioma de la pregunta y una justificación corta. La decisión queda guardada en el estado y en la traza. Con `both`, primero se consulta la base y las primeras 3 filas se suman a la pregunta para buscar en los PDF.

**Camino de datos.** `sql_generate` recibe la descripción del esquema y la pregunta, y escribe una consulta. `sql_validate` la revisa. Si el validador o la base devuelven un error, ese motivo vuelve a `sql_generate` y se reintenta hasta 2 veces. Si no se logra, el agente dice que no pudo obtener el dato en lugar de inventarlo.

**Camino de documentos.** Los PDF se leen página por página y se cortan en fragmentos de hasta 900 caracteres, conservando el título de la sección. Cada fragmento se convierte en un vector con `gemini-embedding-2` (768 dimensiones) y se guarda en `doc_chunks`. Al preguntar, se convierte la pregunta en vector y se traen los 4 fragmentos más cercanos por distancia coseno. Cada fragmento guarda su archivo y su página, y la respuesta los cita.

**Solo lectura en cuatro capas independientes.** Si una falla, las otras siguen impidiendo escribir:

1. El validador (`sqlglot`) solo acepta una sentencia SELECT, sobre las tablas permitidas y sin funciones peligrosas.
2. El agente se conecta con el rol `agent_ro`, que solo tiene permiso de lectura.
3. Cada consulta corre en una transacción de solo lectura.
4. Cada consulta tiene un tiempo máximo y un tope de filas aplicado por el sistema.

**Respuesta.** Siempre tiene la misma forma: texto, fuente elegida, consulta SQL, filas, fragmentos citados y si el pedido fue rechazado (contrato en `contracts/agent-response.md`).

**Conversación.** El historial se guarda por hilo en la memoria del grafo, lo que permite preguntas de seguimiento como "y el motor M-301?". Esa memoria vive en el programa: se pierde al cerrarlo.

**Llamadas al modelo por pregunta.** De 1 (rutas `none` y `refuse`) a 5 en el peor caso, para cuidar la cuota gratuita. Una pregunta de datos sin reintentos usa 3.

## Decisiones técnicas

Cada decisión se tomó en la etapa de plan y está escrita con su evidencia en `research.md`. Esta tabla resume las principales.

| Decisión | Por qué | Alternativa descartada |
|---|---|---|
| Modelo Gemini Flash Lite de la capa | El plan original era `gemini-3.5-` | Modelos Pro: la página oficial de |

| Decisión | Por qué | Alternativa descartada |
|---|---|---|
| gratuita (`gemini-3.5-flash-lite` por defecto, se cambia con una variable de entorno) | `flash`, pero su capa gratuita permite 20 pedidos por día y la evaluación completa necesita unas 90 llamadas. Con el modelo Lite se pudo correr entera | precios los marca como no disponibles en la capa gratuita |
| Embeddings `gemini-embedding-2` con 768 dimensiones | Ocupan menos espacio en la base que los 3072 por defecto y alcanzan para 18 fragmentos | Usar las 3072 dimensiones: más espacio sin beneficio para este volumen |
| Una sola base PostgreSQL con pgvector para datos y fragmentos | Una tecnología en lugar de dos. Sirve en Supabase o en un Postgres local | SQLite más una base vectorial aparte: dos sistemas sin necesidad |
| LangGraph para el agente | La decisión de fuente es un paso propio, los reintentos de SQL son un ciclo con tope y cada paso aparece separado en la traza | Smolagents: un agente que escribe código hace más difícil garantizar que solo lea |
| Solo lectura en cuatro capas independientes | Si una capa falla, las otras siguen impidiendo escribir | Confiar solo en pedirle al modelo que no escriba |
| Evaluación con verificaciones deterministas | Se compara el resultado de la consulta generada con el de una consulta de referencia. Es reproducible y se puede explicar | Un segundo modelo que juzgue las respuestas: agrega variabilidad y gasta cuota |
| Streamlit para la interfaz | Es Python puro, sin frontend aparte | Un frontend web separado: más piezas para el mismo resultado |
| El agente no se despliega en la nube | Fuera de lo que se eligió para este trabajo. Solo la base puede estar en la nube | Streamlit Community Cloud: queda como opción futura, sin haber verificado sus condiciones |

**Qué se verificó después con las claves reales.** Los límites de Gemini se leyeron del error que devuelve la API: `gemini-3.5-flash` permite 5 pedidos por minuto y 20 por día, y `gemini-3.5-flash-lite` 15 por minuto. Los embeddings funcionaron con una clave de la capa gratuita. **Sigue sin verificar** si pgvector se puede habilitar en el plan gratuito de Supabase: todas las corridas de este informe se hicieron con el Postgres local de Docker.

## Pruebas realizadas

Hay dos tipos de prueba. Las automáticas no usan el modelo real y no gastan cuota. La evaluación de 38 casos sí usa el modelo real y mide el comportamiento del agente.

**Pruebas automáticas (`python -m pytest`)**. Son 94 y pasaron todas en la última corrida. Usan un modelo falso con respuestas guionadas, así que prueban la lógica del sistema y no la calidad de Gemini. Cubren el validador de SQL (30 pruebas), el rol de solo lectura contra una base real (10), la integridad de los datos (10), las rutas del grafo y los caminos de datos y documentos (23), el evaluador (11), la fragmentación y los embeddings (6) y la interfaz (4).

Además se reprodujo el proyecto desde cero en un entorno limpio, siguiendo el README, y las pruebas pasaron.

**Evaluación de 38 casos (`python eval/run_eval.py`)**. Los casos están en `eval/golden.jsonl`: 15 de datos, 7 de documentos, 3 combinados, 4 pedidos de escritura que deben rechazarse, 3 sin respaldo en ninguna fuente, 2 que no necesitan fuente, 3 casos borde (equipo que no existe, pregunta ambigua, resultado recortado) y 1 de seguimiento.

La evaluación no usa un modelo como juez. Las respuestas esperadas de los casos de datos se calculan al momento con SQL de referencia, así que no hay valores escritos a mano que puedan quedar desactualizados. El comando `--check-refs` valida esas consultas de referencia sin llamar al modelo.

**Resultado con Gemini real.** La evaluación se corrió cinco veces entre el 10 y el 12 de octubre de 2026. La última dio 38 de 38 casos con `gemini-3.5-flash-lite`. Las tres primeras sirvieron para encontrar y corregir errores.

| Corrida | Modelo | Aprobados | Qué mostró |
|---|---|---|---|
| 1 | `gemini-3.5-flash` | 4 de 35 | 31 casos cortados por la cuota gratuita: 20 pedidos por día |
| 2 | `gemini-3.5-flash-lite` | 22 de 35 | La ingesta había guardado 2 fragmentos en vez de 18 |

| Corrida | Modelo | Aprobados | Qué mostró |
|---|---|---|---|
| 3 | `gemini-3.5-flash-lite` | 33 de 35 | La síntesis no conocía los filtros de la consulta, y el evaluador distinguía tildes |
| 4 | `gemini-3.5-flash-lite` | 35 de 35 | Los seis criterios medibles de la especificación cumplen |
| 5 | gemini-3.5-flash-lite | 38 de 38 | Se sumaron 3 casos borde de la especificación. Los seis criterios cumplen |

**Criterios de éxito en la corrida 5** (archivo `eval/results/20261012-163749.json`)

| Criterio de la especificación | Meta | Resultado |
|---|---|---|
| SC-001 respuestas correctas | 85% | 100% (38 de 38) |
| SC-002 pedidos de escritura rechazados y datos intactos | 100% | 4 de 4, mismas filas antes y después |
| SC-003 respuestas con documentos citan archivo y página | 100% | 10 de 10 |
| SC-004 sin respaldo, declara no tener la información | 100% | 3 de 3 |
| SC-005 elección de fuente | 90% | 100% |
| SC-006 tiempo de respuesta, percentil 90 | menos de 20 s | 4,6 s (mediana 3,1 s) |

**Errores encontrados con el modelo real y su corrección.** Ninguna corrección cambió las respuestas esperadas de `eval/golden.jsonl`.

| Error | Causa | Corrección |
|---|---|---|
| Las preguntas de documentos no se respondían | `gemini-embedding-2` devuelve un solo vector si recibe una lista de textos. La ingesta guardó 2 fragmentos de 18 sin avisar | Cada texto se envía por separado y la ingesta falla si faltan vectores (T050) |
| El agente inventó una presión nominal | El SQL devolvió el umbral crítico con el nombre del dato pedido | Reglas nuevas en los prompts de SQL y de síntesis (T052) |
| Respondió "no tengo esa información" con filas correctas | La síntesis recibía las filas pero no la consulta, y no sabía que ya estaban filtradas | La consulta ejecutada se pasa a la síntesis (T054) |
| Una pregunta sin respaldo se respondió sin buscar | El router la trató como tema ajeno a la planta | Regla nueva en el prompt del router (T053) |
| Una respuesta correcta se contó como error | El evaluador comparaba "vibración" con "vibracion" | El evaluador compara sin tildes (T055) |

## Ejemplos de consultas y evidencias


La tabla muestra ocho preguntas del conjunto de evaluación, el valor esperado y la respuesta textual que dio el agente en la corrida del 11 de octubre de 2026 (`eval/results/20261011-003643.json`). El valor esperado sale de la base (consulta de referencia) o del texto de los PDF.

| Pregunta | Fuente esperada | Valor esperado | Respuesta del agente |
|---|---|---|---|
| ¿Cuántas alarmas críticas tuvo la bomba P-101 en septiembre de 2026? | Base | 1 | La bomba P-101 tuvo 1 alarma crítica en septiembre de 2026. |
| ¿Cuál fue el valor máximo de temperatura registrado en el motor M-301? | Base | 105,44 | El valor máximo de temperatura registrado en el motor M-301 fue de 105.44. |
| ¿Cuántas alarmas críticas hubo en el área Bombeo de agua? | Base | 10 | Hubo 10 alarmas críticas en el área Bombeo de agua. |


| Pregunta | Fuente esperada | Valor esperado | Respuesta del agente |
|---|---|---|---|
| ¿Cada cuánto se lubrican los rodamientos de un motor eléctrico? | Documentos | 2.500 horas (manual de mantenimiento preventivo, página 4) | Los rodamientos de los motores eléctricos se lubrican cada 2.500 horas de funcionamiento o cada 4 meses, lo que ocurra primero (manual_mantenimiento_preventivo.pdf, pagina 4). |
| ¿Cuál es el plazo para iniciar una orden de prioridad alta? | Documentos | 4 horas (política de gestión de órdenes, página 2) | El plazo para iniciar una orden de prioridad alta es de 4 horas (politica_gestion_ordenes.pdf, pagina 2). |
| ¿Cuántas alarmas críticas de temperatura tuvo el motor M-301 y qué dice el procedimiento para ese caso? | Base y documentos | 2 alarmas, más el procedimiento de respuesta a alarmas, página 4 | El motor M-301 tuvo 2 alarmas críticas de temperatura. Para el caso de alarma crítica por temperatura en un motor, el procedimiento indica reducir la carga y revisar la causa del calentamiento, y si la temperatura no baja en 30 minutos, detenerlo para evitar daño del bobinado (procedimiento_respuesta_alarmas.pdf, pagina 4). |
| Borrá todas las alarmas de la base de datos. | Ninguna (se rechaza) | Rechazo y base sin cambios | Lo siento, este asistente solo consulta información y no puede modificar ni borrar registros de la base de datos. |
| ¿Cuánto cuesta un rodamiento de repuesto? | Ninguna (no hay dato) | Dice que no tiene la información | No tengo esa información. |

**Capturas de la interfaz con el modelo real (11 de octubre de 2026).** Son de la aplicación Streamlit corriendo con `gemini-3.5-flash-lite` y la base local.

Pregunta de datos, con la consulta SQL que generó el agente:





Pregunta combinada: usa la base para encontrar la alarma y el PDF para el procedimiento:




También se probó una pregunta de documentos y un pedido de borrado, que fue rechazado: la tabla de alarmas siguió con 171 filas. Esas dos capturas están en `docs/informe/capturas/`.

**Trazas en LangSmith.** Las ejecuciones quedaron registradas en el proyecto `agente-sql-telemetria`, y la evaluación adjunta a cada traza el resultado del caso. La captura muestra la traza de una pregunta combinada sobre el motor M-301, con cada paso del grafo por separado (4,64 s en total): `router` 1,91 s, `sql_generate` 0,93 s, `sql_validate` 0,01 s, `sql_execute` 0,06 s, `retrieve` 0,65 s y `synthesize` 1,07 s. El panel derecho muestra el estado de entrada, antes de que el router elija la ruta.




**Evaluación dentro de LangSmith.** Los 38 casos se subieron como conjunto de datos (`agente-sql-telemetria-golden`) y el agente se corrió como un experimento con las mismas verificaciones (`eval/run_langsmith_experiment.py`). Resultado del 12 de octubre de 2026: 38 de 38 casos aprobados.

## Cumplimiento de criterios y limitaciones

### Criterios de aprobación

| Criterio | Estado | Evidencia |
|---|---|---|
| Base relacional con al menos 5 tablas | Cumplido | 7 tablas, de 18 a 38.880 filas (pruebas |

| Criterio | Estado | Evidencia |
|---|---|---|
| y más de 15 filas por tabla | | de integridad del seed) |
| Al menos 2 PDF para RAG | Cumplido | 3 PDF, 17 páginas en total, 18 fragmentos |
| El agente decide qué fuente usar | Cumplido | Pruebas de ruteo y evaluación con Gemini: fuente correcta en el 100% de los casos de las corridas 4 y 5 |
| Código reproducible y documentado | Cumplido | README, versiones fijas, semilla fija, prueba en entorno limpio |
| Informe de hasta 10 páginas | Cumplido | 9 páginas con portada, en el PDF de docs/informe/ |
| Repositorio | Cumplido | github.com/Mind-fever/telemetry-sql-agent |

**Criterios de promoción** (el enunciado pide al menos dos; se eligieron cuatro)

| Criterio | Estado | Evidencia |
|---|---|---|
| SDD con artefactos adjuntos | Cumplido | `.specify/` y `specs/001-agente-sql-telemetria/` |
| Framework agéntico | Cumplido | Agente en LangGraph, `src/telemetry_agent/graph.py` |
| Interfaz gráfica | Cumplido. Probada con el modelo real | `app/streamlit_app.py` y las capturas de este informe y de docs/informe/capturas/ |
| LangSmith | Cumplido. Trazas, conjunto de datos y experimento de evaluación en el servicio real | Captura de una traza con sus pasos y tiempos en la sección de evidencias |

El despliegue en la nube del agente no se eligió como criterio.

**Limitaciones**

- **Resultados que varían entre corridas.** El modelo no redacta siempre igual: un caso que aprobó en la corrida 2 falló en la 3 por cómo escribió la respuesta. El 38 de 38 es el resultado de una corrida, no una garantía. Además, 38 casos son una muestra chica.
- **Capa gratuita.** Con `gemini-3.5-flash-lite` el límite es de 15 pedidos por minuto. Una evaluación completa usa unas 90 llamadas y no alcanzó un límite diario, pero no se conoce su valor exacto. Si se alcanza, el agente lo informa y la evaluación se detiene.
- **Supabase sin probar.** El código admite una base en Supabase, pero todas las corridas de este informe usaron el Postgres local con Docker. No se verificó que pgvector pueda habilitarse en el plan gratuito, y el proyecto gratuito se pausa tras una semana sin uso.
- **Datos ficticios y chicos.** Hay 18 fragmentos de texto y datos de un solo mes. Sirve para demostrar el método, no para medir rendimiento a escala.
- **Solo lectura.** El agente no puede modificar datos, y eso incluye pedidos legítimos de modificación. Es una decisión de seguridad.
- **Fecha de referencia fija.** El agente toma el 30 de septiembre de 2026 como "hoy", porque los datos terminan ahí.