

[< Voltar](#)[< Anterior](#)[Próximo >](#)

## Teste seus conhecimentos

Você obteve 5.0 pontos, portanto, você foi APROVADO nessa avaliação.

Você ainda pode responder 1 vezes, deseja tentar novamente?

[Clique aqui](#)

1. Qual o arquivo de configuração do PHP em que devo inserir a informação sobre o módulo de conexão entre o PHP e o MongoDB?

☐ O arquivo php.conf.

☐ O arquivo php.ext.

☒ O arquivo php.ini.

☐ O arquivo conf.php.

☐ O arquivo config.php.

**Resposta correta:** O arquivo php.ini.

### Comentário do professor:

*O arquivo de configuração (**php.ini**) é lido quando o PHP inicializa.*

[< Voltar](#)

2. Qual é a linha que devo adicionar no arquivo de configuração do PHP para que este reconheça o módulo do MongoDB no sistema Linux?

- ☐ extension=mongo.so
- ☒ extension=mongodb.so
- ☐ extension=mongodb.dll
- ☐ extension=mongodb.dll
- ☐ extension=mongo.dll

**Resposta correta:** extension=mongodb.so

**Comentário do professor:**

No sistema Linux, a linha que deve ser adicionada no arquivo de configuração do PHP *php.ini* é **extension=mongodb.so**.

Pontuação: 1 / 1

3. Qual é a linha que devo adicionar no arquivo de configuração do PHP para que este reconheça o módulo do MongoDB no sistema Windows?

- ☐ extension=mongo.so
- ☐ extension=mongodb.so

[< Voltar](#)

☐ extension=mongo.dll

**Resposta correta:** extension=mongodb

**Comentário do professor:**

*No sistema Windows, a linha que deve ser adicionada no arquivo de configuração do PHP **php.ini** é **extension=mongodb**.*

Pontuação: 1 / 1

4. Qual comando PHP para fazer a conexão com o MongoDB está correto?

☒ new MongoDB\Driver\Manager(<parâmetro-de-conexão>;

☐ new MongoDB\Manager\Driver(<parâmetro-de-conexão>;

☐ new MongoDB(<parâmetro-de-conexão>;

☐ new MongoClient(<parâmetro-de-conexão>;

☐ new Mongo(<parâmetro-de-conexão>;

**Resposta correta:**

new MongoDB\Driver\Manager(<parâmetro-de-conexão>;

Pontuação: 1 / 1

5. Qual alternativa com os parâmetros de conexão para que o MongoDB seja acessado pelo PHP está correta?

- ☐ mongodb://nomeUsuário:senhaUsuário:IP-host-mongo:porta/nomeBancoMongoDB
- ☐ mongo://nomeUsuário@senhaUsuário@IP-host-mongo:porta/nomeBancoMongoDB
- ☐ mongo://nomeUsuário:senhaUsuário@IP-host-mongo:porta/nomeBancoMongoDB
- ☒ mongodb://nomeUsuário:senhaUsuário@IP-host-mongo:porta/nomeBancoMongoDB
- ☐ mongo://nomeUsuário:senhaUsuário@IP-host-mongo:porta\nomeBancoMongoDB

**Resposta correta:** mongodb://nomeUsuário:senhaUsuário@IP-host-mongo:porta/nomeBancoMongoDB

**Comentário do professor:**

*O parâmetro de conexão para que o PHP acesse o MongoDB é*

***mongodb://nomeUsuário:senhaUsuário@IP-host-mongo:porta/nomeBancoMongoDB.***

*Os parâmetros devem ser utilizados com a chamada do drive para que ocorra a conexão: **\$conn = new***

***MongoDB\Driver\Manager('mongodb://nomeUsuário:senhaUsuário@IP-host-mongo:porta/nomeBancoMongoDB');***

[< Voltar](#)[< Anterior](#)[Próximo >](#)

Bloco de Notas

# Entre em Contato

 <https://www.impacta.edu.br/Faculdade>

Plataforma de ensino por