

[< Voltar](#)[< Anterior](#)[Próximo >](#)

Teste seus conhecimentos

Você obteve 5.0 pontos, portanto, você foi APROVADO nessa avaliação.

Você ainda pode responder 5 vezes, deseja tentar novamente?

[Clique aqui](#)

1. O que o seguinte código em PHP faz?

```
include_once("config.php");
```

- ☐ Inclui o arquivo de configuração do PHP config.php.
- ☐ Executa a função do PHP config.php.
- ☒ A declaração `include_once` inclui e avalia o arquivo `config.php` durante a execução do script PHP.
- ☐ A declaração `include_once` verifica se o arquivo `config.php` existe durante a execução do script PHP.
- ☐ Inclui o arquivo de configuração do PHP `php.ini`.

[< Voltar](#)

A declaração **`include_once`** inclui e avalia o arquivo **`config.php`** durante a execução do script PHP.

Pontuação: 1 / 1

2. O seguinte código em PHP realiza qual ação?

```
MongoDB\Driver\BulkWrite;
```

- ☒ Coleta uma ou mais operações de gravação que devem ser enviadas ao servidor.
- ☐ Executa uma ou mais operações de gravação que devem ser realizadas no servidor.
- ☐ Realiza a conexão entre o PHP e o MongoDB.
- ☐ O comando está grafado errado. O correto é: MongoDB\Driver\WriteRead e coleta uma ou mais operações de gravação que devem ser enviadas ao servidor.
- ☐ O comando está grafado errado. O correto é: MongoDB\BulkWrite\Driver e coleta uma ou mais operações de gravação que devem ser enviadas ao servidor.

Resposta correta: Coleta uma ou mais operações de gravação que devem ser enviadas ao servidor.

Comentário do professor:

O **`MongoDB\Driver\BulkWrite`** coleta uma ou mais operações de gravação que devem ser enviadas ao servidor. Depois de adicionar qualquer número de operações de inserção, atualização e exclusão, a coleção pode ser executada via **`MongoDB\Driver\Manager :: executeBulkWrite()`**.

3. O trecho a seguir realiza qual ação no PHP?

```
$conn = new  
MongoDB\Driver\Manager('mongodb://admin:senha@localhost:27017/classedb');  
  
$bulk = new MongoDB\Driver\BulkWrite;  
  
$bulk->insert(['nome' => 'Marcos']);  
  
$conn->executeBulkWrite('classedb.alunos', $bulk);
```

- ☐ Faz uma nova conexão com o banco de dados classedb utilizando o usuário 'Marcos'.
- ☐ Insere o documento com chave 'nome' e valor 'Marcos' na coleção classedb que está no banco de dados alunos.
- ☒ Insere o documento com chave 'nome' e valor 'Marcos' na coleção alunos que está no banco de dados classedb.
- ☐ Insere o documento com chave 'Marcos' e valor 'nome' na coleção alunos que está no banco de dados classedb.
- ☐ Verifica se a conexão com o banco de dados classedb utilizando o usuário 'Marcos' está correta.

Resposta correta: Insere o documento com chave 'nome' e valor 'Marcos' na coleção alunos que está no banco de dados classedb.

Comentário do professor:

*Este código no PHP insere o documento com chave '**nome**' e valor '**Marcos**' na coleção **alunos** que está no banco de dados **classedb**.*

[< Voltar](#)

4. Consigo inserir documentos em uma coleção utilizando o PHP e o MongoDB?

- ☒ Sim, utilizando o driver de conexão entre o PHP e o MongoDB.
- ☐ Sim, utilizando o driver de conexão entre o Java e o MongoDB.
- ☐ Sim, utilizando o driver de conexão entre o Mongo e o MongoDB.
- ☐ Não. É preciso acessar o MongoDB para realizar novas inserções.
- ☐ Não. Por medidas de segurança esta ação não é permitida.

Resposta correta: Sim, utilizando o driver de conexão entre o PHP e o MongoDB.

Comentário do professor:

Por meio do driver de conexão entre o PHP e o MongoDB é possível inserir documentos em uma coleção existente no MongoDB.

Pontuação: 1 / 1

5. Um documento possui 20 chaves de atributos. Preciso informar todos estes 20 atributos quando utilizo a inserção de documentos via PHP?

- ☐ Sim, pois o MongoDB precisa identificar todas as chaves para não ocorrer erro.
- ☐ Sim, pois é a estrutura do documento e deve ser respeitada.
- ☐ Sim, pois a finalidade da chave é manter o dado íntegro.

[< Voltar](#)

coleção.

Resposta correta: Não. Cada documento é independente do outro, mesmo estando na mesma coleção.

Comentário do professor:

O MongoDB possui um schema variável, ou seja, se somente um documento tiver "nome", somente este documento terá essa chave. Não existe um schema pré-definido compartilhado entre todos os documentos, cada um é independente.

Pontuação: 1 / 1

[< Anterior](#)[Próximo >](#)

Bloco de Notas



Entre em Contato

[< Voltar](#)

Plataforma de ensino por