

[< Voltar](#)[< Anterior](#)[Próximo >](#)

Teste seus conhecimentos

Você obteve 5.0 pontos, portanto, você foi APROVADO nessa avaliação.

Você ainda pode responder 1 vezes, deseja tentar novamente?

[Clique aqui](#)

1. No MongoDB, o que o comando pretty() faz?

- ☐ Exibe todos os documentos de uma forma não estruturada.
- ☒ Pode ser usado depois do comando find() e exibe os resultados de uma forma estruturada.
- ☐ Pode ser usado depois do comando find() e exibe os resultados de uma forma não estruturada.
- ☐ Exibe o primeiro resultado de uma busca.
- ☐ Vem antes do comando find() e exibe os resultados de uma forma estruturada.

Resposta correta: Pode ser usado depois do comando find() e exibe os resultados de uma forma estruturada.

[< Voltar](#)

Pontuação: 1 / 1

2. Em uma coleção chamada **alunos**, qual comando devo utilizar para encontrar um documento em que o nome do aluno seja **Jorge** e apresentar o resultado de forma estruturada?

- ☒ `db.alunos.pretty().find({'nome':'Jorge'})`
- ☐ `db.alunos.select({'nome':'Jorge'}).pretty()`
- ☐ `db.alunos.findPretty({'nome':'Jorge'})`
- ☐ `db.alunos.find({nome = Jorge}).pretty()`
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

Resposta correta: `db.alunos.pretty().find({'nome':'Jorge'})`

Comentário do professor:

*O comando correto no MongoDB que atende ao que foi solicitado é:
`db.alunos.pretty().find({'nome':'Jorge'})`.*

Pontuação: 1 / 1

3. No PHP, é possível executar o comando `find()` existente no MongoDB?

[< Voltar](#)

- ☒ Sim, montando uma query com o comando `$query = new MongoDB\Driver\Query([], []);`.
- ☐ Sim, montando uma query com o comando `$query = new Mongo->select ([], []);`.
- ☐ Sim, montando uma query com o comando `$query = new MongoDB\Query([], []);`.

Resposta correta: Sim, montando uma query com o comando `$query = new MongoDB\Driver\Query([], []);`.

Comentário do professor:

*O PHP consegue executar a operação **find()** no banco de dados MongoDB utilizando uma query que é composta pela função **\$query = new MongoDB\Driver\Query([], []);**.*

Pontuação: 1 / 1

4. No PHP, o que o seguinte código faz?

```
$query = new MongoDB\Driver\Query([], ['limit' => 5]);
```

- ☐ Imprime a variável `$query` na tela do navegador.
- ☒ Este código constrói a query que será executada no MongoDB. O primeiro parâmetro (`[]`) são os filtros, o segundo é um array associativo onde definimos que a quantidade máxima de documentos a serem retornados (`'limit'`) será 5.
- ☐ Executa a consulta que está na variável `$query`.
- ☐

[< Voltar](#)

- ☐ Este código executa a query no MongoDB, sendo que o primeiro parâmetro ('[]') são os filtros, o segundo é um array associativo onde definimos que a quantidade máxima de documentos a serem retornados ('limit') será 5.

Resposta correta: Este código constrói a query que será executada no MongoDB. O primeiro parâmetro ('[]') são os filtros, o segundo é um array associativo onde definimos que a quantidade máxima de documentos a serem retornados ('limit') será 5.

Comentário do professor:

*O código constrói a query que será executada no MongoDB e a salva na variável **\$query**. O primeiro parâmetro ('[]') são os filtros, o segundo é um array associativo onde definimos que a quantidade máxima de documentos a serem retornados (**'limit'**) será 5.*

Pontuação: 1 / 1

5. Uma página .php pode utilizar tags do HTML?

- ☐ Não. Uma página .php somente pode ter código PHP.
- ☐ Não. É preciso ter uma página para o HTML e outra para o PHP.
- ☐ Não. São linguagens de programação diferentes, por isso cada uma tem uma extensão particular: .php e .html.

☒ Sim. Pode usar tags HTML em conjunto com o código PHP. O interpretador PHP só vai funcionar nos trechos que estiverem compreendidos entre os comandos .

- ☐ Sim. Pode usar tags HTML utilizando a função `codigoHTML()` do PHP.

[< Voltar](#)**Comentário do professor:**

Um arquivo HTML com extensão .php vai se comportar exatamente como HTML. O interpretador PHP só vai funcionar nos trechos que estiverem compreendidos entre os comandos `<?php` e `?>`.

Pontuação: 1 / 1[< Anterior](#)[Próximo >](#)

Bloco de Notas

Entre em Contato

 <https://www.impacta.edu.br/Faculdade>

Plataforma de ensino por

[< Voltar](#)

