

[< Voltar](#)[< Anterior](#)[Próximo >](#)

## Teste seus conhecimentos

Você obteve 5.0 pontos, portanto, você foi APROVADO nessa avaliação.

Você ainda pode responder 5 vezes, deseja tentar novamente?

[Clique aqui](#)

### 1. Qual é o comando para criar um banco de dados no MongoDB?

- ☐ new mongodb <nome-banco-de-dados>
- ☐ create <nome-banco-de-dados>
- ☐ add db <nome-banco-de-dados>
- ☐ create database <nome-banco-de-dados>

☒ use <nome-banco-de-dados>

#### Resposta correta:

use <nome-banco-de-dados>

[< Voltar](#)

Pontuação: 1 / 1

## 2. Qual é o comando para adicionar um usuário no MongoDB?

- ☐ db.createuser()
- ☒ db.createUser()
- ☐ db.addUser()
- ☐ db.adduser()
- ☐ db.createNewUser()

**Resposta correta:** db.createUser()

### Comentário do professor:

O comando para criar um banco de dados no MongoDB é **db.createUser()**.

Pontuação: 1 / 1

## 3. Após adicionar um usuário para acessar um banco de dados no MongoDB, é possível remover este usuário utilizando qual comando?

- ☒ db.dropUser('nomeUsuario')

[< Voltar](#)

- ☐ db.dropusers('nomeUsuario')
- ☐ db.removeUser('nomeUsuario')

**Resposta correta:** db.dropUser('nomeUsuario')

**Comentário do professor:**

*O comando utilizado para remover um usuário do MongoDB é **db.dropUser('nomeUsuario')**.*

Pontuação: 1 / 1

#### 4. Qual assertiva está correta?

- ☒ Um banco de dados no MongoDB é um conjunto de coleções que contém documentos.
- ☐ Um banco de dados no MongoDB é um conjunto de documentos que contém coleções.
- ☐ Um banco de dados no MongoDB é um conjunto de tabelas que contém tuplas.
- ☐ Um banco de dados no MongoDB é um conjunto de tuplas que contém atributos.
- ☐ Um banco de dados no MongoDB é um conjunto de documentos que contém tabelas.

[< Voltar](#)

*Uma instância do MongoDB pode possuir vários bancos de dados. Cada banco de dados possui várias coleções e cada coleção possui documentos, que são conteúdos indexáveis recebidos normalmente no formato JSON e armazenados no formato BSON.*

**Pontuação: 1 / 1**

5. Qual comando posso utilizar no MongoDB para listar os usuários que podem acessar o banco?

- ☐ db.listUser()
- ☐ db.listUsers()
- ☐ db.getusers()
- ☒ db.getUsers()
- ☐ db.getUser()

**Resposta correta:** db.getUsers()

**Comentário do professor:**

*O comando utilizado para listar os usuários no MongoDB é **db.getUsers()**.*

**Pontuação: 1 / 1**

< Voltar

Bloco de Notas

# Entre em Contato

 <https://www.impacta.edu.br/Faculdade>

**Plataforma de ensino por**