

[< Voltar](#)[< Anterior](#)[Próximo >](#)

Teste seus conhecimentos

Você obteve 5.0 pontos, portanto, você foi APROVADO nessa avaliação.

Você ainda pode responder 2 vezes, deseja tentar novamente?

[Clique aqui](#)

1. O comando no MongoDB para atualizar um documento existente na coleção 'alunos' alterando o sobrenome para 'Ferreira Martins' na situação em que o nome é 'Carolina' é:

- ☐ `db.alunos.update({'sobrenome':'Ferreira Martins'}, {$set: {'nome':'Carolina'}})`
- ☐ `db.alunos.update({'sobrenome':'Carolina'}, {$set: {'nome':'Ferreira Martins'}})`
- ☐ `db.alunos.update(($set: {'nome':'Carolina'}), {'sobrenome':'Ferreira Martins'})`
- ☐ `db.alunos.update({'nome':'Carolina'}, {$set: {'sobrenome':'Ferreira'}})`

☒ `db.alunos.update({'nome':'Carolina'}, {$set: {'sobrenome':'Ferreira Martins'}})`

Resposta correta: `db.alunos.update({'nome':'Carolina'}, {$set: {'sobrenome':'Ferreira Martins'}})`

[< Voltar](#)

Pontuação: 1 / 1

2. Qual é a chave identificadora única de cada documento em um banco de dados MongoDB?

- ☐ pk_id
- ☒ _id
- ☐ fk_id
- ☐ only_id
- ☐ Não existe chave única no MongoDB.

Resposta correta: _id

Comentário do professor:

A chave identificadora única de cada documento no MongoDB é **_id**. Esta chave é do tipo BSON e é composta por 12 bytes com a seguinte estrutura: um valor de 4 bytes representando tempo; um valor de 3 bytes identificando o endereço da máquina; um valor de 2 bytes com um id do processo; e um contador de 3 bytes iniciado com um valor aleatório.

Pontuação: 1 / 1

```
foreach ($user as $key => $value) {  
    if (empty($value)) {  
        $errorMessage .= $key . ' esta em branco';  
    }  
}
```

- ☐ Insere as informações da variável \$user no MongoDB.
- ☐ Exibe na tela o valor 'Matias'.
- ☒ Verifica se a variável \$user contém um valor vazio por meio da função empty().
- ☐ Verifica se a variável \$user contém um valor com o texto 'está em branco'.
- ☐ Verifica se a variável \$user contém um valor vazio por meio da função \$errorMessage.

Resposta correta: Verifica se a variável \$user contém um valor vazio por meio da função empty().

Comentário do professor:

*Este código no PHP verifica se a variável **\$user**, que contém um array, possui alguma chave cujo valor esteja vazio. Se encontrar, atualiza a variável **\$errorMessage** com o nome da chave e o texto **'está em branco'**.*

[< Voltar](#)

4. Consigo atualizar documentos existentes em uma coleção no MongoDB utilizando o PHP?

- ☐ Não. Esta ação de alterar uma chave só é permitida em banco de dados relacional.
- ☐ Não. Só é possível alterar uma coleção e não um documento.
- ☐ Não. É preciso remover o documento e inserir novamente com a atualização.
- ☐ Não. É preciso remover a coleção e inserir novamente com a atualização.

☒ Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

Resposta correta: Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

Comentário do professor:

*Por meio do driver de conexão entre o PHP e o MongoDB é possível atualizar documentos em uma coleção existente no MongoDB. O comando que executa esta ação é o **update**.*

Pontuação: 1 / 1

5. Ao atualizar documentos no MongoDB, qual a finalidade da opção multi, conforme o código adiante?

```
db.alunos.update({'nome':'Carolina'}, {$set: {'sobrenome':'Ferreira'}},{multi:true})
```

- ☐ Verifica se a variável \$set contém alguma informação.

[< Voltar](#)

- ☒ É uma opção do update que identifica se é para atualizar somente um ou múltiplos documentos em uma coleção.
- ☐ É uma opção do update que identifica se é para atualizar somente um ou no máximo dois documentos em uma coleção.
- ☐ Não é uma opção válida da função update no MongoDB.

Resposta correta: É uma opção do update que identifica se é para atualizar somente um ou múltiplos documentos em uma coleção.

Comentário do professor:

***Multi** é uma opção na função de update. Se configurado como **true**, atualiza vários documentos que atendem aos critérios de consulta. Se definido como falso ou omitido, atualiza somente um documento. O valor padrão é falso.*

Pontuação: 1 / 1

[< Anterior](#)[Próximo >](#)

Bloco de Notas

< Voltar

 <https://www.impacta.edu.br/Faculdade>

Plataforma de ensino por