

[< Voltar](#)[< Anterior](#)[Próximo >](#)

Teste seus conhecimentos

Você obteve 5.0 pontos, portanto, você foi APROVADO nessa avaliação.

Você ainda pode responder 2 vezes, deseja tentar novamente?

[Clique aqui](#)

1. Qual sistema operacional devo usar para instalar o MongoDB?

- ☐ Linux
- ☐ Windows
- ☐ Macintosh

☒ Qualquer SO listado nos itens anteriores.

☐ Nenhum SO listado nos itens anteriores.

Resposta correta: Qualquer SO listado nos itens anteriores.

[< Voltar](#)

Pontuação: 1 / 1

2. Qual linha de comando é utilizada para realizar a instalação do MongoDB?

- ☒ apt-get install mongodb-org
- ☐ apt-get update
- ☐ apt-cache search mongodb-org
- ☐ apt-get instalar mongodb-org
- ☐ apt-get install mongod

Resposta correta: apt-get install mongodb-org

Comentário do professor:

A linha de comando para instalar o MongoDB no sistema Linux é **apt-get install mongodb-org**.

Pontuação: 1 / 1

3. Que comando posso utilizar para verificar se o MongoDB está funcionando corretamente no sistema Linux?

- ☐ service mongo status

[< Voltar](#)

- ☐ service mongod status
- ☐ service mongod version
- ☐ Não tem como verificar.

Resposta correta: service mongod status

Comentário do professor:

A linha de comando para verificar a situação do MongoDB no sistema Linux é **service mongod status**.

Pontuação: 1 / 1

4. Qual a porta padrão utilizada pelo MongoDB?

- ☐ 8080
- ☐ 443
- ☐ 80
- ☐ 17027

☒ 27017

Resposta correta: 27017

[< Voltar](#)

Pontuação: 1 / 1

5. Na instalação do MongoDB no Windows, para que serve a linha de comando executada no prompt adiante?

```
md "\\data\\db" "\\data\\log"
```

- ☐ Criar somente o diretório onde vão ser salvos os arquivos de log do MongoDB.
- ☐ Ajustar a data interna do MongoDB.
- ☒ Criar os diretórios onde serão salvos os bancos de dados criados pelo usuário e os arquivos de log do MongoDB.
- ☐ Mover o diretório \\data\\db para \\data\\log.
- ☐ Renomear o diretório \\data\\db para \\data\\log.

Resposta correta: Criar os diretórios onde serão salvos os bancos de dados criados pelo usuário e os arquivos de log do MongoDB.

Comentário do professor:

*O comando **md "\\data\\db" "\\data\\log"** vai criar dois diretórios, sendo o **db** para salvar os bancos de dados criados pelo usuário e o **log** para salvar os arquivos de log gerados pelo MongoDB.*

Pontuação: 1 / 1

< Voltar

Bloco de Notas

Entre em Contato

 <https://www.impacta.edu.br/Faculdade>

Plataforma de ensino por