

[< Voltar](#)[< Anterior](#)[Próximo >](#)

Teste seus conhecimentos

Você obteve 5.0 pontos, portanto, você foi APROVADO nessa avaliação.

Você ainda pode responder 2 vezes, deseja tentar novamente?

[Clique aqui](#)

1. Qual é o comando que cria uma nova coleção no MongoDB?

- ☒ `db.createCollection(<nome-da-coleção>)`
- ☐ `db.create (<nome-da-coleção>)`
- ☐ `db.newCollection(<nome-da-coleção>)`
- ☐ `db.newCreateCollection(<nome-da-coleção>)`
- ☐ `db.addCollection(<nome-da-coleção>)`

Resposta correta:

`db.createCollection(<nome-da-coleção>)`

[< Voltar](#)

Pontuação: 1 / 1

2. O que o comando `show collections` faz quando executado no MongoDB?

- ☐ Imprime a palavra `collections`.
- ☐ Lista os bancos de dados existentes.
- ☒ Lista as coleções existentes em um banco de dados.
- ☐ Cria uma nova coleção.
- ☐ Não faz nada, pois este comando está escrito errado.

Resposta correta: Lista as coleções existentes em um banco de dados.

Comentário do professor:

O comando **`show collections`** lista todas as coleções existentes no banco de dados que está sendo utilizado no MongoDB.

Pontuação: 1 / 1

3. O que o comando `db.insert.turma({'nome':'Matias'})` faz?

- ☐ Insere o documento com chave 'nome' e valor 'Matias' na coleção 'turma'.

[< Voltar](#)

com chave 'nome' e valor 'Matias' na coleção 'turma'.

- ☐ Está errado. O correto é: `db.turma.insert({'Matias':'nome'})` e insere o documento com chave 'nome' e valor 'Matias' na coleção 'turma'.
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

Resposta correta: Está errado. O correto é: `db.turma.insert({'nome':'Matias'})` e insere o documento com chave 'nome' e valor 'Matias' na coleção 'turma'.

Comentário do professor:

O comando **`db.turma.insert({'nome':'Matias'})`** insere o documento com chave '**nome**' e valor '**Matias**' na coleção '**turma**'.

Pontuação: 1 / 1

4. Em uma coleção, todos os documentos devem possuir as mesmas chaves?

- ☒ Não, no MongoDB, cada documento de uma coleção é independente dos outros documentos, podendo ter chaves diferentes.
- ☐ Sim, todos os documentos de uma coleção devem possuir as mesmas chaves.
- ☐ Sim, caso contrário o MongoDB não seria consistente.
- ☐ Não, no MongoDB, cada documento pode ter chaves distintas, porém devem ter um conjunto mínimo de chaves primárias.
- ☐

[< Voltar](#)

Resposta correta: Não, no MongoDB, cada documento de uma coleção é independente dos outros documentos, podendo ter chaves diferentes.

Comentário do professor:

O MongoDB possui um schema variável, ou seja, se somente um documento tiver "nome", somente este documento terá essa chave. Não existe um schema pré-definido compartilhado entre todos os documentos, cada um é independente.

Pontuação: 1 / 1

5. No script `db.alunos.insert({'nome':'Maria','turma':'MySQL','nota': 7})`, na chave 'nota', por que o valor 7 não está entre aspas?

- ☐ Foi um erro de digitação; também deveria estar entre aspas.
- ☐ Porque foi definido na modelagem do documento que 'nota' seria inteiro.
- ☐ É um número, porém está errado; o correto é: 'nota': int(7).
- ☐ É um número, porém está errado; o correto é: 'nota': toInt(7).

☒ É um número e está correto como foi informado.

Resposta correta: É um número e está correto como foi informado.

Comentário do professor:

No MongoDB, não é preciso declarar o schema dos documentos. Para que o banco de dados identifique se é um número, basta informar o valor sem ser entre aspas.

[< Voltar](#)[< Anterior](#)[Próximo >](#)

Bloco de Notas

Entre em Contato

 <https://www.impacta.edu.br/Faculdade>

Plataforma de ensino por