

[< Voltar](#)[< Anterior](#)[Próximo >](#)

Teste seus conhecimentos

Você obteve 5.0 pontos, portanto, você foi APROVADO nessa avaliação.

Você ainda pode responder 5 vezes, deseja tentar novamente?

[Clique aqui](#)

1. Por que é importante realizar a atualização do sistema Linux antes de iniciar a instalação do PHP?

- ☐ Para manter a escalabilidade do Linux.
- ☐ Para não perder a garantia do sistema Linux.
- ☒ Para eliminar as vulnerabilidades com as atualizações de segurança.
- ☐ Para não apagar os dados pessoais do sistema Linux.
- ☐ Para manter o kernel do Linux atualizado.

Resposta correta: Para eliminar as vulnerabilidades com as atualizações de segurança.

[< Voltar](#)

Pontuação: 1 / 1

2. Qual linha de comando é utilizada para realizar a instalação do PHP?

- ☐ apt-get install apache2
- ☐ apt-get update
- ☐ apt-cache search php7.0 libapache2-mod-php7.0
- ☐ apt-get instalar php7.0 libapache2-mod-php7.0

☒ apt-get install php7.0 libapache2-mod-php7.0

Resposta correta: apt-get install php7.0 libapache2-mod-php7.0

Comentário do professor:

A linha de comando para instalar o PHP é a **apt-get install php7.0 libapache2-mod-php7.0**.

Pontuação: 1 / 1

3. Como verificar se a linguagem de programação PHP está funcionando corretamente?

☒ Utilizando uma página PHP com a função phpinfo().

[< Voltar](#)

- ☐ Configurando o arquivo php.ini com a função phpinfo().
- ☐ Não tem como verificar.

Resposta correta: Utilizando uma página PHP com a função phpinfo().

Comentário do professor:

A função **phpinfo()** retorna uma grande quantidade de informações sobre o estado atual do PHP: a versão do PHP, opções de compilação do PHP e extensões, informações do servidor e ambiente. Para utilizá-la, deve-se criar uma página nomeada **info.php**, por exemplo, contendo o seguinte script: `<?php phpinfo(); ?>`.

Pontuação: 1 / 1

4. Qual a finalidade de instalar o Apache no Linux?

- ☐ Garantir a segurança do sistema Linux.
- ☒ O Apache é o servidor para rodar as aplicações PHP.
- ☐ Nenhuma finalidade específica.
- ☐ Fazer cópia dos arquivos PHP.
- ☐ O Apache é o drive de conexão entre o Linux e o PHP.

Resposta correta: O Apache é o servidor para rodar as aplicações PHP.

[< Voltar](#)

visualizadas.

Pontuação: 1 / 1

5. Na instalação do PHP no Windows, em qual local devo adicionar a informação para que o sistema Windows reconheça os arquivos com extensão .php?

- ☐ Na variável Extensão, localizada na seção Variáveis do sistema, que se encontra em Variáveis de ambiente.
- ☐ Na variável Fonte, localizada na seção Variáveis do sistema, que se encontra em Variáveis de ambiente.

☒ Na variável Path, localizada na seção Variáveis do sistema, que se encontra em Variáveis de ambiente.

- ☐ Na variável Path, localizada na seção Variáveis do ambiente, que se encontra em Variáveis do sistema.
- ☐ Na variável Path, localizada na seção Variáveis do ambiente, que se encontra em Variáveis de ambiente.

Resposta correta: Na variável Path, localizada na seção Variáveis do sistema, que se encontra em Variáveis de ambiente.

Comentário do professor:

Para configurar o PHP para que seja reconhecido pelo Windows, temos que abrir o Painel de Controle e ir em **Sistema**, selecionar a guia **Avançado**, depois clicar em **Variáveis de ambiente** no rodapé da janela. Na seção **Variáveis do sistema**, selecionar

[< Voltar](#)

Pontuação: 1 / 1

[< Anterior](#)[Próximo >](#)

Bloco de Notas



Entre em Contato

 <https://www.impacta.edu.br/Faculdade>

Plataforma de ensino por  edools