



Atividade de Fixação

POO e Construtores em Java



10 questões



~15 minutos



POO | Construtores | this()



Responda as questões

1 O que é um construtor em POO? MÚLTIPLA ESCOLHA

- ☐ Um método que destrói objetos
- ☒ Um método especial para inicializar objetos
- ☐ Um tipo de variável
- ☐ Um modificador de acesso
- ☐ Um pacote Java

2 Qual das afirmações sobre construtores é verdadeira? MÚLTIPLA ESCOLHA

- ☒ Construtor deve ter mesmo nome da classe
- ☐ Construtor retorna void
- ☐ Construtor só pode ser chamado uma vez
- ☐ Construtor não pode ter parâmetros
- ☐ Construtor é herdado automaticamente

3 Sobre construtores padrão: V ou F (3 itens)

- a) O Java cria um construtor padrão se nenhum for definido ☒ V ☐ F
- b) O construtor padrão sempre possui parâmetros ☐ V ☒ F
- c) O construtor padrão é chamado com o operador new ☒ V ☐ F

4 O que significa sobrecarga de construtores? MÚLTIPLA ESCOLHA

- ☒ Vários construtores com mesmo nome e parâmetros diferentes
- ☐ Vários construtores com nomes diferentes
- ☐ Um único construtor com muitos parâmetros
- ☐ Construtores sem parâmetros
- ☐ Construtores privados

5 Qual a função do `this` em um construtor? MÚLTIPLA ESCOLHA

- ☐ Chamar o construtor da superclasse
- ☒ Referenciar o próprio objeto
- ☐ Criar um novo objeto
- ☐ Destruir o objeto
- ☐ Definir a classe

6 Sobre `this()`: V ou F (3 itens)

- a) `this()` chama outro construtor da mesma classe ☐ V ☒ F
- b) `this()` deve ser a primeira instrução do construtor ☒ V ☐ F
- c) `this()` chama o construtor da superclasse ☒ V ☐ F

7 O que é uma classe em POO? MÚLTIPLA ESCOLHA

- ☒ Um molde para criar objetos
- ☐ Uma instância de objeto
- ☐ Um método especial
- ☐ Um tipo primitivo de dado
- ☐ Um pacote Java

8 Qual modificador de acesso torna um atributo acessível apenas dentro da classe? MÚLTIPLA ESCOLHA

☐ public

☒ private

☐ protected

☐ static

☐ final

9 Sobre modificadores de acesso: V ou F (3 itens)

a) `private` protege os dados da classe ☒ V ☐ F

b) `public` permite acesso apenas dentro do mesmo pacote ☐ V ☒ F

c) Encapsulamento usa `private` para proteger atributos ☒ V ☐ F

10 Qual a vantagem de usar `this()` entre construtores? MÚLTIPLA ESCOLHA

☐ Criar mais objetos

☒ Reutilizar código e evitar repetição

☐ Aumentar a velocidade do programa

☐ Permitir herança

☐ Definir a classe como final



Resultado da Atividade

8.333333333333332 / 10

Respostas corretas:

✓ Q1 - Correta

✓ Q2 - Correta

✓ Q3 - 3/3 acertos (esperado: V, F, V)

✓ Q4 - Correta

✗ Q5 - Incorreta (resposta: B)

✗ Q6 - 1/3 acertos (esperado: V, V, F)

✓ Q7 - Correta

✓ Q8 - Correta

✓ Q9 - 3/3 acertos (esperado: V, F, V)

✓ Q10 - Correta

 **Bom trabalho!** Você acertou 8.333333333333332/10. Revise os tópicos que errou!



IMPORTANTE: Clique em "Imprimir Gabarito" para salvar o resultado em PDF.