



Desafio de Tradução

Aprenda o significado das palavras em inglês usadas no Java



12 palavras



~10 minutos



Ganhe recompensas



Por que fazer este desafio?

Quando você está começando a programar, muitas palavras em inglês podem parecer estranhas.

Saber o significado de cada uma ajuda a **entender melhor o que o código faz** e a **memorizar** os comandos!



Exemplo: `public` significa "**público**" (acessível a todos).
`void` significa "**vazio**" (não retorna valor).
`class` significa "**classe**" (molde para objetos).



Progresso

11 / 12 respondidas



Recompensas



Iniciante

Acertar 4 palavras



Intermediário

Acertar 8 palavras



Mestre Java

Acertar todas as 12!



Responda as questões

Selecione o significado correto para cada palavra em inglês:

`public`

Público



private

Privado



class

Classe



void

Vazio



static

Estático



main

Principal



String

Lista



int

Número inteiro



boolean

Verdadeiro/Falso



new

Novo



return

Retornar



Scanner

Leitor



☒ Verificar Respostas

 Limpar



Resultado do Desafio

Acertos por palavra:

☒ public → Público

☒ private → Privado

☒ class → Classe

☒ void → Vazio

☒ static → Estático

☒ main → Principal

☒ String → Você respondeu "Lista", correto é "Texto"

☒ int → Número inteiro

✓ **boolean** → Verdadeiro/Falso

✓ **new** → Novo

✓ **return** → Retornar

✓ **Scanner** → Leitor

☀ **Bom trabalho!** Você já conhece a maioria das palavras. Revise as que errou para fixar!

 Salvar como PDF (Print)

📁 **IMPORTANTE:** Salve esta página como PDF (Ctrl+P → Salvar como PDF) para registrar seu progresso!

Dicionário Completo

Consulte sempre que tiver dúvida sobre o significado de uma palavra:

public → Público (acessível a todos)

private → Privado (acessível apenas na própria classe)

class → Classe (molde para objetos)

void → Vazio (não retorna valor)

static → Estático (pertence à classe, não ao objeto)

main → Principal (método de entrada do programa)

String → Texto (sequência de caracteres)

int → Número inteiro (ex: 10, -5, 0)

boolean → Verdadeiro/Falso (true ou false)

new → Novo (cria um novo objeto)

return → Retornar (devolve um valor)

Scanner → Leitor (lê dados do teclado)