

Experiencia: Aplicación de Hidrosiembra

FECHA DE LA OBRA:
Enero y Febrero 2016

UBICACIÓN:
Jangas
Huaraz

CLIENTE:
Unidad Minera
Pierina

El Problema:

Frente a taludes muy degradados y/o erosionados, es necesario emplear una técnica de siembra, la cual permita el adecuado crecimiento de las semillas.



Vista de talud en donde se aplicará Hidrosiembra



Vista de talud - Grado de inclinación 80°

Experiencia: Aplicación de Hidrosiembra

La Solución:

En primer lugar, fue necesaria la aplicación de una capa de bagacillo. Este producto proporciona de mayor componente orgánico a los taludes, lo que mejora las condiciones para la germinación de las semillas. Posterior a ello, se procedió con la aplicación de Hidrosiembra, con la finalidad de revegetar dichas áreas.

Para obtener mejores resultados, se empleó el producto denominado BFM, el cual, es una fibra de pino americano con mayor cantidad de adherente en su composición. Se empleó dicho producto debido a que los taludes cuentan con un grado de inclinación elevado. Se aplicó Hidrosiembra en 14,652 m².

Aplicación de Hidrosiembra en talud



Experiencia: Aplicación de Hidrosiembra

Vista de taludes hidrosembados

